

DIMAPOL

Material de Construção, Elétrico, Hidráulico e Ferragens em Geral.

Dimapol- Dist. De Material de limpeza e Papel Ltda.
Rua: Menino Deus, 260 Centro Sobral / Ceará – CEP: 62010-310
CGC: 12.337.358/0001-93 CGF: 06.090.019-9
Fone: (88) 36112254
dimapol@dimapol.com.br
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018 - SESA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no Edital e seus anexos

1-Identificação do Licitante:	
Razão Social:	Dimapol Distrib. de Material de Limpeza e Papel Ltda
CNPJ e IE e IM:	12.337.358/0001-93 06.090.019-9 613
Endereço:	Rua Menino Deus, Nº 260, Centro, Sobral-Ce, CEP 62.010.310
Fone/Fax:	(88) 3611-2254
Fone/Fax/Celular:	3611-2254
Email:	dimapol@dimapol.com.br/comercial@dimapol.com.br
Dados Bancários:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 554 CC: 1294-4 OP:003
2-Condições Gerais da Proposta:	
Prazo de Entrega:	entrega no período máximo de 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Compra.
Condições de Pagamento:	30(trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura.
Prazo de Vigência:	até 31 de dezembro de 2018



OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, conforme especificações em anexo do edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANTIDADE			VLR UNT.	VLR TOTAL
				2062	2053	TOTAL		
1	<p>BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERAÇÃO: 36) - EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSLDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS N° 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10112 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A N° 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTÉRIA. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM</p>							



1	<p>SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO B1 DENSIDADE, INJETADO PAR 2 2 DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1* CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAJOR CONFORTO, E A 2* CAMADA (DENSIDADE 1,0 0G1CM3) É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PÁRA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. OBS: (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACTABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELETRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO</p>	PROTEPLUS	PAR	2	2	R\$	60,00	R\$	120,00
---	--	-----------	-----	---	---	-----	-------	-----	--------



2	<p>BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NU MERACÃO: EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10112 LINHAS. ACOLCHADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10112 LINHAS. C.A. - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A. Nº 13.218. BIQUEIRA.: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MINIMA DE 2 2,5MM, PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM PAR 10 10 TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTÉRIA. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL,</p>						
---	---	--	--	--	--	--	--



2

2	<p>SENDO A 18CAMADA (ENTRESSOLA) ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PÁRA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO " IMPACT-ABSORPTION NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO.</p> <p>OBS: (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE INPACTO "IMPACTABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELETRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.</p>	PROTEPLUS	PAR	10		10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
---	---	-----------	-----	----	--	----	-----------	------------



3	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUME CÃO: 39 EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS N° 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10112 LINHAS. ACOLCHADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10/12 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A N° 13.218. BIQUEIRA: POLIPROP1LENO (PLÁSTICO).							
---	--	--	--	--	--	--	--	--



3	<p>CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTÉRIA. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE 3 POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO PAR 4 4 DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRES SOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAJOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1,0 OG/CM3) É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PÁRA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL:</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--	--



3	ACO PLÁSTICO. (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE INPACTO "IMPACT - ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELETRICA DE 14 XV DURANTE 01 MINUTO.	PROTEPLUS	PAR	4	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
4	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NIJMERACÃO: 4QL- EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10112 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POL1PROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA MÍMMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO 4 COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAR 34 34 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO;						



4	<p>EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTÉRIA. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLHJRETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1,0 OG/CM3) É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PÁRA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO " IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--	--



4	DE LNPACTO "IMPACTABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELETRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.	PROTEPLUS	PAR	34		34	R\$ 60,00	R\$ 2.040,00
5	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERAÇÃO: fl- EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS N° 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10112 LINHAS. ACOLCHADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10112 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A N° 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTÉRIA. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE 5 POLIURETANO (P13) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO PAR 4 4 DIRETAMENTE							



5	<p>NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3), PROPORCIONANDO MAJOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1,0 0G1CM3) É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PÁRA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO " IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE INPACTO "IMPACTABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELETRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.</p>	PROTEPLUS	PAR	4		4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
---	---	-----------	-----	---	--	---	-----------	------------



6	<p>BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERACÃO: 42 EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10112 LINHAS. ACOLCHADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10/12 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA 6 MINIMA DE 2.0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO PAR 16 16 COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTÉRIA. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (P13) EXPANDIDO</p>							
---	---	--	--	--	--	--	--	--



6	<p>BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1,0 OG/CM3) É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PÁRA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACTABSOEPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELETRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.</p>	PROTEPLUS	PAR	16		16	R\$ 60,00	R\$ 960,00
---	---	-----------	-----	----	--	----	-----------	------------



7	<p>BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NIJMERACÃO: 4- EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10112 LINHAS. ACOLCHADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10112 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A. Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0M2W, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTÉRIA. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE 7 POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE,</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--	--



7	<p>É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PÁRA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO " IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE JNPACTO "IMPACTABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELETRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.</p>	PROTEPLUS	PAR	2		2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
---	---	-----------	-----	---	--	---	-----------	------------

8	<p>BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERAÇÃO: - EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10112 LINHAS. ACOLCHADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10112 LINHAS. C.A. - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM 8 MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA PAR 2 2 MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTÉRIA. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--



8	<p>BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL SENDO A 1º CAMADA (ENTRES SOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G1CM3) PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2U CAMADA (DENSIDADE 1,0 0G1CM3) É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANFES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PÁRA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE INPACTO "IMPACTABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELETRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.</p>	PROTEPLUS	PAR	2		2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
---	---	-----------	-----	---	--	---	-----------	------------



9	CAPACETES DE PROTEÇÃO - O CAPACETE DE SEGURANÇA É FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM TRÊS NERVURAS NO QUE GARANTE TOTAL SEGURANÇA A 1J) 10 10 IMPACTOS DURANTE TRABALHOS INDUSTRIAIS OU EM CONSTRUÇÃO CIVIL. FOTO EM ANEXO - COR AMARELO - CAPACETE EPI AMARELO	WORKER	UND	10	10	R\$	13,02	R\$	130,20
10	CORDA NYLON TRANÇADA DE - 4MM -	RIOMAR	MT	500	500	R\$	0,25	R\$	125,00
12	LANTERNA RECARREGÁVEL A LED - COM 5 LEDS DE ALTO 12 BRILHO, VOLTAGEM PARA RECARGA 220 VOLTS, TEMPO PARA UNTD 100 100 RECARGA 8 (OITO) HORAS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 19CM ALTURA, 6CM DE LARGURA E 6CM DE PROFUNDIDADE.	EVOLUÇÃO	UND	100	100	R\$	15,60	R\$	1.560,00
15	ÓCULOS DE SEGURANÇA, COM LENTES INCOLORES DE 15 POLICARBONATO E TRATAMENTO ANTI RISCO E HASTES UNTI) 36 36 REGULÁVEIS, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ANSI Z 87.1. PRODUTO COM CERTIFICADO DO MINISTÉRIO DO TABALHO.	FOCO EPI	UND	36	36	R\$	6,50	R\$	234,00



16	ÓCULOS PLUMBIFERO COM PROTEÇÃO FRONTAL LATERAL E HASTE EM ELÁSTICO OU RETRÁTIL 16 ÓCULOS PLUMBÍFEROS COM ARMAÇÃO EM ACETATO E LENTES DE VIDRO PLUMBÍFERO, HASTE EM ELÁSTICO OU RETRÁTIL E UNI)) 1 1 AJUSTÁVEL, COM PROTEÇÃO FRONTAL DE 0.75MMPB, PROTEÇÃO LATERAL DE 0.50MMPB. (ARMAÇÃO RÍGIDA)	CARBOGRAFITE	UND	1	1	R\$ 15,38	R\$ 15,38
20	PIPETA DE PASTFAJR (TIPO CONTA GOTAS) - NÃO ESTÉRIL, 20 PLÁSTICA, DE3ML (GRADUAÇÃO ALTA), PARA COLETA DE UNI)) 200 200 AMOSTRAS DE ÁGUA.	KASVI	UND	200	200	0,20	R\$ 40,00
26	TUBO DE ENSAIO —10 ML COM TAMPA	CRAL	UND	1000	1000	0,41	R\$ 410,00
VALOR TOTAL DOS ITENS							R\$ 6.954,58

Valor Global da Proposta R\$ 6.954,58 (SEIS MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Todos os produtos fornecidos possuem garantia referente a defeitos de fabricação ou outros, por período mínimo de 06 (seis) meses, e de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

Viçosa-CE, 28 de Maio de 2018.

DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE
LIMPEZA E PAPEL LTDA.
CNPJ: 12.337.358/0001-93

Sereni de Nazareth Remeiro de Azevedo

