

PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÍCOSA DO CEARÁ/CÉ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PP N° 01/2019-RPPSVSRP

TENDO EXAMINADO O EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019-RPPSVSRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS, APRESENTAMOS A SEGUINTE PROPOSTA.

LOTE 01 - MÓVEIS DE MADEIRA

ITEM	UND	DESCRICAÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND	MESA COM COMPLEMENTO - MESA AUXILIAR COM TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MMX1340MAX600MM(AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, ACABAMENTO EM PFT EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA, COM BORDAS APARENTEIS ENCABEÇADAS, DE VERA CONTER RETAGUARDA EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO (AXP): 1090MM X 250MM X 15MM FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. OS PÉS DA MESA DEVEM SER CONFECIONADO EM MDP, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 680MMX1600MMX25MM(AXLXP), COM 2 ESPACADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA SEGUINTE MEDIDA: 15MINX50MMX15MM(AXLXP) UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL QUE PERMITE A REGULAGEM, FIXADO AO TAMPO COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA, DIMENSÕES (AXLXP): 750MMX1350X600 COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, ACOMPANHADO DE MESA COMPLEMENTO COM TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MM(M) X 900MM(L) X 600MM(P) COM ACABAMENTO EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTEIS ENCABEÇADAS, COM RETAGUARDA MEDINDO: 659MM(L) X 250MM(P) X 15MM (E), FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIN COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA E O PÉS REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 680MM(M) X 600MM(L) X 255MM(E), COM 2 ESPACADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) X 15MM(P) UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM)DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HA DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEJO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIN COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA, ACOMPANHADO DE DUAS GAVETA CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 202MM X 350MM X 375MM (AXLXP) COM ACABAMENTO EM FITA PVC. CORPO DA GAVETA DEVERÁ SER EM AÇO GALVANIZADO COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR TRILHO COM ROLDANA DE NYLON. PUXADOR EM POLIETILENO TIPO ALCA, O REVESTIMENTO DEVE SER NA COR NOGUEIRA CASABLANCA. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERG COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇAO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDEZ, SOB PENAL DE DESCLASSIFICAÇÃO.	PANDIN	5	RS 897,00 (- OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS-)	RS 4.485,00 (- QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS-)
2	UND	MESA RETA PÉ GAVETEIRO - TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM E PÉ GAVETEIRO AO TAMPO DA MESA, COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MM(M) X 1640MM(L) X 155MM(D) COM VARIAÇÃO DE +/- 5% E RETAGUARDA MEDINDO 1259MM(L) X 250MM(P), AMBAS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTEIS ENCABEÇADAS, PÉ DEVEM SER CONFECIONADO EM MDP BP (25MM) (POLIESTIRENO) COM 2 ESPACADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 635MM(L) X 25MM(E), COM 2 ESPACADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM)DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HA DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEJO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIN COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA, LATERAL DO PÉ GAVETEIRO. DEVEM MEDIR 419MM(L)X584MM(M) COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA, GAVETAS CORPO CONFECIONADO EM GALVÁUM (AL+ZN) CHAPA # 26(0,45MM) COM FRENTES DAS GAVETAS EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSAO MEDINDO 145MM(A) X 341MM(L) E PUXADORES DE POLIESTIRENO TIPO CONCHA CORPO NA MEDIDA 62MM(M) X 280MM(L) X 393MM(P) COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS EM NYLON FIXADAS POR REBITES COM ROSCA CONTEÚO A E PARAFUSOS, COM FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2	PANDIN	6	RS 663,00 (- SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS-)	RS 3.978,00 (- TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS-)



DISTRIBUIDORA

WAGLI - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

**AGIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS** CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7

CNPJ 30.001.001/0001-90 - Logística e Transporte - Rodoviário - Motorista

Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370

7	UND	40MMX800MMX400MM COM VARIACÃO DE +/- 5%. LATERAIS MEDINDO (AXPXE) 1570MMX140MMX15MM COM VARIACÃO DE +/- 5%. DEVERÁ CONTER 2 RETAGUARDAS FINADAS NO FUNDÔO PRA PARDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFL."H" CONFECIONADA EM MDP (9MM); DEVERÁ CONTER PRATELEIRA SUPERIOR ABERTA, CENTRAL INFERIOR FECHADO; MEDINDO (LXPXE) 860MMX360MMX15MM COM VARIACÃO DE +/- 5%; DEVERÁ POSSUIR 2 PORTAS TIPO CONCHA-PÉS; TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE POLIETILENO COM REGULAGEM QUE PERMITE A REGULAGEM POLIETILENO TIPO CONCHA-PÉS; TIPO OCTOGONAL COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE CONTENDO 2 CHAVES E PUXADOR EM QUANDO À DESNIVEL DO PISO, E DOBRADICAS ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA DE AÇO. O REVESTIMENTO DEVE SER NA COR NOQUEIRA CASABLANCA. DIMENSÕES (AXLXP): 1630X800X400MM COM VARIACÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR-17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERG COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	PANDIN	4	RS 775,00 (- SETE CENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)	RS 3.100,00 (- TRÊS MIL E CEM REAIS)	ENOVENTA E NOVE REAIS)	
8	UND	ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS - PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTES DAS GAVETAS CONFECIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVÁLUMÍNE CHAPA #20 REFORÇADA PELA SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAMENTE DE 300MM(L) X 470MM(P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVÁLUMÍNE REFORÇADA PELA SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTES DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR FIXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFL. EM PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELA SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA". MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRAVA. DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA CRISTAL. O REVESTIMENTO DEVE SER NA COR NOQUEIRA CASABLANCA. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) COM VARIACÃO DE +/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTAVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR-17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERG COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	PANDIN	8	RS 347,00 (- TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)	RS 2.776,00 (- DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)	RS 2.776,00 (- DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)	
8	UND	TORRE NÍCHO-TAMPOS ENCABECADOS DE 40MM, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO: 40MMX384MMX390MM(AXLXP) COM ACABAMENTO EM FITA PVC, SENDO AS LATERAIS CONFECIONADA EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 1560MMX390MMX15MM(AXPXE) COM ACABAMENTO EM FITA PVC, DEVERÁ CONTER 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFL."H" CONFECIONADA EM MDP (9MM); 1 PRATELEIRA SUPERIOR, 1 CENTRAL E 1 INFERIOR; CONFECIONADO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 354MMX345MMX15MM(AXLXP) COM ACABAMENTO EM FITA PVC, FUNDO CONFECIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, DIMENSÕES (AXLXP): 1630X390X400MM COM VARIACÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR-17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERG COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO	PANDIN	9	RS 753,00 (- SETE CENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS)	RS 6.777,00 (- SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS)	RS 6.777,00 (- SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS)	
9	UND	CREDENZA - TAMPOS ENCABECADOS DE 40MM, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO: 40MMX1215MMX407MM(AXLXP) COM ACABAMENTO EM FITA PVC, AS LATERAIS DEVEM CONFECIONADA EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 697MMX407MMX15MM(AXPXE) COM ACABAMENTO EM FITA PVC, DEVERÁ CONTER 3 RETAGUARDAS EM DURAFLAC DE 2,5MM NA MEDIDA DE 660MMX390MMX15MM(AXLXP); DEVERÁ POSSUIR PRATELEIRA CENTRAL ABERTA CONFECIONADA EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS UMAS COM ACABAMENTO EM FITA PVC, AS PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÁ SER CONFECIONADA EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO COM ACABAMENTO EM FITA PVC, O FUNDO DEVE SER CONFECIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 689MMX400MMX15MM(AXLXP), COM DEVERÁ CONTER 2 PORTAS CONFECIONADA EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 1220X415MM COM VARIACÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR-17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERG COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO	PANDIN	9	RS 753,00 (- SETE CENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS)	RS 6.777,00 (- SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS)	RS 6.777,00 (- SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS)	



DISTRIBUIDORA

		DE APRESENTAÇÃO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERG COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL, QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.			
		MESA REUNIÃO RETANGULAR - TAMPO COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 1MM ESPESSURA, LEVEMENTE ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES, ENCASTRADA DE 40MM E PÉ PAINEL, EM MDP DE 25MM, COM MEDIDA TOTAL DE 750MMX2000MMX900MM(AXLXP), COM CAIXA POWER BOX, ACOPLAGAADA NO TAMPO CONFECIONADO EM ALUMINIO PINTADO NA COR PRETA E CAIXA EM ACO COM RECORTE INTERNOS PARA ACOPLAGA 4 TOMADASS 2P+T, 1 CONECTOR RJ11 PARA LINHA TELEFÔNICA E 3 RJ45 PARA CONEXÃO DE REDES DE COMPUTADORES, AS RETAGUARDAS DA MESA DEVERÁ SER CONFECIONADA EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 1200MM X 300MM X 800MM X 150MM X 150MM, FIXADA AO LAMPO E AOS PÉS CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERA, OS PÉS DA DEVE SER CONFECIONADO EM MDP Q5MM, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 680MM X 635MM X 25MM(AXLXP), COM 2 ESPACADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COMPINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERA, O REVESTIMENTO DEVE SER NA COR NOUGUEIRA CASABLANCA, DIMENSÕES (AXLXP) 750X2000X900MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERG COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	PANDIN	4	RS 1.174,90 (- UM MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS)
10	UND	MESA REUNIÃO REDONDA - TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MMX 1100MMX 1100MM(AXLXP) COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTEZ ENCASTRADAS; PÉ PANEL DEVE SER CONFECIONADO EM MDP (25MM), O REVESTIMENTO DEVE SER NA COR NOUGUEIRA CASABLANCA, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC DE NO MINIMO 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTEZ ENCASTRADAS, FIXADOS AO TAMPÃO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS EM SISTEMA DE PÉ CRUZADO COM SOBREPÓSICO DE ENCAIXE, AS PONTEIRAS DEVEM SER SAPATA TIPO "U" EM ACO, REGULÂVEIS TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERG COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	PANDIN	7	RS 850,00 (- OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)
11	UND	MESA REUNIÃO REDONDA - TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MMX 1100MMX 1100MM(AXLXP) COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTEZ ENCASTRADAS; PÉ PANEL DEVE SER CONFECIONADO EM MDP REVESTIDAS, EM AMBAS AS FACES COM, ANEXADAS AOS PÉS COM CASTANHAS DE 15MM E PINO M6 ZINCADO, AS RETAGUARDAS DEVEM SER CONFECIONADAS EM MDP REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM, ANEXADAS AOS PÉS UTILIZANDO COM CASTANHAS DE 15MM E PINO M6 ZINCADO, DEVERÁ POSSUIR 4 GAVETAS COM AS FRENTES CONFECIONADAS EM MDP MM E CORPO DAS GAVETAS CONFECIONADO EM GALVÁLUME NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRASEIRAS COM 250MM(A) EM FORMATO L 15X15MM CONFECIONADA EM GALVÁLUME (AL+ZN) CANTONEIRAS FRONTALS COM 245MM(A) COM EM FORMATO L 15X15MM CONFECIONADA EM GALVÁLUME (AL+ZN) #20 (0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ-DEFINIDO, SENDO UMA APlicada AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRETE A CORPO DA GAVETA, REFORCADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FUNDO DEVE SER CONFECIONADO EM MDP, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES C, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA DE PVC DE 0,45MM DE ESPESSURA, PÉS TIPO OCTOGONAL, COM ESPESSURA DE 4MM POLIETILENO COM REGULAGEM; DEVERÁ POSSUIR FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E 7	PANDIN	4	RS 680,00 (- SEISCENTOS E OITENTA REAIS)


ITEM	UND	DESCRÍÇÃO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - CONFECIONADO EM MDP DE (40MM), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE PVC DE 0,45MM DE ESPESSURA, AS DUAS LATERAIS DEVEM SER CONFECIONADAS EM MDP REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES, ANEXADAS AOS PÉS COM CASTANHAS DE 15MM E PINO M6 ZINCADO, AS RETAGUARDAS DEVEM SER CONFECIONADAS EM MDP REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM, ANEXADAS AOS PÉS UTILIZANDO COM CASTANHAS DE 15MM E PINO M6 ZINCADO, DEVERÁ POSSUIR 4 GAVETAS COM AS FRENTES CONFECIONADAS EM MDP MM E CORPO DAS GAVETAS CONFECIONADO EM GALVÁLUME NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRASEIRAS COM 250MM(A) EM FORMATO L 15X15MM CONFECIONADA EM GALVÁLUME (AL+ZN) CANTONEIRAS FRONTALS COM 245MM(A) COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ-DEFINIDO, SENDO UMA APlicada AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRETE A CORPO DA GAVETA, REFORCADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FUNDO DEVE SER CONFECIONADO EM MDP, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES C, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA DE PVC DE 0,45MM DE ESPESSURA, PÉS TIPO OCTOGONAL, COM ESPESSURA DE 4MM POLIETILENO COM REGULAGEM; DEVERÁ POSSUIR FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E 7	PANDIN	4	RS 2.720,00 (-DOIS MIL, SETECENTOS E Vinte REAIS)	RS 2.720,00 (-DOIS MIL, SETECENTOS E Vinte REAIS)

*345*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PÁGINA 4 DE 11  
 Página 4 de 11  
*345*

2	UND	ESTANTES DE AÇO - DEVERÁ CONTER 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 COM DOBRAS DÚPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES E 2 TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHADA 48 PARAFUSOS COM FORCAS SENTADAS ZINCADAS DE $\frac{1}{4}$ X $\frac{1}{2}$ , ACOMPANHAR PÉS TIPOS SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA, DIMENSÕES: ALT.-2000MM LARG.-920MM PROF.-400MM. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO A IRÁ VERSÃO DA APRESENTE LIGAÇÃO DE LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCÃO FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	PANDIN	43	RS 275,00 (-DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS-)
3	UND	ARMARIO REGISTRADOR PARA FASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIA NAS LATERAIS E EM GALVÁNICO CHAPA #26 NO FUNDO E DIVISORES, POSSUIR 4 QUADRATROS PRATELEIRAS FIXAS COM AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIA NAS MEDIDAS DE 30X100MM(X)1000MM(L)X270MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATÉ 60 KG CADA. AS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 1980MM(C)X 320MM(P) COM GARRAS PARA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR TENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5; POSSUIR TRAVA SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS POSSUIR 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GAVALVUM(E #24, AND #26(0,45MM)) FORMANDO 50 VÁIOS LIVRES NAS MEDIDAS (AN)100MM(L)X300MM(P), COM DOBRA DE 360º EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES, TODO O PRODUTO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO (INTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C NA COR CINZA CRISTAL. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTAVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. O ARMARIO DEVE TER AS SEGUINTES MEDIDAS: 200X1100X330 CM (ANXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR-17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	PANDIN	12	RS 1.429,00 (-UM MIL, QUATROCENTOS E Vinte E NOVE REAIS-)
4	UND	ARMARIO AÉREO 3 PORTAS - CONFECCIONADO EM AÇO LAMINADO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO, ANTICORROSIVO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, MEDIDAS APROXIMADAS (ANXP): 55 X 120 X 28 CM. COR BRANCA.	TELA SUL	3	RS 341,00 (-TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS-)
5	UND	ESCALA 2 DEGRaus - CONFECCIONADA EM AÇO, SENDO OS DEGRAUS COM FITA ANTIDERRAPANTE E COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO.	QUALITY	1	RS 314,00 (-TREZENTOS E QUATORZE REAIS-)
VALOR TOTAL DO LOTES RS 33.030,00 (-TRINTA E TRÊS MIL E TRINTA REAIS-)					

**LOTE 03- EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO DE PERÍCIA MÉDICA**

ITEM	UND	DESCRICAÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND	NEGATÓSCOPIO 01 CORPO EM AÇO - PAINEL EM ACRÍLICO LEITOZO, DEVERÁ POSSUIR PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA, LÂMPADA CIRCULAR DE NO MINIMO 32W. POSSUIR CHAVE LIGADESLIGA.		1	RS 461,00 (-QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS-)	RS 461,00 (-QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS-)
		VALOR TOTAL DO LOTE RS 461,00 (-QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS-)				



*B3*

*246*

LOTE 04- CADEIRAS E SOFÁS

ITEM	UND	DESCRÍÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND	CADEIRA PRESIDENTE DE ALTO PADRÃO. COSTURADA ALTA CROMADA ENCOSTO ESTRUTURADO POLIPROPILENO COM ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 8MM, COM REFORÇOS ESTRUTURAIS E PINOS FIXAÇÃO PARA CAPA PRETA. - ESPUMA DO ASSENTO EXECUTIVA, 460X450MM (LXP MÍNIMO, 40MM(ESPRESSURA MÉDIA) D45 ENCOSTO 460X700MM COLUNA A GÁS PRETA CLASSE 3 COM CURSO DE 115 MM PARA BASE IR. I.A.E. AKKADIA. - BASE GRALHOURA CROMADA, COM PATA EM AÇO CARBONO, TUBULAR, DE SECÇÃO SEMI OBLONGA, COM DIMENSÕES 20X39X120MM E COM DIÂMETRO DE 72 CM. PARA CADA PATA DA BASE É ACOPLADO UM RODIZIO COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON COR PRETA. - RODIZIO DE DÚPLA GIRO DE COR PRETA. - RODIZIO DE NYLON COM 49MM DE DIÂMETRO.	FRISOKAR	2	RS 1.548,00 (- MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS-)	RS 3.096,00 (- TRÊS MIL, NOVENTA E SEIS REAIS-)
2	UND	CADEIRA PRESIDENTE REUNIÃO - CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA PARA SALA DE REUNIÃO CROMADA. POSSUI ENCOSTO E ASSENTO REVESTIDOS EM COURINO DUBLADO COM REFORÇO INTERNO EM IONA. BRAÇOS CROMADOS COM FORRAGEM REMOVÍVEL. CADEIRA PRESIDENTE COM MECANISMO RELAX COM TRAVA, ARANHA PIRÂMIDE 320MM CROMADA, PISTÃO CROMADO E RODIZIOS PI.	FRISOKAR	28	RS 1.392,00 (- MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS-)	RS 38.976,00 (- TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS-)
3	UND	CADEIRA DIRETOR FIXA- Fixa COSTURADA CROMADA ENCOSTO ESTRUTURADO POLIPROPILENO COM ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 8MM, COM REFORÇOS ESTRUTURAIS E PINOS FIXAÇÃO PARA CAPA PRETA. - ESPUMA DO ASSENTO EXECUTIVA, 460X450MM (LXP MÍNIMO, 40MM(ESPRESSURA MÉDIA) D45 ENCOSTO 460X460MM. BASE FIXA INTERLOCUTOR CROMADA.	FRISOKAR	6	RS 784,00 (- SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS-)	RS 4.704,00 (- QUATRO MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS-)
4	UND	SOFA DE 2 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO: ESTRUTURA DO ASSENTO, ENCOSTO E DA BASE EM MADEIRA MACIÇA VEDADA COM CHAPA DE PAPELÃO; POSSUI MOLAS DO TIPO PERCINTAS DE BORRACHAS SOB ASSENTOS E ENCOSTOS, PROPORCIONANDO MAIOR FLEXIBILIDADE, MACIEZ E DURABILIDADE PARA A ESPUMA; ASSENTO COMPOSTO POR TRÊS ALMOFADAS EM ESPUMA LAMINADA, DENSIDADE MÍNIMA D45 E ESPESSURA MÍNIMA DE 100 MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA, MARCADO COM DETALHES NA COSTURA DO REVESTIMENTO; ENCOSTO COM ALMOFADA EM ESPUMA LAMINADA, DENSIDADE MÍNIMA D38 E ESPESSURA MÍNIMA DE 80 MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO MEDIDAS: LARGURA TOTAL: 1800MM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 480MM MEDIDAS ASSENTO: 1800 X 1800 X 500 (L.X.A.X.P) MEDIDAS ENCOSTO: 1800X1800 (L.X.A.X.P) MEDIDAS DO BRACO: 250X580X800 (L.X.A.X.P)	FRISOKAR	2	RS 2.099,00 (- DOIS MIL, NOVENTA E Nove REAIS-)	RS 4.198,00 (- QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS-)
5	UND	SOFA DE 3 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO: ESTRUTURA DO ASSENTO, ENCOSTO E DA BASE EM MADEIRA MACIÇA VEDADA COM CHAPA DE PAPELÃO; POSSUI MOLAS DO TIPO PERCINTAS DE BORRACHAS SOB ASSENTOS E ENCOSTOS, PROPORCIONANDO MAIOR FLEXIBILIDADE, MACIEZ E DURABILIDADE PARA A ESPUMA; ASSENTO COMPOSTO POR TRÊS ALMOFADAS EM ESPUMA LAMINADA, DENSIDADE MÍNIMA D45 E ESPESSURA MÍNIMA DE 100 MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA, MARCADO COM DETALHES NA COSTURA DO REVESTIMENTO; ENCOSTO COM ALMOFADA EM ESPUMA LAMINADA, DENSIDADE MÍNIMA D38 E ESPESSURA MÍNIMA DE 80 MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO MEDIDAS: LARGURA TOTAL: 2300MM ALTURA TOTAL: 860MM ALTAURA DO ASSENTO AO CHÃO: 480MM MEDIDAS ASSENTO: 1800 X 1800 X 500 (L.X.A.X.P) MEDIDAS ENCOSTO: 1800X1800 (L.X.A.X.P) MEDIDAS DO BRACO: 250X580X800 (L.X.A.X.P)	FRISOKAR	1	RS 2.572,00 (- DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS-)	RS 2.572,00 (- DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS-)
6	UND	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA - ENCOSTO ESTRUTURADO POLIPROPILENO COM ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 8MM, COM REFORÇOS ESTRUTURAIS E PINOS FIXAÇÃO PARA CAPA PRETA. - ESPUMA DO ASSENTO EXECUTIVA, 460X450MM (LXP MÍNIMO, 40MM(ESPRESSURA MÉDIA) D45 ENCOSTO 420X360MM COLUNA A GÁS PRETA CLASSE 3 COM CURSO DE 115 MM PARA BASE RETA E ARCADAS. - BASE GRALHOURA, COM PATA EM AÇO CARBONO, TUBULAR, DE SECÇÃO SEMI OBLONGA, COM DIMENSÕES 20X39X1,20MM E COM DIÂMETRO DE 72 CM. PARA CADAPATA DA BASE É ACOPLADO UM RODIZIO COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON COR PRETA. - RODIZIO DE DÚPLA GIRO DE COR PRETA DE NYLON COM 49MM DE DIÂMETRO. O LICITANTE VENCEU DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABALO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: DEVERÁ APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDO DA NBR13.962/2006 POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E NRI7 POR PROFISSIONAL HABILITADO PELO CREA.	VECTOR	12	RS 383,00 (- TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS-)	RS 4.596,00 (- QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS-)
7	UND	CADEIRA EXECUTIVA FIXA - ENCOSTO ESTRUTURADO POLIPROPILENO COM ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 8MM, COM REFORÇOS ESTRUTURAIS E PINOS FIXAÇÃO PARA CAPA PRETA. - ESPUMA DO ASSENTO EXECUTIVA, 460X450MM (LXP MÍNIMO, 40MM(ESPRESSURA MÉDIA) D45 ENCOSTO 460X460MM. BASE FIXA INTERLOCUTOR COM PINTURA EPOXI O LICITANTE VENCEU DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABALO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: DEVERÁ APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDO DA NBR13.962/2006 POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E NRI7 POR PROFISSIONAL HABILITADO PELO CREA.	VECTOR	28	RS 301,00 (- TREZENTOS E UM REAIS-)	RS 8.428,00 (- OTTO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS-)
8	UND	LONGARINA 3 LUGAR EXECUTIVA - LONGARINA SEM BRAÇOS ESTRUTURA COM TUBO METALON 50X30 PAREDE 1,2 REFORÇADA, PARTES EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (INTA HIBRIDADA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. ESTOFAMENTO FABRICADO COM MADEIRA COMPENSADA DE 15MM ORIUNDA DE	VECTOR	6	RS 555,00 (- QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS-)	RS 3.330,00 (- TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS-)



**DISTRIBUIDORA**

REFORESTAMENTO AMBIENTAL, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INJETADA EM MEDIDAS; ASSENTO: 45X44, ENCOSTO 42X36, REVESTIMENTO EM TECIDO OU CORANO A SER DEFINIDO. DEVERÁ APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA NR17 POR PROFSSIONAL HABILITADO PELO CREA				REAIS-)	
POLTRONA ATENDIMENTO - FIXA COSTURADA CROMADA ENCOSTO ESTRUTURAL POLIPROPILENO COM ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 8MM, COM REFORÇOS ESTRUTURAL E PINOS FIXAÇÃO PARA CAPA PRETA. - ESPUMA DO ASSENTO EXECUTIVA, 4600X450MM (LXP MINIMO, 40MM)ESPRESSURA MÍDIA) D45 ENCOSTO 460X460MM. BASE FIXA INTERLOCUTOR CROMADA.	9	UND	FRISOKAR	4	RS 480,00 (- QUATROCENTOS E OITENTA REAIS-)
POLTRONA DE AUDITORIO - POLTRONA RESISTENTE COM DESING INOVADOR, COM ESTUFTURA NO TUBO OBLONGO 50X30 OU RETANGULAR 40X30, REFORÇADA COM ENGATE LATERAL, PINTADAS POR MEIO DE PROCESSO ELETROSTÁTICO. O ASSENTO E ENCOSTO POSSUI MADEIRAS E.M.S.U.A. BASE DE ISÓMIMI REFORÇADA, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E RESILIÊNCIA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 80MM E.M. SEU ASSENTO. DEVERÁ APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA NR17 POR PROFSSIONAL HABILITADO PELO CREA	10	UND	VETTOP	90	RS 502,00 (- CINQUENTA E QUATROCENTOS E DOIS REAIS-)
CADEIRA PARA REFEITÓRIO - CADEIRA PLÁSTICA PARA USO MÚLTIPLO E COLETIVIDADE, COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO, 100% RECICLÁVEL E ESTRUTURA EM BASE TIPO 04 PÉS, EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CÍRCULAR, COM ACABAMENTO CROMADO E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO PARA CONTATO COM A SUPERFÍCIE DO PISO. EMPILHAVEL.	11	UND	FRISOKAR	30	RS 245,00 (- DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS-)
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 119.330,00 (-CENTO E DEZENOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS-)					

#### LOTE 05- ELETRODOMÉSTICOS

ITEM	UND	DESCRICAÇÃO	MARCA	QTD/E	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UND	FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS - TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; PUXADOR DO FORNO EM AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO; MANUAL; POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS; MESA SEM FURACAO; VALVULA DE SEGURANÇA; POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO; CAPACIDADE DO FORNO: 53 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA; AUTO LIMPANTE; PÉS ALTOS; PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA; TIPO DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A/D; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.	ESMALTEC	1	RS 550,00 (- QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS-)	RS 550,00 (- QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS-)
2	UND	REFRIGERADOR 2 PORTAS - CAPACIDADE MINIMA DE 300 LITROS OU SUPERIOR; AS PORTAS DEVERÃO CONTER PUXADORES ERGONOMICOS E PRATELEIRAS INTERNAS; COR: BRANCO, COM GAVETA, PORTA LATAS; CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA COM MAIS ECONOMIA, GAVETA DE FRIOS E CARNES PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, ILUMINAÇÃO LATERAL; ESPAÇO NA PORTA COM 2 PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	ESMALTEC	1	RS 1.799,00 (-UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS-)	RS 1.799,00 (-UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS-)
3	UND	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; POSSUI TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALCAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAINO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLÓGICAMENTE CORRETTO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUI SELO DO INMETRO ATRAVÉS DE CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO A PORTARIA N° 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO, SOB PENA DE DESCASSIFICAÇÃO. POSSUI GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	ESMALTEC	2	RS 720,00 (- SETECENTOS E Vinte REAIS-)	RS 1.440,00 (-UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS-)
4	UND	PURIFICADOR DE ÁGUA - REFRIGERADO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, COMPROVATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 2,2 LITROS. FORNECE ATÉ 3,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 20 PESSOAS; CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTITuíDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OSPARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE, COMPRESSOR INTERNO COM GAS REFRIGERANTE CONFORTO LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÕES DE AÇÃO NAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTíNUO, COM REGULAÇÃO PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA, BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS; CÂMARA VERTICAL DE FILTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO. BANDEJA DE ÁGUA	ESMALTEC	1	RS 1.199,00 (-UM MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS-)	RS 1.199,00 (-UM MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS-)

**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**  
CNPJ 30.607.801/0001-80/INSC. EST.: 06.790791-1/INSC. MU/N.:486905-7


Rua Monsenhor Salazar, N° 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape  
Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370  
Telefones: (85)4102.3692 | (85) 9 9607.1052  
E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUAPE**  
Página 7 de 7

REMOVÍVEL, PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV, FILTRO COM 7 ESTÁGIOS DE PURIFICAÇÃO; PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROVATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA "APROVADO". O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL N° 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA N° 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL N° 41.260 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA N° 267 DE 2000. É DESEJAVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMING POTENTIAL"), - NESTA OCASIÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGERANTE "R600A". DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZA DA FLACAO, PLUGUE E CONECTORES FÍSICAS COMPATIVEL COM O CONTEÚDO DE OPERAÇÃO, ESTANCIAS DE ACCREG CO2, A DETERMINAÇÃO DA TECNICA INDUSTRIAL N° 165, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2016, GARANTIA DE 01 ANO  
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 4.988,00 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUINTENTA E OITO REAIS)

**LOTE 06- INFORMÁTICA**

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND	COMPUTADOR MÉDIO PORTÉTICO COMUM - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR I3 SEXTA GERAÇÃO COM 3.7 GHZ E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4 GB ATÉ 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+/-RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW); PLACA MAE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL, ATA II DE 6.0 GIGABYTE/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIRE A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR UMA PCI EXPRESS IX, UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 1GbE/1GbE/1GbE; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOLLESS (POSSIBILIDADE ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMÓRIA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVO "ç", COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO POSSUIR AS SEGUINTE CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUIDO: ISO 7779 E 9296 E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	AOC	12	RS 2.599,00 (- DOIS MIL, QUINHENTO SE NOVENTA E NOVE REAIS.)	RS 31.188,00 (- TRINTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS-)
2	UND	MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 18POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES: WIDESCREEN TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 Hz; CONTRASTE: 20.000.000:1; BRILHO (CD/M²): 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD ; POSSUIR CONEXÃO ANALÓGICA(VGA) E HDMI; POSSUIR BASE AJUSTAVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	AOC	12	RS 550,00 (- QUINHENTO SE CINQUENTA REAIS-)	RS 6.600,00 (-SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS-)
3	UND	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500W - ESPECIFICAÇÕES : COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35-2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FUSIVEL 6.3-4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	BMI	12	RS 330,00 (- TREZENTOS E TRINTA REAIS-)	RS 3.960,00 (-TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS-)



DISTRIBUIDORA

LOTE 07- PÚLPITO

ITEM	UND	UNID	DESCRICA	MARCA	Q'TDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UND	UND	PULPITO ACRILICO - DEVERA TER NO MINIMO 6MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MINIMAS (ANLNP): 115X50X40CM	JD	1	RS 1.570,00 (-UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS-)	RS 1.570,00 (-UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS-)

**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**  
CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7  
Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape  
Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370  
Telefones: (85)4102.3692 | (85) 9 9607.1052 | (85) 9 9607.1052 |  
E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

