



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2020-SEAG

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Após análise do processo e estando de acordo com os procedimentos adotados, dentro da modalidade de licitação a que se refere o **Pregão Presencial N° 02/2020-SEAG, do tipo menor preço por item**, tudo de conformidade com as regras estipuladas pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº 3.784 de 06/04/01 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital, **ADJUDICAMOS** o objeto dos itens em favor das licitantes adiante, por apresentarem os menores preços por item, como segue:

1) A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVICOS LTDA., CNPJ nº 10.539.642/0001-17:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|------|---|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 4 | Bateria com capacidade de 50 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 340 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 80 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses. | AMERICA | UN. | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 6 | Bateria com capacidade de 70 Ampère/hora (Ah); corrente de arranque frio (CCA) com valor mínimo de 500 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 115 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses. | AMERICA | UN. | 9 | 455,00 | 4.095,00 |
| 15 | Fluido para direção hidráulica ATF sufixo A – Embalagem de 1 litro | VR LUB | LITRO | 295 | 12,50 | 3.687,50 |
| 35 | Óleo lubrificante para transmissão manual eixos dianteiro e traseiro, eixo traseiro, para câmbio, eixo traseiro e levante hidráulico SAE 10W30 API GL 4 – Embalagem com 20 litros | VR LUB | LITRO | 25 | 245,00 | 6.125,00 |
| 47 | Óleo lubrificante para sistema hidráulico ISO VG 68 – Embalagem com 20 litros | VR LUB | LITRO | 160 | 140,00 | 22.400,00 |
| 52 | Óleo lubrificante para diferencial traseiro autoblocante SAE 85W140 API GL 5 – Embalagem com 20 litros | VR LUB | LITRO | 3 | 280,00 | 840,00 |
| 53 | Óleo lubrificante para diferencial SAE 85W 140 API GL5 – Embalagem com 20 litros | VR LUB | LITRO | 71 | 30,00 | 2.130,00 |
| 72 | Pneu de construção diagonal, largura nominal da banda de rodagem de 2.75 mm, diâmetro do aro de 17 polegadas, indicação M/C (exclusivo para motoneta), com índice de carga de no máximo 47 (175 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type, reinforced (pneu com estrutura reforçada). | IRA | UN. | 67 | 120,00 | 8.040,00 |



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|------|--|----------|-------|--------|----------|------------|
| | Referência completa: 2.75-17 M/C 47P | | | | | |
| 73 | Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 2.75 mm, diâmetro do aro de 18 polegadas, indicação M/C (montagem exclusiva para motocicleta), com índice de carga de no máximo 42 (150 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type, reinforced (pneu com estrutura reforçada). Referência completa: 2.75-18 M/C 42P | IRA | UN. | 9 | 105,00 | 945,00 |
| 76 | Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 7.50 polegadas, diâmetro do aro de 16 polegadas, capacidade de carga máxima (1.230 Kg), índice de velocidade de no máximo A8 (40 Km/h), montagem tube type, capacidade de 10 lonas. Referência completa: 7.50-16 | PIRELLI | UN. | 2 | 700,00 | 1.400,00 |
| 78 | Pneu para eixo direcional ou livre, de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 10.00 mm, diâmetro do aro de 20 polegadas, índice de carga de eixo simples, por pneu, de no máximo 147 (3.075), índice de carga de eixo duplo, por pneu, de no máximo 143 (2.725), índice de velocidade de no máximo K (110 Km/h), montagem tube type, capacidade de 16 lonas. Referência completa: 10.00 R20 | PIRELLI | UN. | 80 | 1.810,00 | 144.800,00 |
| 79 | Pneu para eixo trativo, de construção radial, largura da secção do pneu de 10.00 mm, diâmetro do aro de 20 polegadas, índice de carga de eixo simples, por pneu, de no máximo 147 (3.075), índice de carga de eixo duplo, por pneu, de no máximo 143 (2.725), índice de velocidade de no máximo K (110 Km/h), montagem tube type, capacidade de 16 lonas. Referência completa: 10.00 R20. | PIRELLI | UN. | 10 | 1.980,00 | 19.800,00 |
| 80 | Pneu de construção diagonal, largura da banda de rodagem de 12.5 mm, diâmetro do aro de 18 polegadas, altura da seção com 80% da largura da banda de rodagem (10 mm), carga máxima de 2.065 Kg, montagem tubeless, capacidade de 10 lonas. Referência completa: 12.5/80-18. | MRL | UN. | 4 | 1.600,00 | 6.400,00 |
| 81 | Pneu de construção diagonal, largura da banda de rodagem de 14.00 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 3.075 Kg, montagem tube type, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 14.00-24. | MRL | UN. | 22 | 2.860,00 | 62.920,00 |
| 82 | Pneu de construção diagonal, classificação R-1 (tração regular), | ALLIANCE | UN. | 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|------|---|----------|-------|--------|----------|-----------|
| | largura da banda de rodagem 14.9 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 1.510 Kg, montagem tube type, capacidade de 06 lonas. Referência completa: 14.9-24. | | | | | |
| 83 | Pneu de construção diagonal, classificação R-1 (tração regular), largura da banda de rodagem 14.9 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 1.760 Kg, montagem tubeless, capacidade de 08 lonas. Referência completa: 14.9-24. | ALLIANCE | UN. | 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 84 | Pneu de construção diagonal, desenho da banda de rodagem com modelo L-2, largura da banda de rodagem de 17.5 mm, diâmetro do aro de 25 polegadas, carga máxima de 6.150 Kg, montagem tubeless, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 17.5-25. | ALLIANCE | UN. | 2 | 3.705,00 | 7.410,00 |
| 85 | Pneu de construção diagonal, desenho da banda de rodagem com modelo L-3, largura da banda de rodagem de 17.5 mm, diâmetro do aro de 25 polegadas, carga máxima de 7.300 Kg, montagem tubeless, capacidade de 16 lonas. Referência completa: 17.5-25. | ALLIANCE | UN. | 8 | 4.030,00 | 32.240,00 |
| 86 | Pneu de construção diagonal, classificação R-1 (tração regular), largura da banda de rodagem de 18.4 mm, diâmetro do aro de 34 polegadas, carga máxima de 2.990 Kg, montagem tube type, capacidade de 10 lonas. Referência completa: 18.4-34. | ALLIANCE | UN. | 2 | 3.510,00 | 7.020,00 |
| 87 | Pneu de construção diagonal, classificação R-4 (industrial), largura da banda de rodagem de 19.5 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 3.450 Kg, montagem tubeless, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 19.5-24. | ALLIANCE | UN. | 4 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 88 | Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 90 mm, série 90 (altura do flanco corresponde a 90% da largura da secção do pneu, 81 mm), diâmetro do aro de 18 polegadas, classificação M/C (montagem exclusiva em motocicleta), índice de carga de no máximo 57 (230 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type, reinforced (pneu com estrutura reforçada). Referência completa: 90/90-18 M/C 57P. | IRA | UN. | 9 | 125,00 | 1.125,00 |
| 90 | Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 90 mm, série 90 (altura do flanco corresponde a 90% da largura da secção do pneu, 81 mm), diâmetro do aro de 19 polegadas, | IRA | UN. | 38 | 129,50 | 4.921,00 |



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|------|--|----------|-------|--------|----------|-----------|
| | classificação M/C (montagem exclusiva em motocicleta), índice de carga de no máximo 52 (200 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type. Referência completa: 90/90-19 M/C 52P. | | | | | |
| 91 | Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 110 mm, série 90 (altura do flanco corresponde a 90% da largura da secção do pneu, 99 mm), diâmetro do aro de 17 polegadas, classificação M/C (montagem exclusiva em motocicleta), índice de carga de no máximo 60 (250 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type. Referência completa: 110/90-17 M/C 60P. | IRA | UN. | 38 | 149,90 | 5.696,20 |
| 93 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 175 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 113,75 mm), diâmetro do aro de 14 polegadas, índice de carga de no máximo 82 (475 Kg), índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 175/65 R14. | TORNEL | UN. | 12 | 273,00 | 3.276,00 |
| 94 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 175 mm, série 70 (altura do flanco corresponde a 70% da largura da secção do pneu, 112,50 mm), diâmetro do aro de 14 polegadas, índice de carga de no máximo 84 (500 Kg), índice de velocidade de no máximo T(190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 175/70 R14. | TORNEL | UN. | 182 | 275,00 | 50.050,00 |
| 95 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 195 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 126,75 mm), diâmetro do aro de 15 polegadas, índice de carga de no máximo 91 (615 Kg), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 195/65 R15. | TORNEL | UN. | 12 | 340,00 | 4.080,00 |
| 96 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 195 mm, série 70 (altura do flanco corresponde a 70% da largura da secção do pneu, 136,5 mm), diâmetro do aro de 15 polegadas, índice de carga de no máximo 104 (900 Kg), índice de velocidade de no máximo R (170 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 195/70 R15. | CACHLAND | UN. | 12 | 435,00 | 5.220,00 |



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|------|--|-----------|-------|--------|----------|-----------|
| 97 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 195 mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 146,25 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 107 (975 Kg), índice de velocidade de no máximo R (170 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 195/75 R16. | GT RADIAL | UN. | 66 | 490,00 | 32.340,00 |
| 98 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 205 mm, série 60 (altura do flanco corresponde a 60% da largura da secção do pneu, 123 mm), diâmetro do aro de 15 polegadas, índice de carga de no máximo 91 (615 Kg), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 205/60 R15. | GT RADIAL | UN. | 80 | 390,00 | 31.200,00 |
| 99 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 205 mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 153,75 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 110 (1.060 Kg), índice de velocidade de no máximo R (170 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 205/75 R16. | CACHLAND | UN. | 166 | 483,00 | 80.178,00 |
| 100 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 215 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 139,75 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 98 (750 Kg), índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 215/65 R16. | GT RADIAL | UN. | 12 | 546,00 | 6.552,00 |
| 101 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 215 mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 161,25 mm), diâmetro do aro de 17.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 126 (1.700 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 124 (1.600 KG), índice de velocidade de no máximo M (130 Km/h), capacidade de 12 lonas, montagem tubeless. Referência completa: 215/75 R 17.5. | MAGNUM | UN. | 112 | 756,00 | 84.672,00 |
| 102 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 225 mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 165 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, | GT RADIAL | UN. | 64 | 745,00 | 47.680,00 |



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|------|--|-----------|-------|--------|----------|------------|
| | índice de carga de no máximo 118 (1.320 KG), índice de velocidade de no máximo S (180 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 225/75 R16. | | | | | |
| 103 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 225 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 146,25 mm), diâmetro do aro de 17 polegadas, índice de carga de no máximo 102 (850 KG), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 225/65 R17. | ROADSTONE | UN. | 28 | 553,00 | 15.484,00 |
| 104 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 245 mm, série 70 (altura do flanco corresponde a 70% da largura da secção do pneu, 171,50 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 113 (1.150 KG), índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 245/70 R16. | GT RADIAL | UN. | 20 | 630,00 | 12.600,00 |
| 105 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 265 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 172,25 mm), diâmetro do aro de 17 polegadas, índice de carga de no máximo 112 (1.120 KG), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 265/65 R17. | GT RADIAL | UN. | 18 | 742,00 | 13.356,00 |
| 106 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 265 mm, série 70 (altura do flanco corresponde a 70% da largura da secção do pneu, 185,5 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 112 (1.120 KG), com índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 265/70 R16. | GT RADIAL | UN. | 48 | 675,00 | 32.400,00 |
| 107 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 275 mm, série 80 (altura do flanco corresponde a 80% da largura da secção do pneu, 220 mm), diâmetro do aro de 22,5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 149 (3.250 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 146 (3.000 KG), índice de velocidade de no máximo L (120 Km/h), montagem tubeless, para uso misto – terra/asfalto. Referência | PIRELLI | UN. | 132 | 1.740,00 | 229.680,00 |



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|--------------------|--|---------|-------|--------|------------|---------------------|
| | completa: 275/80 R22.5. | | | | | |
| 108 | Pneu de construção radial para eixo trativo, largura nominal da secção do pneu de 275 mm, série 80 (altura do flanco corresponde a 80% da largura da secção do pneu, 220 mm), diâmetro do aro de 22.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 149 (3.250 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 146 (3.000 KG), índice de velocidade de no máximo L (120 Km/h), montagem tubeless, para uso misto – terra/asfalto. Referência completa: 275/80 R22.5. | PIRELLI | UN. | 8 | 1.740,00 | 13.920,00 |
| 109 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 275 mm, série 80 (altura do flanco corresponde a 80% da largura da secção do pneu, 220 mm), diâmetro do aro de 22.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 149 (3.250 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 146 (3.000 KG), índice de velocidade de no máximo M (130 Km/h) montagem tubeless, para uso rodoviário. Referência completa: 275/80 R22.5. | PIRELLI | UN. | 40 | 1.790,00 | 71.600,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ | 1.096.582,70 |

5) SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. EPP, CNPJ nº 10.383.414/0001-09:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|------|--|----------|-------|--------|----------|-----------|
| 14 | Fluido Arla 32 para redução de emissão de Óxido de Nitrogênio (Nox) – Embalagem 20 litros | LUBRARLA | LITRO | 180 | 45,00 | 8.100,00 |
| 21 | Fluido para sistema de freios ISO VG15 – Embalagem de 1 litro | COBREQ | LITRO | 15 | 20,00 | 300,00 |
| 22 | Graxa a base de sabão de lítio para lubrificação de chassis automotivos e rolamentos grau NLGI – 2 destinada a múltiplas aplicações – Embalagem com 20 kg | PETROL | UNID | 48 | 200,00 | 9.600,00 |
| 23 | Graxa formulada a base de sabão de lítio e óleos minerais, de cor azul, para a lubrificação de mancais planos, rolamentos, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas, eixos cardans, pinos, articulações de chassis e cubos de rodas automotivos grau NLGI – 2 – Embalagem com 20 kg | PETROL | UNID | 12 | 290,00 | 3.480,00 |
| 25 | Líquido de arrefecimento para radiadores a base de etilenoglicol – Embalagem com 1 litro | TECBRIL | LITRO | 670 | 13,00 | 8.710,00 |
| 26 | Líquido de arrefecimento para radiadores a base de mono etilenoglicol – Embalagem com 1 litro | TECBRIL | LITRO | 417 | 15,00 | 6.255,00 |



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|--------------------|--|--------|-------|--------|------------|-------------------|
| 27 | Óleo lubrificante para transmissão automática ATF SP III – Embalagem com 1 litro | PETROL | LITRO | 40 | 15,50 | 620,00 |
| 34 | Óleo lubrificante para motor flex SAE 10W30 API SG ou superior – Embalagem com 20 litros | GULF | LITRO | 10 | 350,00 | 3.500,00 |
| 37 | Óleo lubrificante para motor 4T SAE 10W40 API SL – Embalagem com 1 litro | PETROL | LITRO | 580 | 17,00 | 9.860,00 |
| 39 | Óleo lubrificante para motor a diesel SAE 15W 40 API CJ4 – Embalagem com 20 litros | PETROL | LITRO | 294 | 200,00 | 58.800,00 |
| 41 | Óleo lubrificante para motor diesel SAE 20W50 API CH4. - Embalagem com 20 litros | PETROL | LITRO | 101 | 255,00 | 25.755,00 |
| 51 | Óleo lubrificante para caixa de transferência, diferenciais e transmissão manual SAE 80W90 API GL5 – Embalagem com 1 litro | PETROL | LITRO | 816 | 17,00 | 13.872,00 |
| 54 | Óleo lubrificante para diferencial dianteiro, para redutores finais dianteiros e redutor do guincho SAE 90 API GL5 – Embalagem com 20 litros | PETROL | LITRO | 11 | 240,00 | 2.640,00 |
| 117 | Conserto em pneu de medidas 10.00 R20 (preparar interna e externamente a carcaça para a aplicação de reparo e consequente reconstituição da estrutura de cada ponto danificado através de vulcanização) | DREBOR | UN. | 80 | 160,00 | 12.800,00 |
| 118 | Conserto em pneu de medidas 215/75 R17.5 (preparar interna e externamente a carcaça para a aplicação de reparo e consequente reconstituição da estrutura de cada ponto danificado através de vulcanização) | DREBOR | UN. | 35 | 147,00 | 5.145,00 |
| 119 | Conserto em pneu de medidas 275/80 R22.5 (preparar interna e externamente a carcaça para a aplicação de reparo e consequente reconstituição da estrutura de cada ponto danificado através de vulcanização) | DREBOR | UN. | 120 | 160,00 | 19.200,00 |
| 120 | Serviço de recapagem de pneu com construção radial, com medidas 10.00 R20. Tipo de banda de rodagem: MISTO (terra/asfalto) | DREBOR | UN. | 80 | 548,00 | 43.840,00 |
| 121 | Serviço de recapagem de pneu com construção radial, de medidas 215/75 R17.5. Tipo de banda de rodagem: MISTO (terra/asfalto) | DREBOR | UN. | 24 | 400,00 | 9.600,00 |
| 122 | Serviço de recapagem de pneu com construção radial, de medidas 275/80 R22.5. Tipo de banda de rodagem: MISTO (terra/asfalto) | DREBOR | UN. | 110 | 600,00 | 66.000,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ | 308.077,00 |



6) SAULO M. F. PRADO PEÇAS – ME, CNPJ nº 07.684.124/0001-82:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|------|--|-------|-------|--------|----------|-----------|
| 1 | Bateria com capacidade de 4 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 40 ampères; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 06 meses. | BOSCH | UN. | 3 | 100,00 | 300,00 |
| 2 | Bateria com capacidade de 5 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 50 ampères; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 06 meses. | BOSCH | UN. | 68 | 110,00 | 7.480,00 |
| 3 | Bateria com capacidade de 6 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 80 ampères; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 06 meses. | BOSCH | UN. | 15 | 120,00 | 1.800,00 |
| 5 | Bateria com capacidade de 60 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 400 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 90 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses. | BOSCH | UN. | 31 | 250,00 | 7.750,00 |
| 7 | Bateria com capacidade de 75 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 620 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 120 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses. | BOSCH | UN. | 1 | 478,00 | 478,00 |
| 8 | Bateria com capacidade de 90 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 700 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 160 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses. | BOSCH | UN. | 32 | 545,00 | 17.440,00 |
| 9 | Bateria com capacidade de 90 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 700 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 160 minutos; polaridade lado esquerdo; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses. | BOSCH | UN. | 3 | 562,00 | 1.686,00 |
| 10 | Bateria com capacidade de 95 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 750 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 150 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses. | BOSCH | UN. | 23 | 562,00 | 12.926,00 |
| 11 | Bateria com capacidade de 100 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 700 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 150 minutos; polaridade lado esquerdo; com garantia do fabricante | BOSCH | UN. | 13 | 570,00 | 7.410,00 |



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|------|--|---------|-------|--------|----------|-----------|
| | de no mínimo 12 meses. | | | | | |
| 12 | Bateria com capacidade de 135 Ampères/Hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 850 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 200 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses. | BOSCH | UN. | 2 | 775,00 | 1.550,00 |
| 13 | Bateria com capacidade de 150 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 900 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 230 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses. | BOSCH | UN. | 69 | 749,00 | 51.681,00 |
| 16 | Fluido para direção hidráulica Dexron II – Embalagem de 1 litro | GTO OIL | LITRO | 161 | 17,00 | 2.737,00 |
| 17 | Fluido para direção hidráulica Dexron III – Embalagem de 1 litro | GTO OIL | LITRO | 15 | 19,00 | 285,00 |
| 18 | Fluido para sistema de direção hidráulica Dexron VI – Embalagem de 1 litro | GTO OIL | LITRO | 10 | 23,00 | 230,00 |
| 20 | Fluido para sistema de freio e embreagem DOT 5.1 – Embalagem com 500 ml | GTO OIL | UNID | 567 | 19,00 | 10.773,00 |
| 24 | Líquido de arrefecimento para radiadores a base de carboxilatos – Embalagem com 1 litro | GTO OIL | LITRO | 50 | 14,00 | 700,00 |
| 28 | Óleo lubrificante sintético para motor flex SAE 5W30 API SN – Embalagem com 1 litro | GTO OIL | LITRO | 200 | 18,00 | 3.600,00 |
| 29 | Óleo lubrificante para motor diesel SAE 5W30 ACEA C2 – Embalagem com 1 litro | GTO OIL | LITRO | 304 | 27,00 | 8.208,00 |
| 30 | Óleo lubrificante sintético para motor flex SAE 5W40 API SN – Embalagem com 1 litro | GTO OIL | LITRO | 350 | 19,00 | 6.650,00 |
| 31 | Óleo lubrificante para motor diesel SAE 5W40 ACEA A3/B4 – Embalagem com 1 litro | GTO OIL | LITRO | 150 | 30,00 | 4.500,00 |
| 32 | Óleo lubrificante para motor a diesel SAE 10W30 API CF ou superior – Embagalem com 20 litros | GTO OIL | LITRO | 10 | 410,00 | 4.100,00 |
| 33 | Óleo lubrificante para motor 4T SAE 10W30 API SJ – Embalagem com 1 litro | GTO OIL | LITRO | 200 | 14,00 | 2.800,00 |
| 36 | Óleo lubrificante para motor flex SAE 10W30 API SN – Embalagem com 1 litro | GTO OIL | LITRO | 488 | 20,00 | 9.760,00 |
| 38 | Óleo lubrificante para motor a diesel 10W 40 semissintético – Embalagem com 20 litros | GTO OIL | LITRO | 55 | 260,00 | 14.300,00 |
| 42 | Óleo lubrificante para motor 4T SAE 20W50 API SL – Embalagem com 1 litro | GTO OIL | LITRO | 170 | 11,00 | 1.870,00 |
| 43 | Óleo lubrificante para motor flex SAE 25W60 API SL – Embalagem com 1 litro | GTO OIL | LITRO | 200 | 11,00 | 2.200,00 |
| 45 | Óleo lubrificante para compressor (comboio perfuratriz) grau de viscosidade 46 – Embalagem com 20 litros | GTO OIL | LITRO | 25 | 240,00 | 6.000,00 |
| 48 | Óleo lubrificante para caixa de mudança SAE 75W para van Mercedes-Benz – | GTO OIL | LITRO | 75 | 26,00 | 1.950,00 |



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|--------------------|--|---------|-------|--------|------------|-------------------|
| | Embalagem com 1 litro | | | | | |
| 49 | Óleo lubrificante para caixa de mudança e diferencial SAE 75W API GL4 – Embalagem com 1 litro | GTO OIL | LITRO | 49 | 28,00 | 1.372,00 |
| 50 | Óleo lubrificante sintético para diferencial traseiro e caixa de transferência SAE 75W 90 API GL 5 para caminhonete FIAT – Embalagem com 1 litro | GTO OIL | LITRO | 12 | 22,00 | 264,00 |
| 55 | Óleo lubrificante para sistema hidráulico ISO VG 100 – Embalagem com 20 litros | GTO OIL | LITRO | 10 | 240,00 | 2.400,00 |
| 56 | Óleo lubrificante para caixa de bombas e redutores de tração ISO VG 220 – Embalagem com 20 litros | GTO OIL | LITRO | 20 | 238,00 | 4.760,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ | 199.960,00 |

8) CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA., CNPJ nº 09.581.616/0001-78:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|--------------------|---|----------|-------|--------|------------|-----------------|
| 59 | Câmara de ar 7.50-16 | JFF | UN. | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 65 | Câmara de ar 17.5-25 | JFF | UN. | 10 | 413,00 | 4.130,00 |
| 77 | Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 9.00 mm, diâmetro do aro de 20 polegadas, índice de carga de eixo simples de no máximo 140 (2.500 Kg), índice de carga de eixo duplo de no máximo 137 (2.300 Kg), índice de velocidade de no máximo J (100 Km/h), montagem tube type, capacidade de 14 lonas). Referência completa: 9.00-20 | GOODYEAR | UN. | 2 | 1.190,00 | 2.380,00 |
| 112 | Protetora Aro 16 | IRBOFLEX | UN. | 2 | 34,00 | 68,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ | 6.698,00 |

Finalizando, registramos que o total adjudicado é de R\$ 1.611.317,70 (um milhão seiscentos e onze mil trezentos e dezessete reais e setenta centavos).

Viçosa do Ceará-Ce, 27 de janeiro 2020.

Flávia Maria Carneiro da Costa
Pregoeira