



Quimifort Comercio de Produtos Químicos e Laboratoriais Eireli
Rua Barão de Aratunga, 322, Centro CEP: 60090-070
Fone: (81) 3235-6222 F. Fax: 3235-6222 E-mail: quimifort@quimifort.com.br
E-mail: quimifort@quimifort.com.br
CNPJ: 41.654.740/0001-29 - CGF: 06.914.080-4

Cliente: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Att.: Comissão Permanente de Licitação

Pregão Presencial nº.: 27/2017-SEAG

Abertura: 01/08/2017 às 08:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Quant. Apr.	Discriminação	Marca	V. Unit.	Total	
1	2	UND Almagamador - cápsulas, destinado à mistura de materiais em cápsulas por temporizador eletrônico e tempo de mistura uniforme e preciso. Bivolt (110/220v). Silencioso e com baixa vibração, compatível com todas as cápsulas, superfície lisa, fácil de limpar. Apresentando garfo flexível que se encaixa em qualquer cápsula arredondada (cápsulas de amálgama), e também nas que contêm êmbolos (como as cápsulas de cimento de ionômero de vidro). bi-volt: deve operar nas voltagens entre 100-120 e 220-240v, 50 e 60hz - sendo compatível com várias voltagens e frequências. indicador de baixa potência e função de desligar: ou similar.	ODONTOMIX	R\$ 594,00	R\$ 1.188,00	um mil, cento e oitenta e oito reais
2	3	UND Ambú adulto - ambú reanimador adulto de silicone completo - composição: - balão em silicone autoclavável adulto: 1600 ml; - máscara facial em silicone - válvula superior e inferior - reservatório de 2500ml.	MD	R\$ 180,00	R\$ 540,00	quinhentos e quarenta reais
3	3	UND Ambú neonato - ambú reanimador neonatal de silicone completo - composição: balão em silicone autoclavável infantil 500ml; máscara facial em silicone; válvula superior e inferior; reservatório 1000ml.	MD	R\$ 180,00	R\$ 540,00	quinhentos e quarenta reais
4	1	UND Aparelho de raio x - odontológico parede; destinado a radiografia intra-oral da dentição do paciente, tensão nominal de 70kvp e corrente no tubo de 7,0 ma. Dotado de temporizador digital centesimal, com sensores radiográficos digitais. De parede, com braço articulável e cabeçote com contato giratório, tubo (ampola) cej, foco de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,81mm, direcionador cilíndrico com proteção interna de chumbo (0,5mm espessura). Disparador manual à distância de 5m. Devidamente testado por órgão competente, respeitando-se as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela comissão nacional de energia nuclear - cnen. tensão: 127/220v em 50/60hz; foco: 0,8x0,8mm; potência: 1540va; fusível: 15a (127v) e 8a (220v); comprimento do braço: 1300mm. ou similar. incluindo instalação. MODELO COTADO: Raios x Prócion Ion 70x Digital - 70 Kvp Modelo. Coluna móvel ou Fixo parede ou Fixo Chão Voltagem: 127/220 v Autoclávave de 21 litros - câmara de esterilização em aço inoxidável. Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana. Controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão. Eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem. Dessecação e saturação automática. temperatura padrão o.m.s até 121ºC. Dispositivos de segurança 03. Tensão 127 ou 220 v. Ciclo de secagem de série. Bandejas internas alumínio (02). MODELO COTADO: 2.1 Balança médica antropométrica digital 200kg - estrutura em chapa de aço carbono - capacidade 200 kg. divisões de 0,5 cm - fonte externa aproximadas de carga contra impactos laterais - régua antropométrica até 2,00m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm - fonte externa aproximadas 90 a 240 vac com chaveamento automático - balança bi volt (110v/220v) automática (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada) - display led de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight - função tara até capacidade máxima - homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem - procedência nacional - tamanho aproximadas da plataforma: 380x290mm. MODELO COTADO: BKH-200FA Biombo duplo - com rodízios, bandeiras laterais; estrutura tubular redonda em aço; cortina em plástico branco; rodízios nas laterais opcional; acabamento com pintura eletrostática a pó; dimensões: 1,25m largura aberto x 1,77m altura; dimensões: 0,66m largura fechado x 1,77m altura. Biombo plumbífero curvo - c/ 2mm de chumbo - armação em aço - com visor plumbífero; armação em aço, dotado de rodízios com freios; tamanho: 180x80cm, equivalência de pb: 2 mm. MODELO COTADO: BIOMBO PLUMBIFERO ESPESSURA MÍNIMO DE 02MM TIPO CURVO. Cadeira de rodas - fabricada em aço carbono, com assento / encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Capacidade máxima de peso: 85 kg; altura do chão ao ap de braço: 69 cm; altura do assento ao ap de braço: 19 cm. MODELO COTADO: Cadeira de rodas AVD Alumínio com pedais eleváveis e com suporte de soro	PROCIION	R\$ 5.363,00	cinco mil, trezentos e sessenta e três reais	
13	2	UND Autoclávave de 21 litros - câmara de esterilização em aço inoxidável. Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana. Controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão. Eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem. Dessecação e saturação automática. temperatura padrão o.m.s até 121ºC. Dispositivos de segurança 03. Tensão 127 ou 220 v. Ciclo de secagem de série. Bandejas internas alumínio (02). MODELO COTADO: 2.1 Balança médica antropométrica digital 200kg - estrutura em chapa de aço carbono - capacidade 200 kg. divisões de 0,5 cm - fonte externa aproximadas de carga contra impactos laterais - régua antropométrica até 2,00m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm - fonte externa aproximadas 90 a 240 vac com chaveamento automático - balança bi volt (110v/220v) automática (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada) - display led de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight - função tara até capacidade máxima - homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem - procedência nacional - tamanho aproximadas da plataforma: 380x290mm. MODELO COTADO: BKH-200FA Biombo duplo - com rodízios, bandeiras laterais; estrutura tubular redonda em aço; cortina em plástico branco; rodízios nas laterais opcional; acabamento com pintura eletrostática a pó; dimensões: 1,25m largura aberto x 1,77m altura; dimensões: 0,66m largura fechado x 1,77m altura. Biombo plumbífero curvo - c/ 2mm de chumbo - armação em aço - com visor plumbífero; armação em aço, dotado de rodízios com freios; tamanho: 180x80cm, equivalência de pb: 2 mm. MODELO COTADO: BIOMBO PLUMBIFERO ESPESSURA MÍNIMO DE 02MM TIPO CURVO. Cadeira de rodas - fabricada em aço carbono, com assento / encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Capacidade máxima de peso: 85 kg; altura do chão ao ap de braço: 69 cm; altura do assento ao ap de braço: 19 cm. MODELO COTADO: Cadeira de rodas AVD Alumínio com pedais eleváveis e com suporte de soro	DIGITALE	R\$ 3.848,00	três mil, oitocentos e quarenta e oito reais	
14	4	UND Autoclávave de 21 litros - câmara de esterilização em aço inoxidável. Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana. Controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão. Eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem. Dessecação e saturação automática. temperatura padrão o.m.s até 121ºC. Dispositivos de segurança 03. Tensão 127 ou 220 v. Ciclo de secagem de série. Bandejas internas alumínio (02). MODELO COTADO: 2.1 Balança médica antropométrica digital 200kg - estrutura em chapa de aço carbono - capacidade 200 kg. divisões de 0,5 cm - fonte externa aproximadas de carga contra impactos laterais - régua antropométrica até 2,00m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm - fonte externa aproximadas 90 a 240 vac com chaveamento automático - balança bi volt (110v/220v) automática (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada) - display led de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight - função tara até capacidade máxima - homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem - procedência nacional - tamanho aproximadas da plataforma: 380x290mm. MODELO COTADO: BKH-200FA Biombo duplo - com rodízios, bandeiras laterais; estrutura tubular redonda em aço; cortina em plástico branco; rodízios nas laterais opcional; acabamento com pintura eletrostática a pó; dimensões: 1,25m largura aberto x 1,77m altura; dimensões: 0,66m largura fechado x 1,77m altura. Biombo plumbífero curvo - c/ 2mm de chumbo - armação em aço - com visor plumbífero; armação em aço, dotado de rodízios com freios; tamanho: 180x80cm, equivalência de pb: 2 mm. MODELO COTADO: BIOMBO PLUMBIFERO ESPESSURA MÍNIMO DE 02MM TIPO CURVO. Cadeira de rodas - fabricada em aço carbono, com assento / encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Capacidade máxima de peso: 85 kg; altura do chão ao ap de braço: 69 cm; altura do assento ao ap de braço: 19 cm. MODELO COTADO: Cadeira de rodas AVD Alumínio com pedais eleváveis e com suporte de soro	BALMAK	R\$ 1.358,00	um mil, trezentos e cinquenta e oito reais	
17	2	UND Autoclávave de 21 litros - câmara de esterilização em aço inoxidável. Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana. Controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão. Eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem. Dessecação e saturação automática. temperatura padrão o.m.s até 121ºC. Dispositivos de segurança 03. Tensão 127 ou 220 v. Ciclo de secagem de série. Bandejas internas alumínio (02). MODELO COTADO: 2.1 Balança médica antropométrica digital 200kg - estrutura em chapa de aço carbono - capacidade 200 kg. divisões de 0,5 cm - fonte externa aproximadas de carga contra impactos laterais - régua antropométrica até 2,00m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm - fonte externa aproximadas 90 a 240 vac com chaveamento automático - balança bi volt (110v/220v) automática (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada) - display led de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight - função tara até capacidade máxima - homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem - procedência nacional - tamanho aproximadas da plataforma: 380x290mm. MODELO COTADO: BKH-200FA Biombo duplo - com rodízios, bandeiras laterais; estrutura tubular redonda em aço; cortina em plástico branco; rodízios nas laterais opcional; acabamento com pintura eletrostática a pó; dimensões: 1,25m largura aberto x 1,77m altura; dimensões: 0,66m largura fechado x 1,77m altura. Biombo plumbífero curvo - c/ 2mm de chumbo - armação em aço - com visor plumbífero; armação em aço, dotado de rodízios com freios; tamanho: 180x80cm, equivalência de pb: 2 mm. MODELO COTADO: BIOMBO PLUMBIFERO ESPESSURA MÍNIMO DE 02MM TIPO CURVO. Cadeira de rodas - fabricada em aço carbono, com assento / encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Capacidade máxima de peso: 85 kg; altura do chão ao ap de braço: 69 cm; altura do assento ao ap de braço: 19 cm. MODELO COTADO: Cadeira de rodas AVD Alumínio com pedais eleváveis e com suporte de soro	TUBOMED	R\$ 375,00	sete reais e cinquenta e seis centavos	
18	1	UND Autoclávave de 21 litros - câmara de esterilização em aço inoxidável. Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana. Controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão. Eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem. Dessecação e saturação automática. temperatura padrão o.m.s até 121ºC. Dispositivos de segurança 03. Tensão 127 ou 220 v. Ciclo de secagem de série. Bandejas internas alumínio (02). MODELO COTADO: 2.1 Balança médica antropométrica digital 200kg - estrutura em chapa de aço carbono - capacidade 200 kg. divisões de 0,5 cm - fonte externa aproximadas de carga contra impactos laterais - régua antropométrica até 2,00m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm - fonte externa aproximadas 90 a 240 vac com chaveamento automático - balança bi volt (110v/220v) automática (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada) - display led de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight - função tara até capacidade máxima - homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem - procedência nacional - tamanho aproximadas da plataforma: 380x290mm. MODELO COTADO: BKH-200FA Biombo duplo - com rodízios, bandeiras laterais; estrutura tubular redonda em aço; cortina em plástico branco; rodízios nas laterais opcional; acabamento com pintura eletrostática a pó; dimensões: 1,25m largura aberto x 1,77m altura; dimensões: 0,66m largura fechado x 1,77m altura. Biombo plumbífero curvo - c/ 2mm de chumbo - armação em aço - com visor plumbífero; armação em aço, dotado de rodízios com freios; tamanho: 180x80cm, equivalência de pb: 2 mm. MODELO COTADO: BIOMBO PLUMBIFERO ESPESSURA MÍNIMO DE 02MM TIPO CURVO. Cadeira de rodas - fabricada em aço carbono, com assento / encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Capacidade máxima de peso: 85 kg; altura do chão ao ap de braço: 69 cm; altura do assento ao ap de braço: 19 cm. MODELO COTADO: Cadeira de rodas AVD Alumínio com pedais eleváveis e com suporte de soro	SPR	R\$ 6.093,45	seis mil e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos	
21	6	UND Autoclávave de 21 litros - câmara de esterilização em aço inoxidável. Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana. Controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão. Eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem. Dessecação e saturação automática. temperatura padrão o.m.s até 121ºC. Dispositivos de segurança 03. Tensão 127 ou 220 v. Ciclo de secagem de série. Bandejas internas alumínio (02). MODELO COTADO: 2.1 Balança médica antropométrica digital 200kg - estrutura em chapa de aço carbono - capacidade 200 kg. divisões de 0,5 cm - fonte externa aproximadas de carga contra impactos laterais - régua antropométrica até 2,00m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm - fonte externa aproximadas 90 a 240 vac com chaveamento automático - balança bi volt (110v/220v) automática (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada) - display led de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight - função tara até capacidade máxima - homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem - procedência nacional - tamanho aproximadas da plataforma: 380x290mm. MODELO COTADO: BKH-200FA Biombo duplo - com rodízios, bandeiras laterais; estrutura tubular redonda em aço; cortina em plástico branco; rodízios nas laterais opcional; acabamento com pintura eletrostática a pó; dimensões: 1,25m largura aberto x 1,77m altura; dimensões: 0,66m largura fechado x 1,77m altura. Biombo plumbífero curvo - c/ 2mm de chumbo - armação em aço - com visor plumbífero; armação em aço, dotado de rodízios com freios; tamanho: 180x80cm, equivalência de pb: 2 mm. MODELO COTADO: BIOMBO PLUMBIFERO ESPESSURA MÍNIMO DE 02MM TIPO CURVO. Cadeira de rodas - fabricada em aço carbono, com assento / encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Capacidade máxima de peso: 85 kg; altura do chão ao ap de braço: 69 cm; altura do assento ao ap de braço: 19 cm. MODELO COTADO: Cadeira de rodas AVD Alumínio com pedais eleváveis e com suporte de soro	ORTOBRAS	R\$ 1.687,95	dez mil, cento e vinte e sete reais e setenta e sete centavos	



27	2	UND	<p>Cadeira (consultório odontológico) - para a acomodação do paciente durante o tratamento odontológico, com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionada através de pedal de comando multifuncional do refletor, a movimentação do encosto e assento. Estrutura do conjunto construída em aço maciço, revestida com material resistente. Encosto de cabeça anatômico, removível, com regulagem de altura. Apoio do braço fixo. Estofamento com apoio lombar, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado e sem costura. Equipamento para uso odontológico, com acionamento e controle da seringa, instrumentos rotativos e outros, com tampo de inox removível e autoclavável. Corpo construído em poliestireno. Seleção automática das pontas, através de válvulas pneumáticas. Mangueiras lisas. Pedal progressivo de acionamento das pontas. Caixa de ligação construída em poliestireno de alto impacto. Composto de: seringa triplice, bico giratório, removível e autoclavável; terminal para micro motor; terminal para alta rotação; negatoscópio. Equipamento acoplado à cadeira, com movimentos horizontais, braço articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático. Refletor para uso odontológico com ajuste gradual na intensidade 08.000 a 25.000 lux localizado no pedal da cadeira odontológica. Acionamento através do pedal de comando da cadeira odontológica. Espelho multifacetado com tratamento, gerando inúmeras fontes de luz. Protetor do espelho em material resistente. Braço em aço com movimentação vertical e horizontal. Unidade de água para uso odontológico, para trabalhos auxiliares como fornecimento de água para coleta de dejetos e ativação da cuspeleira e sugadores; registro para acionamento e regulagem da água na bacia. Cuba da cuspeleira redonda, removível. Estrutura do conjunto construída em tubo de aço, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireno de alto impacto. Mangueiras arredondadas. Sistema de regulagem da vazão de água que permite um ajuste fino do fluxo de água da bacia. Seleção automática da ponta, através de válvula pneumática. Condutor de água que banham a cuba, construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis, ralo para retenção de sólidos. Suctor com acionamento automático ou similar. Fornecimento com instalação. MODELO COTADO: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR) CADEIRA AUTOMÁTICA, COMANDO PEDAL, UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA, EQUIPO 3 PONTAS, MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE), CUBA PORCELANA/ CERÂMICA. MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS DIAMOND CART (AMBIDESTRO)</p>	R\$ 13.000,00	treze mil reais	R\$ 26.000,00	vinte e seis mil reais
28	1	UND	<p>Caixa metálica para acondicionamento e esterilização de instrumental odontológico – tamanho 20x10x5cm. Carro curativo - carro p/curativo, totalmente esmaltado, pes com rodízios giratórios, 1 tampo e 1 prateleira, com varandas protetoras em toda a volta. medindo: 0.75 x 0.45 x 0.80 cm, com suportes e acompanhado de balde / bacia em aço inoxidável. descrição acima porém bacia de alumínio polido e ou inox com 30 centímetros de diâmetro. Balde de alumínio polido e ou inox com capacidade de 5 litros. Compressor de ar - totalmente isento de óleo, com capacidade para atender 1 consultório, motor de 2,0 HP, deslocamento de 170 l/min, reservatório revestido com dreno de fácil acesso, bloco compressor em alumínio, manômetro acoplado ao reservatório junto a saída de ar, válvula de retenção, pressostato automático liga/desliga. Reservatório com tratamento anti-oxidante, com filtro instalado para eliminação de água condensada com regulador de pressão na saída de ar. MODELO COTADO: COSMOS 145 Destilador de água - tipo pilsen. 220 volts. 7.000 watts. rendimento: 10 litros/horas; consumo de água: 240 litros; dim. externas (cuba) cm: 29 x 32 x 103. Produz água com pureza abaixo de 4 µs, considerando entrada até 300 µs; caldeira em aço inox; coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; nível constante de alimentação da caldeira; cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir ions ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; resistência tubular blindada; chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água; acompanha manual de instruções; cabo de força com dupla isolamento sem plugue MODELO COTADO: Q 3 4 1 - 2 10 - DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN</p>	R\$ 83,00 R\$ 1.170,00	oitenta e três reais um mil, cento e setenta reais	R\$ 83,00 R\$ 1.170,00	oitenta e três reais um mil, cento e setenta reais
39	1	UND	<p>Compressor de ar - totalmente isento de óleo, com capacidade para atender 1 consultório, motor de 2,0 HP, deslocamento de 170 l/min, reservatório revestido com dreno de fácil acesso, bloco compressor em alumínio, manômetro acoplado ao reservatório junto a saída de ar, válvula de retenção, pressostato automático liga/desliga. Reservatório com tratamento anti-oxidante, com filtro instalado para eliminação de água condensada com regulador de pressão na saída de ar. MODELO COTADO: COSMOS 145 Destilador de água - tipo pilsen. 220 volts. 7.000 watts. rendimento: 10 litros/horas; consumo de água: 240 litros; dim. externas (cuba) cm: 29 x 32 x 103. Produz água com pureza abaixo de 4 µs, considerando entrada até 300 µs; caldeira em aço inox; coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; nível constante de alimentação da caldeira; cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir ions ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; resistência tubular blindada; chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água; acompanha manual de instruções; cabo de força com dupla isolamento sem plugue MODELO COTADO: Q 3 4 1 - 2 10 - DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN</p>	R\$ 2.821,50	dois mil, oitocentos e vinte e	R\$ 2.821,50	dois mil, oitocentos e vinte e
41	1	UND	<p>Detector fetal portátil - características: transdutor de alta sensibilidade, compacto, leve e de fácil operação, alto-falante de alta performance, design ergonômico e compartimento para transdutor, entrada para fone de ouvido, gravador ou computador, botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático, tela de lcd colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal, alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis, bateria interna recarregável e carregador integrado. especificação técnica: frequência ultra-som: 2 mhz, intensidade ultra-som: <10mw/cm 2, fonte de alimentação: dc ni-mh bateria recarregável ac 110/220v, 50/60hz, display: 45 milímetros x 25 milímetros lcd, tcf faixa de medição: 50 - 240bpm, resolução da fcf: 1bpm, precisão ffr: ± 1 bpm, consumo de energia: <1w, dimensões: 135 milímetros x 95 milímetros x 35 milímetros, peso: 200g. acompanha: corpo principal, sonda 2mhz, 2 baterias ni-mh 1.2v, adaptador ac 110/220v, 50/60hz, bolsa de transporte, manual. registro na ANVISA. MODELO COTADO: Doppler Fetal Portátil Digital FD-2000 MD® Transdutor de alta sensibilidade, Compacto, leve e fácil operação, Alto-falante de alta performance, Design ergonômico e compartimento para transdutor, Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador, Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático, Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento</p>	R\$ 3.216,30	um reais e cinquenta centavos três mil, duzentos e dezasseis	R\$ 3.216,30	e cinquenta centavos três mil, duzentos e dezasseis reais e
43	5	UND	<p>Detector fetal portátil - características: transdutor de alta sensibilidade, compacto, leve e de fácil operação, alto-falante de alta performance, design ergonômico e compartimento para transdutor, entrada para fone de ouvido, gravador ou computador, botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático, tela de lcd colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal, alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis, bateria interna recarregável e carregador integrado. especificação técnica: frequência ultra-som: 2 mhz, intensidade ultra-som: <10mw/cm 2, fonte de alimentação: dc ni-mh bateria recarregável ac 110/220v, 50/60hz, display: 45 milímetros x 25 milímetros lcd, tcf faixa de medição: 50 - 240bpm, resolução da fcf: 1bpm, precisão ffr: ± 1 bpm, consumo de energia: <1w, dimensões: 135 milímetros x 95 milímetros x 35 milímetros, peso: 200g. acompanha: corpo principal, sonda 2mhz, 2 baterias ni-mh 1.2v, adaptador ac 110/220v, 50/60hz, bolsa de transporte, manual. registro na ANVISA. MODELO COTADO: Doppler Fetal Portátil Digital FD-2000 MD® Transdutor de alta sensibilidade, Compacto, leve e fácil operação, Alto-falante de alta performance, Design ergonômico e compartimento para transdutor, Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador, Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático, Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento</p>	R\$ 779,00	reais e trinta centavos setecentos e setenta e nove	R\$ 3.895,00	trinta centavos três mil, oitocentos e noventa e cinco



(Handwritten signature)

44	1	UND	Eletrocardiógrafo digital - principais características: teclas de atalho para operação. Impressão em papel comum tipo carta (não termo-sensível) e caneta comum. Capacidade de salvar até 100 exames em memória interna aproximadas. Comunicação externa via usb e ethernet (opcional). Impressão de 12 derivações em uma única página formato carta. Identificação de sinal de marcapasso. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Modos automático e ritmo. Display colorido de 4,3" aproximadamente, tecnologia sensível ao toque (touchscreen) possibilitando a pré-visualização do exame. Configuração rápida e intuitiva. Visualização do posicionamento de eletrodos. Inserção de dados do paciente (nome, id, sexo, idade, peso e altura). Exibição e impressão da frequência cardíaca. Identificação do exame.	BIONET	R\$ 8.265,00	oitto mil, duzentos e sessenta e cinco reais	R\$ 8.265,00	oitto mil, duzentos e sessenta e cinco reais
46	1	UND	MODELO COTADO: Eletrocardiógrafo 12 canais CardioCare 2000 + carrinho Escadinha com 2 degraus - (hospitalar)- estrutura em tubo quadrado, piso revestido em borracha antiderrapante e pintura esmalitada na cor branca, e pés com ponteiros. dimensões: 0,40 x 0,35 x 0,40m.	TUBOMED	R\$ 84,00	cinco reais	R\$ 84,00	oitenta e quatro reais
47	83	UND	Estantes em aço com 06 prateleiras - reforçadas reguláveis e desmontáveis, tratamento anti-ferrugem, pintura eletrolítica, montagem através de parafusos zincados, colunas em chapa de 1,5mm, medindo aproximadamente 02 metros de altura x 0,92m de largura e 30cm de profundidade, suportando no mínimo de 100 kg.	M.MOVEIS	R\$ 190,00	cento e noventa reais	R\$ 15.770,00	quinze mil, setecentos e setenta reais
51	1	UND	Exaustor para câmara escura - construído em chapa de aço, tratado e pintado, totalmente à prova de luz, com 220v, dimensões aproximadas de 30x30x45cm. montagem inclusa. Garantia de 12 meses MODELO COTADO: EXAUSTOR 30X30CM À PROVA DE LUZ AÇO PINTADO	KONEX	R\$ 1.191,00	um mil, cento e noventa e um reais	R\$ 1.191,00	um mil, cento e noventa e um reais
52	14	UND	Foco de luz para exame ginecológico - com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 90 a 150 cm; pintura em epóxi à 250° c. de alta resistência; base do pedestal com 04 rodízios; alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 hz; lâmpada halógena 12 v. x 20 w; peso líquido 05 kg.	SPR	R\$ 492,00	quatrocentos e noventa e dois reais	R\$ 6.888,00	seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais
53	2	UND	Fotopolimerizador - aparelho de led para ativação da polimerização de resina composta: unidade fotopolimerizadora (bateria, painel de controle e ponteira de luz led padrão); intervalo do comprimento de onda 440 nm - 480 nm; intervalo do pico do comprimento de onda: 460 nm; ramp para intensidade total: 5 segundos; intensidade da luz: 1200 mw/cm2 (peak); tempo de uso contínuo: 60 segundos; tempo de uso contínuo com carga total: 2 horas; bateria: 1 x 4,2v lítio - 1200 mah; plugue voltagem de entrada: 90 - 264v - 50/60 hz; voltagem de saída: 12v dc; corrente de saída: 750 ma; carregador tempo para carregar a bateria: 60 - 180 minutos; temperatura de operação: 10ºc - 40ºc. ou similar.	ALT	R\$ 713,00	setecentos e treze reais	R\$ 1.426,00	um mil, quatrocentos e vinte e seis reais
58	5	UND	Lanterna clínica com luz de led - lanterna de alta performance com iluminação led de 2,2v; confeccionada em metal leve de alta qualidade; iluminação brilhante e branca para melhor visualização; acionamento através do botão liga/desliga; possui conveniente clipe de bolso; alimentação através de duas pilhas AAA *(inclusas).	MD	R\$ 83,00	oitenta e três reais	R\$ 415,00	quatrocentos e quinze reais
59	13	UND	Logarina 03 lugares - longarina com assento e encosto em polipropileno (PP) cores diversas - 03 lugares. Estrutura reforçada com 2 travessas e proteção para o encosto não esbarrar na parede. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes retangulares, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. possui encaixes de garra para fixar-se na estrutura, com travamento feito por parafusos do tipo AA. Acabamentos do encosto e assento: acabamento em polipropileno (PP) com padrões de cores diversas. Medidas aproximadas: assento: largura 46 cm, profundidade 40 cm, encosto: largura 46 cm, altura: 32 cm. Longarina pronta: largura: 3, lugares 162cm, profundidade: 57 cm, altura: 74 cm.	TUBOMED	R\$ 345,00	trezentos e quarenta e cinco reais	R\$ 4.485,00	quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais
67	1	UND	Mochos odontológicos a gás - sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios. Estofamento em material rígido e resistente, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável, ou similar, incluindo montagem.	SPR	R\$ 492,00	quatrocentos e noventa e dois reais	R\$ 492,00	quatrocentos e noventa e dois reais
69	2	UND	Negatoscópio - com um corpo para fixação em parede, luminosidade através de luz fluorescente homogênea. Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível. Prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço, pintada após tratamento anti-ferruginoso, roletes prengnav simples, botão frontal liga/desliga. Dimensões aproximadas referentes a área de leitura aproximadas: alt 35cmxlar 43cm. Voltagem 220v.	SPR	R\$ 419,00	quatrocentos e dezenove reais	R\$ 838,00	oitocentos e trinta e oito reais
70	7	UND	Oftalmoscópio - iluminação / xenon ou led; controle de luz: liga/desliga; lentes: +20 a -20 dioptrias; aberturas: 5 aberturas; filtro livre de vermelho; filtro verde; alimentação: 2 pilhas aa ou bateria recarregável; voltagem: 2.5v; óptica selada: sim - livre de poeiras; cabeça: abs - resistente a impactos; borracha de proteção; marcador de dioptrias iluminado MODELO COTADO: Oftalmoscópio 2.5V Omni 3000 com Estojo Macio	MD	R\$ 798,07	setecentos e noventa e oito reais e sete centavos	R\$ 5.586,49	cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos



71	5	UND	Otoscópio - iluminação halógena 2.5 v de longa duração. Iluminação 30% mais brilhante, mostrando a cor verdadeira do tecido. Fibra óptica para transmissão de luz fria, garante campo de trabalho de sombra e aquecimento. Lente de visão ampla para visualização com magnificação. Ótimo para visão detalhada. (Lente removível para instrumentação.) Sistema vedado para otoscopia pneumática com entrada para pera de insuflação (pera para insuflação não inclusa). Cabo metálico com acabamento liso, preto, alimentado por duas pilhas alcalinas AA. Acompanha 5 espelhos sendo: um jogo com 4 espelhos reutilizáveis nos tamanhos 2,5 - 3 - 4 e 5mm (esterilizável em autoclave ou solução para esterilização) + 1 espelho standard 4mm. Acompanha estojo macio e duas pilhas AA alcalinas. Utiliza lâmpada halógena de 2,5v (código 03400) dados técnicos. Iluminação: halógena. Transmissão: fibra óptica até a ponta. Pilhas: 2 AA. Lente de focalização: grande-angular e removível. Peso com pilhas: 132g. Altura: 16,33cm. Material do cabo: inteiramente metálico. Conexão de insuflação: sim MODELO COTADO: Otoscópio 2.5V Fibra Óptica Omni 3000 com Estojo Macio	MD	R\$ 514,21	quinzentos e quatorze reais e vinte e um centavos	R\$ 2.571,05	dois mil, quinhentos e setenta e um reais e cinco centavos
72	2	UND	Oxímetro de dedo portátil - utilizado para medir o pulso da saturação periférica de oxigênio (spo2), o valor da frequência do pulso e a taxa de perfusão do sangue; apenas introduza o dedo no sensor e o valor de spo2 e da frequência do pulso aparecerão no visor. MODELO COTADO: Oxímetro de Pulso Tipo Dedo com Visor Grande Modelo SB100	ROSSMAX	R\$ 471,00	quatrocentos e setenta e um reais	R\$ 942,00	novecentos e quarenta e dois reais
83	1	UND	Termômetro clínico em vidro - termômetro de coluna com enchimento de mercúrio, escala externa, com estojo de proteção. Ampla escala de fácil visualização.	PREMIUM	R\$ 8,00	oito reais	R\$ 8,00	oito reais
84	15	UND	Ventilador de parede - descrição: material: oscilante parede, aparelho e grade na cor preta, consumo mínimo: 0,13 kw/h, carcaça injetada plástico; hélice 3 ou 4 pás injetada plástico rotação min. 300 rpm, max. 1300 rpm, vazão: 225 m³/min; isolamento classe h; tensão 220 v; grade com diâmetro de 60 cm. MODELO COTADO: Ventilador grande de parede med. 60Cm de diam. Oscilante, grade aço protetora	VENTISOL	R\$ 218,00	duzentos e dezoito reais	R\$ 3.270,00	três mil, duzentos e setenta reais
VALOR TOTAL							R\$ 127.147,49	

Valor Global da Proposta: R\$ 127.147,49

Cento e Vinte e Sete Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais e Nove Centavos

Validade da Proposta: Conf. Edital

Prazo de Entrega: Conf. Edital

Garantia dos Produtos: Conforme Edital

Validade do Registro de Preço: Conf. Edital

Condições de Pagamento: Conf. Edital

QUIMIFORT Com. de Produtos
Químicos e Laboratoriais Eireli
 Davi Felipe Silva do Amaral
 CPF: 975.658.143-34

Fortaleza, 01 de Agosto de 2017.

