



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

### **PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018-SESA**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS.

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os autos do processo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018 – SESA e a ADJUDICAÇÃO do objeto as licitantes que apresentaram os menores preços por item, tudo de acordo com o que determina o Edital do referido Pregão, **HOMOLOGA** o resultado da licitação em favor das seguintes licitantes, conforme abaixo, por apresentarem as melhores propostas para a Administração:

#### **1) DP BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA., CNPJ nº 08.732.993/0001-06:**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES			V. UNIT.	V. TOTAL
				2.062	2.053	TOTAL		
11	FILTRO PARA MÁSCARA RESPIRATÓRIA (CARTUCHO) - PROTEGE CONTRA GASES E VAPORES. PROJETADO PARA USO NAS PEÇAS FACIAIS, COM ADAPTADOR UNIVERSAL. OS FILTROS DE GÁS E FILTROS DE COMBINAÇÃO TÊM UMA VIDA ÚTIL DE ARMAZENAMENTO DE 6 ANOS. FILTROS SÃO EMPACOTADOS INDIVIDUALMENTE PARA GARANTIR ÓTIMA PROTEÇÃO DO FILTRO NÃO USADO. O COMPARTIMENTO DE ALUMÍNIO GARANTE QUE TODO DANO AO FILTRO SEJA FACILMENTE DETECTADO, OFERECENDO, PORTANTO, SEGURANÇA ADICIONAL. <u>OBS.: O FILTRO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A MARCA DA MASCARÁ FACIAL - ITEM - 18</u>	AIS SAFETY	UNID.	6	0	6	105,60	633,60
14	MÁSCARA FACIAL DE PROTEÇÃO COM FILTRO QUÍMICO - PEÇA INTEIRA QUE PROTEGE O ROSTO E OS OLHOS CONTRA AMBIENTE AGRESSIVO, POSSUINDO UMA PEÇA DE LIGAÇÃO COM ROSCA REDONDA CONFORME EM 148-1. A PEÇA FACIAL INTEIRA ESTÁ EM CONFORMIDADE EM 136 C1. E POSSUI HOMOLOGAÇÃO CONFORME NBR 13695. COMPOSTA DE: PEÇA DE LIGAÇÃO BOCAL, VÁLVULA DIRECIONAL, MASCARILHA INTERNA, VISOR, ARO DO VISOR, PRESILHA, TIRANTE, LÁBIO DE VEDAÇÃO, CORPO DA MÁSCARA,	AIR SAFETY	UNID.	6	0	6	448,00	2.688,00

*Antônio Leão*



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES			V. UNIT.	V. TOTAL
				2.062	2.053	TOTAL		
	ABRAÇADEIRA, TAMPA DE VÁLVULA DE EXALAÇÃO.							
17	PESCA LARVAS - CONFECCIONADO EM ARAME, EM FORMATO CIRCULAR, COM CABO DE 28CM, E PUÇA NO SEGUINTE TAMANHO 10,5CM X 9CM LARGURA X 10CM FUNDO (NYLON NA COR AZUL).	FDP	UNID.	50	0	50	7,00	350,00
18	PESCA LARVAS - CONFECCIONADO EM ARAME, EM FORMATO CIRCULAR, COM CABO DE 28CM, E PUÇA NO SEGUINTE TAMANHO 10,5CM X 9CM LARGURA X 10CM FUNDO (NYLON NA COR VERMELHA).	FDP	UNID.	50	0	50	7,00	350,00
19	PESCA LARVAS - CONFECCIONADO EM ARAME, EM FORMATO CIRCULAR, COM CABO DE 28CM, E- PUÇA NO SEGUINTE TAMANHO 10,5CM X 9CM LARGURA X 10CM FUNDO (NYLON NA COR VERDE).	FDP	UNID.	50	0	50	7,00	350,00
23	PULVERIZADOR MANUAL - 20 LITROS - TANQUE: CAPACIDADE 20 LITROS; PESO LÍQUIDO 5,3 KG; MATERIAL - POLIETILENO - (PLÁSTICO); DIÂMETRO DA BOCA - 140 MM BOMBA - TIPO - PISTÃO DUPLO; MATERIAL - LATÃO; PRESSÃO DE TRABALHO - 6 KGF/CM2; COMPRIMENTO DA LANÇA - 600 MM; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA - 1350 MM; LEVES E RESISTENTE - BOMBA DE PISTÃO ANTICORROSÃO, SUAVE PARA OPERAR COM BUCHA DUPLA, QUE PROPORCIONA MAIOR PRESSÃO E MENOR ESFORÇO; FILTRO COM BOCAL MAIOR QUE PROPORCIONA FILTRAGEM MAIS RÁPIDA; TAMPA QUE PERMITE MELHOR VEDAÇÃO; SISTEMA DE FILTRAGEM PROGRESSIVO EM 4 PONTOS: TANQUE, BOMBA, CABO DA VÁLVULA E BICO, EVITANDO ENTUPIMENTO;	JACTO	UNID.	3	0	3	380,00	1.140,00
24	SACO PLÁSTICO - TRANSPARENTE, RESISTENTE - 1 KG	SERRA	KG	4	0	4	21,75	87,00
25	SACO PLÁSTICO - TRANSPARENTE, RESISTENTE - 2 KG	SERRA	KG	2	0	2	21,75	43,50
	<b>VALOR TOTAL</b>						<b>RS</b>	<b>5.642,10</b>

*Antônio*



**2) DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA., CNPJ nº 12.337.358/0001-93:**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES			V. UNIT.	V. TOTAL
				2.062	2.053	TOTAL		
1	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERAÇÃO: 36) = EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHOADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10/12 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMO CONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1,0 0G/CM3). É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM	PROTEPLUS	PAR	2	0	2	60,00	120,00

*Antyzele*



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES			V. UNIT.	V. TOTAL
				2.062	2.053	TOTAL		
	ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. OBS.: (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.							
2	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERAÇÃO: 38) - EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHOADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10/12 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMO CONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1,0 0G/CM3). É A	PROTEPLUS	PAR	10	0	10	60,00	600,00

*Antyge*



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES			V.	
				2.062	2.053	TOTAL	UNIT.	TOTAL
	MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. OBS.: (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.							
3	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERAÇÃO: 39) - EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHOADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10/12 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMO CONFORMADO COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO	PROTEPLUS	PAR	4	0	4	60,00	240,00

*Antônio*



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES			V.	
				2.062	2.053	TOTAL	UNIT.	TOTAL
	ANTIBACTERIANO. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1,0 0G/CM3). É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.							
4	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERAÇÃO: 40) - EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHOADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10/12 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA:	PROTEPLUS	PAR	34	0	34	60,00	2.040,00

*Quintese*



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES			V.	V.
				2.062	2.053	TOTAL	UNIT.	TOTAL
	<p>POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMO CONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1,0 0G/CM3). É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.</p>							
5	<p>BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERAÇÃO: 41) - EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM</p>	PROTEPLUS	PAR	4	0	4	60,00	240,00

*Antyze*



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES			V. UNIT.	V. TOTAL
				2.062	2.053	TOTAL		
	<p>ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHOADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10/12 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMO CONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1,0 0G/CM3). É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL</p>							

*Quintyze*





ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES			V.	
				2.062	2.053	TOTAL	UNIT.	TOTAL
	DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.							
6	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERAÇÃO: 42) - EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHOADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10/12 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMO CONFORMADO COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1,0 0G/CM3). É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL	PROTEPLUS	PAR	16	0	16	60,00	960,00

*Antônio*



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES			V.	V.
				2.062	2.053	TOTAL	UNIT.	TOTAL
	DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.							
7	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERAÇÃO: 43) - EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHOADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10/12 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMO CONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E	PROTEPLUS	PAR	2	0	2	60,00	120,00

*Controle*



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES			V.	V.
				2.062	2.053	TOTAL	UNIT.	TOTAL
	LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1,0 0G/CM3). É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.							
8	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERAÇÃO: 44) - EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHOADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10/12 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMO CONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA	PROTEPLUS	PAR	2	0	2	60,00	120,00

*Conty*



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES			V.	V.
				2.062	2.053	TOTAL	UNIT.	TOTAL
	MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1,0 0G/CM3). É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.							
9	CAPACETES DE PROTEÇÃO - O CAPACETE DE SEGURANÇA É FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM TRÊS NERVURAS NO QUE GARANTE TOTAL SEGURANÇA A IMPACTOS DURANTE TRABALHOS INDUSTRIAS OU EM CONSTRUÇÃO CIVIL. FOTO EM ANEXO - COR AMARELO - CAPACETE EPI AMARELO	WORKER	UNID.	10	0	10	13,02	130,20
10	CORDA NYLON TRANÇADA DE - 4MM	RIOMAR	MT	500	0	500	0,25	125,00
12	LANTERNA RECARREGÁVEL A	EVOLUÇÃO	UNID.	100	0	100	15,60	1.560,00

*Antônio*




ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANTIDADES			V. UNIT.	V. TOTAL
				2.062	2.053	TOTAL		
	LED - COM 5 LEDS DE ALTO BRILHO, VOLTAGEM PARA RECARGA 220 VOLTS, TEMPO PARA RECARGA 8 (OITO) HORAS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 19CM ALTURA, 6CM DE LARGURA E 6CM DE PROFUNDIDADE.							
15	ÓCULOS DE SEGURANÇA, COM LENTES INCOLORES DE POLICARBONATO E TRATAMENTO ANTE RISCO E HASTES REGULÁVEIS, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ANSI Z 87.1. PRODUTO COM CERTIFICADO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	FOCO EPI	UNID.	36	0	36	6,50	234,00
16	ÓCULOS PLUMBÍFERO COM PROTEÇÃO FRONTAL LATERAL E HASTE EM ELÁSTICO OU RETRÁTIL. ÓCULOS PLUMBÍFEROS COM ARMAÇÃO EM ACETATO E LENTES DE VIDRO PLUMBÍFERO, HASTE EM ELÁSTICO OU RETRÁTIL E AJUSTÁVEL, COM PROTEÇÃO FRONTAL DE 0.75MMPB, PROTEÇÃO LATERAL DE 0.50MMPB. (ARMAÇÃO RÍGIDA)	CARBO-GRAFITE	UNID.	0	1	1	15,38	15,38
20	PIPETA DE PASTEUR (TIPO CONTA GOTAS) - NÃO ESTÉRIL, PLÁSTICA, DE 3ML (GRADUAÇÃO ALTA), PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA.	KASVI	UNID.	200	0	200	0,20	40,00
26	TUBO DE ENSAIO - 10 ML COM TAMPA	CRAL	UNID.	1.000	0	1.000	0,41	410,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>RS</b>	<b>6.954,58</b>

Finalizando, registramos que o total homologado é de **RS 12.596,68 (Doze mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos).**

Encaminhe-se o processo para providências relativas a emissão de Notas de Empenhos e elaboração dos Contratos.

Viçosa do Ceará-Ce, 29 de maio de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**Fátima Cíntya Sá Pitombeira da Cunha**  
Secretária de Saúde