



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018-SEAG**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO; A SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL; E O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os autos do processo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 – SEAG e a ADJUDICAÇÃO do objeto as licitantes que apresentaram os menores preços por item, tudo de acordo com o que determina o Edital do referido Pregão, **HOMOLOGA** o resultado da licitação em favor das seguintes licitantes, conforme abaixo, por apresentarem as melhores propostas para a Administração:

**2) MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS, CNPJ nº 35.043.876/0001-08:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130			
1	ACCESS POINT OUTDOOR - DIMENSÕES: 205 X 83 X 37 MM; PESO: 250 G ( SEM ANTENA) 294 G (COM ANTENA ); INTERFACE DE REDE: (2) DUAS 10/100 ETHERNET; BOTÃO RESET; ANTENAS: (2) DUAS DE 5DBI; MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO: PASSIVE POWER OVER ETHERNET ( 48V ), 802.3AF COMPATÍVEL; WI-FI PADRÃO: 802.11 B/G/N (2.4 GHZ); VELOCIDADE: 300 MBPS ; ALCANCE: 183 METROS - (600FT) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 48V, 0.5A ADAPTADOR POE (INCLUÍDO); CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMA: 8W; POTENCIA MÁXIMA: TX 28 DBM; SEGURANÇA SEM FIO: WEP, WPA-PSK,	INTELBRAS - WRN 240	UNID.	20								20	1.360,00	27.200,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130				AEPETI / 2.033
	WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11I. CE, FCC, IC; MONTAGEM EM PAREDE / TETO: (KIT INCLUÍDO); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30 A 65 ° C; UMIDADE DE OPERAÇÃO: UMIDADE DE OPERAÇÃO: 5-95% SEM CONDENSAÇÃO; VLAN: 802.1Q; ADVANCED QOS (QOS AVANÇADO): LIMITAÇÃO DE TAXA POR USUÁRIO; GUEST TRAFFIC ISOLATION (ISOLAMENTO DO TRÁFEGO DE VISITANTES); SUPORTADO; WMM: VOICE, VÍDEO, BEST EFFORT, AND BACKGROUND; CONCURRENT CLIENTS (CLIENTES SIMULTÂNEOS): 100+; TAXA DE DADOS SUPORTADA EM MBPS: 802.11N 6.5 MBPS TO 300 MBPS (MCS0 - MCS15, HT 20/40), 802.11B 1, 2, 5.5, 11 MBPS, 802.11G 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS														
2	ATA (ADAPTADOR PARA TELEFONE ANALÓGICO) – CARACTERÍSTICAS GERAIS: 2 CANAIS FXS PARA O USO DE TELEFONES CONVENCIONAIS, SEM FIO E PABX, FUNÇÕES ROTEADOR E BRIDGE, CONFIGURAÇÕES VIA WEB E MENU DE VOZ TOTALMENTE EM PORTUGUÊS, CONFIGURAÇÃO FLEXÍVEL PARA DIVERSOS AMBIENTES DE OPERAÇÃO, COM PROTOCOLO SIP 2.0 (RFC 3261); CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	INTELBRAS – GKM	UNID.				2		2	2	2	2	10	430,00	4.300,00

*[Handwritten signatures]*



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130				AEPEFI / 2.033
	ATUALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO E FIRMWARE (REMOTA E LOCAL); CODECS: G.711, G.726-16/24/32/40, G.723.1, G.729, ILBC; CONFIGURAÇÃO DE REDE: ESTÁTICA, DHCP OU PPPOE (ADSL); CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 4,32 KWH/MÊS; DIMENSÕES MÁXIMAS: 127,86MM X 94,35MM X 32,50 MM; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: FULL RANGE (ENTRADA: 100-240 VCA / 50-60 HZ SAÍDA: +5 VCC, 2A); INTERFACE FXS: 2 X RJ 11, CONFIGURAÇÕES DE CAMPAINHA E TONS, AJUSTE DE NÍVEL DE ÁUDIO, INVERSÃO DE POLARIDADE, AJUSTE DE TEMPO DE FLASH E IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADA DTMF – BRASIL E FSK; INTERFACE LAN: 1 X RJ 45 – 10/100 BASE T; INTERFACE WAN: 1 X RJ 45 – 10/100 BASE T; PESO: 147,92 G, GARANTIA: 12 MESES														
3	AUTO TRANSFORMADOR: POTÊNCIA MÁXIMA: 2500VA OU 1750 WATTS, TRANSFORMADOR: 220V PARA 110V AUTOMÁTICO, TOMADAS DE SAÍDA: 2, TIPO DE TOMADA: NBR14136 3 PINOS 20 AMPÈRES, PESO APROX.: 6 KG, COMPRIMENTO DO CABO: 1 METRO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: (LXAXP): 10,1 CM X 12,3 CM X 13,2 CM, GARANTIA: 1 ANOS (12	BMI – 8255467	UNID.						4		1		5	280,00	1.400,00

*[Handwritten signatures]*



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130				AEPETI / 2.033
	MESES).														
4	CABO DROP OUTDOOR (BOBINA 2KM) - CARACTERÍSTICAS: CABO DE FIBRA ÓPTICA DROP FLAT INDICADO PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE NA SOLUÇÃO FTTH. FABRICADO COM FIBRA G.657A2, PADRÃO MONOMODO, TEM PROTEÇÃO CONTRA TRAÇÃO POR MEIO DE DOIS MEMBROS METÁLICOS. POR SE TRATAR DE UM CABO AÉREO, TAMBÉM POSSUI EM SUA ESTRUTURA UMA CORDOALHA DE AÇO PARA AUXILIAR NA ANCORAGEM E SUSPENSÃO DO CABO; DADOS TÉCNICOS: CABO DE FIBRAS ÓPTICAS DE ACESSO; TIPO DE FIBRA ÓPTICA: MONOMODO COM BAIXA SENSIBILIDADE À CURVATURA (BLI A/B); FIBRA: G657A2; DIMENSÃO DO CABO: 2.0(±0.1) MM × 5.0(±0.2)MM; PROTEÇÃO: ANTI-UV; NÚMERO DE FIBRAS ÓPTICAS: 01; CLASSE DE ATRITO: CO (CONVENCIONAL); CLASSIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO FRENTE À CHAMA: COG	FIBERHOME - CFOAC - BLI - ALB - CM - 01 - CO LSZH	UNID.	1								1	3.150,00	3.150,00	
5	CABO TELEFÔNICO CCI 2 PARES - DESCRIÇÃO: CABO TELEFÔNICO CCI 0,50, MATERIAL CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO: 0,50 MM, MATERIAL ISOLAÇÃO: PEBD	MULTITOC - CABO TELEFÔNICO	UNID.	5								5	98,00	490,00	

*[Handwritten signatures]*



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130			
	POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, Nº DE PARES: 2 (4 VIAS), ISOLAÇÃO CAPA: PVC 70C, COMPRIMENTO: 100 METROS, COR: CINZA.													
6	CAIXA STECK - CARACTERÍSTICAS: DUPLO ISOLAMENTO, PARAFUSO 1/4" DE VOLTA SEM ELEMENTOS METÁLICOS; TAMPA: OPACA; Nº DE EMBUTES: 10; DIMENSÕES INTERNAS (MM): 234 X 174 X 90; MATÉRIA PRIMA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO EXTINGUÍVEL; NORMA: CONFORME NORMA NBR IEC60670-1; GRAU DE PROTEÇÃO: IP 55; PROTEÇÃO MECÂNICA: IK06 A IK08.	STECK S-231	UNID.	20								20	110,00	2.200,00
7	COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1151, NÚMERO DE NÚCLEOS: 2, NÚMERO DE THREADS: 4, VELOCIDADE DO CLOCK: 3.9 GHZ, CACHE: 3 MB, VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8 GT/S DMI3, PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 14 NM, TDP MÁXIMO: 51W; PLACA MÃE: FORMATO: MODELO UATX, SOQUETE: LGA 1151, MEMÓRIA: 2 X DIMM, MÁXIMO DE 32GB, DDR4 2133/2400 MHZ NON-ECC, UN-BUFFERED, GRÁFICO: PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, SUPORTA VGA COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 X 1200 @ 60 HZ MÁXIMO DE MEMÓRIA	PC - LENOVO - V5205 MONITOR AOC - E970SWNL	CONJUNTO				1		5	1	2	9	2.595,00	23.355,00

*[Handwritten signatures]*



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130			
	COMPARTILHADA 1024 MB, SUPORTA HDMI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096 X 2160 @ 24 HZ / 2560 X 1600 @ 60 HZ MÁXIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 1024 MB, SLOTS DE EXPANSÃO: 1 X PCIE 3.0/2.0 (X16), 1 X PCIE 2.0 X1, ARMAZENAMENTO: 4 X PORTA(S) SATA 6GB/S, LAN: 1 X GIGABIT, ÁUDIO: 8 CANAIS - CODEC DE ALTA DEFINIÇÃO, SUPORTA DETECÇÃO DE CONEXÃO, PORTAS USB: 4 X PORTA(S) USB 3.0/2.0 (2 NO PAINEL TRASEIRO, AZUL) 6 PORTAS USB 2.0/1.1 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS), PORTAS NO PAINEL TRASEIRO: 1 X PS/2 TECLADO (ROXO), 1 X PS/2 MOUSE (VERDE), 1 X SAÍDA(S) D-SUB, 1 X PORTA LAN (RJ45), 4 X PORTAS USB 2.0, 3 X CONECTORES DE ÁUDIO, 2 X PORTAS USB 3.0, PAINEL INTERNO: 1 X ENTRADA USB 3.0, COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 3.0 ADICIONAIS, 1 X ENTRADA(S) USB 2.0, COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 2.0 ADICIONAL(S), 4 X CONECTORES SATA III 6GB/S, 1 X CONECTOR(ES) DE VENTONHA DO CHASSI (1 X 4 -PIN), 1 X CONECTOR(ES) DE FORÇA EATX DE 24 PINOS, 1 X CONECTOR(ES) DE FORÇA ATX 12V DE 4 PINOS, 1 X CONECTOR(ES) DE ÁUDIO PARA O													

*[Handwritten signatures]*





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130				AEPETI / 2.033
	PAINEL FRONTAL (AAFP), 1 X PAINEL(S) DO SISTEMA, 1 X CONECTOR INTERNO PARA alto-falante, 1 X CHASSIS INTRUSION CONECTOR(S); MEMÓRIA: 1 X 4GB, TIPO: DDR4 288-PIN, VELOCIDADE: 2133MHZ, VOLTAGEM: 1.2V, DISCO RÍGIDO: 1 X HD COM INTERFACE SATA III 6GB/S CACHE: 16MB, CAPACIDADE: 500GB; GRAVADOR: LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD (GRAVADOR DE CD 48X, GRAVADOR DVD 16X) GABINETE: FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COR: PRETO, TIPO: ATX, MICRO-ATX, PAINEL FRONTAL: 2 X USB 2.0, 1 X ÁUDIO, 1 X MIC; BAIAS INTERNAS: 1 X HD, BAIAS EXTERNAS: 2 X BAIAS 5.25 PARA CD ROM, 1 X BAIAS 3.5 PARA LEITOR DE CARTÕES, PAINEL TRASEIRO: 4 SLOTS PARA PLACAS DE EXPANSÃO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: POTÊNCIA REAL DE 200W BIVOLT COM 1X CONECTOR 20+4 PINOS, 1X CONECTOR 4 PINOS 12V, 2 X CONECTORES IDE, 2 X CONECTORES SATA, CABO ALIMENTAÇÃO; TECLADO: ABNT2 USB, MOUSE: ÓPTICO USB, RESOLUÇÃO: 800DPI, SCROLL, MONITOR LCD 18.5"														
8	CONECTOR DE EMENDA MECÂNICA FIBRA ÓPTICA SC / APC -	MASTERLINK TECH	UNID.	20									20	36,00	720,00

*[Handwritten signatures]*





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDOC / 2.064	SECIPS							TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130	AEPETI / 2.033			
	CARACTERÍSTICAS: BAIXA PERDA DE INSERÇÃO, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL E RÁPIDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, ALTA DURABILIDADE, CONECTOR OPCIONAL: SC/LC/ST/FC/MTJR, POLIMENTO OPCIONAL: PC/UPC/APC; APLICAÇÕES: FTTH/FTTX, REDES DE FIBRA ÓPTICAS, REDES DE ÁREA LOCAL (LAN), INSTRUMENTOS DE FIBRA ÓPTICA; ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE CONECTOR: SC, POLIMENTO: UPC, FIBRA ÓPTICA: G.652, G.657A, PERDA DE INSERÇÃO (DB): 0.2, MÁXIMA PERDA POR INSERÇÃO (DB): 0.5, RETORNO DE PERDA: = 40, DURABILIDADE: =500 VEZES, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (N): = 50, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: - 20°C ~ +75°C														
10	CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO LC/PC X SC/APC - CARACTERÍSTICAS: CORDÃO ÓPTICO MONOMODO (SM) SIMPLEX; COMPRIMENTO DO CORDÃO: 2,5MTS; DIÂMETRO DO CORDÃO: 2MM; NÚCLEO DA FIBRA: 9/125 MICRONS SINGLE MODE; LADO A: LC/PC; LADO B: SC/APC.	APC - OT - 8812AA	UNID.	20									20	70,00	1.400,00
11	CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC/PC X SC/APC - CARACTERÍSTICAS: CORDÃO ÓPTICO	APC - OT - 8812AA	UNID.	30									30	70,00	2.100,00

*(Handwritten signatures)*







ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130			
	MONOMODO (SM) SIMPLEX; COMPRIMENTO DO CORDÃO: 2,5MTS; DIÂMETRO DO CORDÃO: 2MM; NÚCLEO DA FIBRA: 9/125 MICRONS SINGLE MODE; LADO A: SC/PC; LADO B: SC/APC.													
12	CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC/PC X SC/PC - CARACTERÍSTICAS: CORDÃO ÓPTICO MONOMODO (SM) SIMPLEX; COMPRIMENTO DO CORDÃO: 2,5MTS; DIÂMETRO DO CORDÃO: 2MM; NÚCLEO DA FIBRA: 9/125 MICRONS SINGLE MODE; LADO A: SC/PC; LADO B: SC/PC.	APC - OT - 8812AA	UNID.	30								30	70,00	2.100,00
15	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER MONO: ESPECIFICAÇÕES: FUNÇÃO: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, FAX, FUNÇÃO DE VALOR ADICIONADO: BOTÃO ECO, IMPRESSÃO SEGURA, PROCESSADOR DE 600 MHZ, LCD DE 4 LINHAS, MEMÓRIA DE 256 MB, MEMÓRIA DE 512 MB, MEMÓRIA / ARMAZENAMENTO: DRIVE FLASH INTERNO DE 4 GB, INTERFACE (PADRÃO): HI-SPEED USB 2.0 / ETHERNET 10 / 100 / 1000 BASE TX / USB DIRETA, INTERFACE (OPCIONAL): CONECTOR PARALELO IEEE 1284 B, CONSUMO DE ENERGIA: 700 W (ATIVA) / 10 W (EM ESPERA) / 1.1 W	SAMSUNG / SL - M4070FR / XAB	UNID.					2	2	2		6	2.585,00	15.510,00

*[Handwritten signatures]*



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130				AEPETI / 2.033
	(HIBERNAÇÃO), NÍVEL DE RUÍDO: MENOS QUE 57 DBA (IMPRIMINDO) / MENOS QUE 58 DBA (COPIANDO) / MENOS QUE 26 DBA (EM ESPERA), DIMENSÕES 46.9 X 44.43 X 48.21 CM (18.5 X 17.5 X 19 POL.), CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO: ATÉ 100.000 PÁGINAS; SCAN: VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (MONOCROMÁTICA): 24 IPM, COMPATIBILIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: PADRÃO TWAIN, PADRÃO WIA, MÉTODO DE DIGITALIZAÇÃO: CIS COLORIDO, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (ÓPTICA) ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (APRIMORADA): ATÉ 4800 X 4800 DPI, DESTINOS DA DIGITALIZAÇÃO: CLIENTE (PC), EMAIL, FTP, SMB, USB; CONSUMÍVEIS: TONER (PRETO); RENDIMENTO PADRÃO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 3000 PÁGINAS PADRÃO. RENDIMENTO ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 5000 PÁGINAS PADRÃO. RENDIMENTO EXTRA ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 10000 PÁGINAS PADRÃO. RENDIMENTO ULTRA ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 15000 PÁGINAS PADRÃO (EXPEDIDA														

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130			
	COM CARTUCHO DE TONER INICIAL DE 3000 PÁGINAS) RENDIMENTO DO CARTUCHO DECLARADO DE ACORDO COM A ISO / IEC 19752; IMPRESSÃO: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (MONOCROMÁTICA) ATÉ 40 PPM EM TAMANHO A4 (42 PPM EM TAMANHO CARTA), TEMPO ATÉ A SAÍDA DA PRIMEIRA IMPRESSÃO (MONOCROMÁTICA): ATÉ 6,5 (DESDE O MODO PRONTA), RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI DE SAÍDA EFETIVA, EMULAÇÃO: SPL / POSTSCRIPT3 / PCL6 / PCL5E / IBM PROPRINTER / EPSON / PDF, IMPRESSÃO DUPLEX: EMBUTIDO, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8 / 7 / VISTA / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, MAC OS X 10.5 - 10.8, DIVERSOS LINUX / UNIX, SUPORTE À IMPRESSÃO DIRETA: USB DIRETA, RECURSOS DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, IMPRESSÃO SEGURA, FAX: COMPATIBILIDADE DE FAX: ITU-T G3, ECM, VELOCIDADE DO MODEM: 33.6 KBPS, RESOLUÇÃO DO FAX: PADRÃO: 203 X 98 DPI / FINO, FOTO: 203 X 196 DPI SUPER FINO: 300 X 300 DPI / COLORIDO: 200 X 200 DPI, MEMÓRIA DE FAX: 6 MB (500 PÁGINAS NO MÁXIMO), DISCAGEM													

*[Handwritten signatures]*





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130			
	AUTOMÁTICA: DISCAGEM RÁPIDA, 200 LOCAIS, RECURSOS DE FAX: DISCAGEM NO GANCHO / REDISCAGEM AUTOMÁTICA / REDUÇÃO AUTOMÁTICA / ENVIO MÚLTIPLO / ENVIO PROGRAMADO / ENCAMINHAMENTO DE FAX (EMAIL / FAZ) / TRANSMISSÃO PARA ATÉ 209 LOCAIS, OPÇÃO: MEMÓRIA PADRÃO 256 MB, CÓPIA: VELOCIDADE DE CÓPIA (MONOCROMÁTICA): ATÉ 40 CPM EM TAMANHO A4 (42 CPM EM TAMANHO CARTA), TEMPO ATÉ A SAÍDA DA PRIMEIRA CÓPIA (MONOCROMÁTICA): MENOS DE 10 S, RESOLUÇÃO DA CÓPIA: ATÉ 600 X 600 DPI DE SAÍDA EFETIVA, FAIXA DE REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO: 25 ~ 400% (VIDRO DE DIGITALIZAÇÃO), 25 ~ 400% (ADF), CÓPIAS MÚLTIPLAS: 1 ~ 99 PÁGINAS, CÓPIA DUPLEX EMBUTIDA, RECURSOS DE CÓPIA: CÓPIA DE IDENTIDADE / 2-UP / 4-UP / INTERCALAÇÃO DE CÓPIA / ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO, MANUSEIO DO PAPEL: CAPACIDADE DE ENTRADA (CASSETE PADRÃO): CASSETE PADRÃO DE 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): BANDEJA MULTIFUNCIONAL DE 50 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA (S													

*(Handwritten signatures)*



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130			
	ALIMENTADOR CASSETE): S ALIMENTADOR CASSETE DE 520 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA (MÁXIMA): 820 FOLHAS, TIPO DE MÍDIA (CASSETE PADRÃO): COMUM / FINO / REICLADO / GROSSO / ARQUIVO / BOND / CARTÃO, TIPO DE MÍDIA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): COMUM / FINO / BOND / PRÉ-IMPRESSO / REICLADO / ENVELOPE / TRANSPARÊNCIA / ETIQUETA / CARTÃO / GROSSO / ALGODÃO / COLORIDO / ARQUIVO / MAIS GROSSO, TIPO DE MÍDIA (S ALIMENTADOR CASSETE): COMUM / FINO / REICLADO / GROSSO / ARQUIVO / BOND / CARTÃO, TAMANHO DA MÍDIA (CASSETE PADRÃO): A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / EXECUTIVO / CARTA / OFICIO / FÓLIO / OFÍCIO / STATEMENT / PERSONALIZADO, TAMANHO DA MÍDIA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / STATEMENT / CARTA / OFICIO / FÓLIO / OFÍCIO / ENVELOPE (NO 10 / MONARCH / DL / C5 / C6 / NO 9) CARTÃO POSTAL / CARTÃO INDEX / EXECUTIVO / PERSONALIZADO, TAMANHO DA MÍDIA (S ALIMENTADOR CASSETE): A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / EXECUTIVO / CARTA / OFICIO / FÓLIO / OFÍCIO /													

*[Handwritten signatures]*





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130			
	STATEMENT / PERSONALIZADO, GRAMATURA DA MÍDIA (CASSETE PADRÃO): 60 - 163 G/m <sup>2</sup> (16 - 43 LBS.), GRAMATURA DA MÍDIA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): 60 - 220 G/m <sup>2</sup> (16 - 58 LBS.), GRAMATURA DA MÍDIA (S ALIMENTADOR CASSETE): 60 - 163 G/m <sup>2</sup> (16 - 43 LBS.), CAPACIDADE DA SAÍDA: 150 FOLHAS FACE PARA BAIXO, 1 FOLHA FACE PARA CIMA, TIPO DO ADF: RADF, CAPACIDADE DO ADF: 50 FOLHAS, TAMANHO DO DOCUMENTO NO ADF: A4 / CARTA / OFÍCIO / FÓLIO / OFÍCIO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 IMPRESSORA, 01 CABO DE ENERGIA, CD DE INSTALAÇÃO, MANUAL DE GARANTIA, TONER, CABO DE FAX. GARANTIA: 12 MESES.													
22	NO BREAK 1500VA: NÚMERO DE TOMADAS: 8 VOLTAGEM DE ENTRADA AC 115-127/220 V VOLTAGEM DE SAÍDA AC 115V CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO 825 WATT / 1500 VA CONECTORES DE ENTRADA 1 X NBR 14136 ALIMENTAÇÃO CONECTORES DE SAÍDA 8 X NBR 14136 ALIMENTAÇÃO (UPS E SOBRE TENSÃO) BATERIA ÁCIDO DE CHUMBO 7 AH FATOR DE FORMA DA BATERIA INTERNO QTD BATERIAS 2 REDE USB DIMENSÕES (LXPXA) 13.4 CM X 39 CM X 21.8 CM	APC - BACKUPS	UNID.						5	6	5	16	1.122,00	17.952,00





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS							TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130	AEPETI / 2.033			
	GARANTIA DO FABRICANTE 1 ANO PARÂMETROS AMBIENTAIS TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO MÍNIMA 0 °C TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA 40 °C LIMITE DE UMIDADE EM FUNCIONAMENTO 10 - 90% (SEM CONDENSAÇÃO) EMISSÃO SONORA 40 DBA DIMENSÕES E PESO LARGURA 13.4 CM PROFUNDIDADE 39 CM ALTURA 21.8 CM PESO 14.6 KG DIMENSÕES E PESO (TRANSPORTE) LARGURA DA REMESSA 15.1 CM PROFUNDIDADE DA REMESSA 42.3 CM ALTURA DA REMESSA 24.5 CM PESO DE REMESSA 15.2 KG														
24	PLOTTER MULTIFUNCIONAL 24 POLEGADAS - TAMANHO DO MODELO: 610 MM, FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, ESPECIFICAÇÕES DE VELOCIDADE: TEMPO DE IMPRESSÃO DE DESENHOS LINEARES (ECONOMODE, A1 PAPEL COMUM): 26 S/PÁGINA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE DESENHOS LINEARES (ECONOMODE, A1 PAPEL COMUM), 81 IMPRESSÕES A1 POR HORA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO LINEAR: ATÉ 3,81 CM/S (CORES, 200 DPI); ATÉ 11,43 CM/S (ESCALA DE CINZA, 200 DPI), ESPECIFICAÇÕES DE	HP - T830	UNID.		1							1	15.800,00	15.800,00	





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDOC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130				AEPEFI / 2.033
	MEMÓRIA: MEMÓRIA, PADRÃO: 1 GB, DISCO RÍGIDO: NENHUM, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: QUALIDADE DE IMPRESSÃO (MELHOR): COR: ATÉ 2400 X 1200 DPI OTIMIZADOS, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICO, NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: 4 (CIANO, MAGENTA, AMARELO, PRETO FOSCO), TIPOS DE TINTA: À BASE DE CORANTE (C, M, Y), À BASE DE PIGMENTOS (MK), SEGURANÇA: IMPRESSORA HABILITADA PARA SEGURANÇA DINÂMICA. SOMENTE PARA USO COM CARTUCHOS QUE UTILIZAM UM CHIP ORIGINAL. OS CARTUCHOS COM CHIPS QUE NÃO SÃO ORIGINAIS PODEM NÃO FUNCIONAR, ÁREA NÃO IMPRIMÍVEL (PAPEL CORTADO): 5 X 5 X 5 X 5 MM, LARGURA DE LINHA MÍNIMA GARANTIDA: 0,07 MM (ISO/IEC 13660:2001(E)), PRECISÃO DE LINHA: ±0.1%, DENSIDADE ÓPTICA MÁXIMA (PRETO): 8 L MIN/2,10 D (COM MÍDIA FOTOGRÁFICA BRILHANTE DE SECAGEM INSTANTÂNEA E TINTAS ORIGINAIS.), RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA: ATÉ 600 PPP, RESOLUÇÃO MELHORADA DE DIGITALIZAÇÃO: 600 DPI, TIPO DE														

*[Handwritten signatures]*





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS							TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130	AEPETI / 2.033			
	SCANNER: ALIMENTADOR DE PAPEL CIS (SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO), TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO MÁXIMO: 610 MM X 2,77 M, TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO MÍNIMO: 203 X 127 MM, CONFIGURAÇÕES DE REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CÓPIA: 50 ATÉ 400%, CÓPIAS, NO MÁXIMO: ATÉ 99 CÓPIAS, PROFUNDIDADE DE BITS: 24 BITS/8 BITS, MANUSEIO DE PAPEL: MANUSEIO DE IMPRESSÕES ACABADA: ALIMENTAÇÃO POR FOLHA, ALIMENTAÇÃO POR ROLO, BANDEJA DE ENTRADA, BANDEJA DE MÍDIA, CORTADOR AUTOMÁTICO, TIPOS DE MÍDIA SUPORTADOS: PAPÉIS COMUNS E REVESTIDOS (COMUM, REVESTIDO, REVESTIDO DE GRAMATURA ALTA, RECICLADO, SIMPLES, BRANCO BRILHANTE), PAPÉIS TÉCNICOS (PAPEL VEGETAL, VELLUM), FILME (TRANSPARENTE, FOSCO), PAPEL FOTOGRÁFICO (ACETINADO, BRILHANTE, SEMI BRILHANTE, PREMIUM, POLIPROPILENO), AUTOADESIVO (ADESIVO, PROPILENO), GRAMATURAS DE MÍDIA, RECOMENDADO: 60 A 280 G/M² (ROLO/ALIMENTAÇÃO MANUAL); 60 A 220 G/M² (BANDEJA DE ENTRADA),														





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDOC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130			
	<p>FORMATOS PADRÃO DOS SUPORTES (ROLOS MÉTRICOS): LARGURAS DE 210 A 610 MM; ROLOS DE 279 A 610 MM, TAMANHOS DE MÍDIA, PERSONALIZADOS: BANDEJA DE ENTRADA: 210 X 279 A 330 X 482 MM; ALIMENTAÇÃO MANUAL: 330 X 482 A 610 X 1897 MM; ROLO: 279 A 610 MM, DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO: 100 MM, ESPESSURA DA MÍDIA: ATÉ 11,8 MILÍMETROS, CONECTIVIDADE: CAMINHO DE IMPRESSÃO: DRIVERS DE IMPRESSORA PARA WINDOWS E MAC, APPLE AIRPRINT, PLUG-IN DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA ANDROID, IMPRESSÃO PARA CHROME NO CHROME OS, CONECTIVIDADE, PADRÃO: GIGABIT ETHERNET (1000BASE-T); WI-FI 802.11B/G/N, WI-FI DIRECT, PORTA DE HOST USB TYPE-A, IDIOMAS DE IMPRESSÃO: TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, URJ, REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO E OPERAÇÃO: CONSUMO DE ENERGIA: 35 WATTS (IMPRIMINDO); 3,5 WATTS (EM SUSPENSÃO); 0,2 WATT (EM ESPERA), GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO: 5 A 40 °C, INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO: 20 A 80% RH, DIMENSÕES E PESO: DIMENSÕES</p>													

*[Handwritten signatures]*





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS							TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130	AEPETI / 2.033			
	MÍNIMAS (L X P X A): 1098 X 629 X 1155 MM, PESO: 51 KG, CONTEÚDO DA CAIXA: PLOTTER 24 POL.; CABEÇOTE DE IMPRESSÃO; CARTUCHOS DE TINTA; SUPORTE P/IMPRESSORA; EIXO; GUIA REFERÊNCIA RÁPIDA; PÔSTER DE INSTALAÇÃO; CABO DE FORÇA; BLOQUEIO REALIMENTAÇÃO, SOFTWARE INCLUÍDO: UTILITÁRIO PARA MAC E WINDOWS, GARANTIA: 12 MESES.														
25	PROCESSADOR SOQUETE: LGA 1151, NÚMERO DE NÚCLEOS: 2, NÚMERO DE THREADS: 4, VELOCIDADE DO CLOCK: 3.9 GHZ, CACHE: 3 MB, VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8 GT/S DMI3, PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 14 NM, TDP MÁXIMO: 51W; SOLUÇÃO TÉRMICA (COOLER): 65W	INTEL - I37100	UNID.						2				2	850,00	1.700,00
31	TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. 2330 - CAIXA COM 05 UNIDADES COM 500 ML CADA UNIDADE. DIGITAL DUPLICADOR/PRINTERS JP - 735/750/755.	RICOH - 2330	CX		50								50	258,00	12.900,00
<b>VALOR TOTAL</b>													<b>R\$</b>	<b>132.277,00</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*





5) FRANCISCO DE AF DE PAULO, CNPJ nº 03.789.793/0001-68:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDOC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130				AEPETI / 2.033
9	CONECTOR RJ-45 MACHO CATEGORIA 5	MYMAX	UNID.	1000								1000	0,60	600,00	
13	ESTABILIZADOR 1500VA: AUT/115 1500 UP NET – SAÍDA NÚMERO DE TOMADAS: 6 TIPO DE TOMADA: NBR14136. ENTRADA: FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ, TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14136, COMPRIMENTO DO CABO: 1 METRO – FÍSICO: PESO LÍQUIDO: 12.25 KG, DIMENSÕES MÁXIMAS DE ALTURA: 180.00 MM, DIMENSÕES MÁXIMAS DE LARGURA: 167.00 MM, DIMENSÕES MÁXIMAS DE PROFUNDIDADE: 285.00 MM, PESO PARA TRANSPORTE: 12.57 KG, ALTURA PARA TRANSPORTE: 190.00 MM, LARGURA PARA TRANSPORTE: 174.00 MM, LARGURA (COM EMBALAGEM): 320.00 MM, UNIDADES NA EMBALAGEM DE TRANSPORTE: 1.00, DIMENSÕES DA EMBALAGEM DE TRANSPORTE: 331 X 185 X 207 MM; COR: PRETO – CONFORMIDADE: APROVAÇÕES: INMETRO 14.373.2006: GARANTIA PADRÃO: 1 ANO, REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	SMS	UNID.				2	2	2	2		8	465,00	3.720,00	
14	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 4 CORES (CMYK), RESOLUÇÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS	EPSON	PAR				1				1	1	3	1.127,00	3.381,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130			
	TIPOS DE PAPEL, GARRAFAS COM TINTA ORIGINAL: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO): RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS, TAMANHO DA GOTA DE TINTA: 3 PICOLITROS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA PRETO 33 PPM / EM CORES 15 PPM NORMAL PRETO 10 ISO PPM / EM CORES 5 ISO PPM, CAPACIDADE DE PAPEL: BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS, UTILIZAÇÃO DO PAPEL: FOLHAS INDIVIDUAIS 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA, ENVELOPES Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) TIPOS ENVELOPE COMUM E FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA, TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO, ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: MÁXIMA 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7"), RESOLUÇÃO DO SCANNER: ÓTICA: 1200 DPI, HARDWARE: 1200 X 2400 DPI, INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI, PROFUNDIDADE DE CORES: CORES DE 48 BITS, TAMANHO DAS													



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDOC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130				AEPETI / 2.033
	CÓPIAS: 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4, INTERFACE E CONECTIVIDADE: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N), COMPATIBILIDADE: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTATM /7/8/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS PARA WINDOWS® E MACINTOSH® • 512MB RAM (1GB RECOMENDADO) • MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES • 550MB DE ESPAÇO EM DISCO • CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) (1GB RECOMENDADO) • UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM REQUISITOS ADICIONAIS PARA WINDOWS • PENTIUM® 1 GHZ OU SUPERIOR RECOMENDADO REQUISITOS ADICIONAIS PARA MACINTOSH • REQUIERE 1GB DE RAM RECOMENDADO, DIMENSÕES E PESO: (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA) 44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") 4,9 KG (10,8 LB), ITENS INCLUSOS: CABO USB, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, CD COM DRIVERS E MANUAIS, 1 GARRAFA DE TINTA PRETA E 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA E AMARELA).														
20	MÍDIA DE DVD GRAVÁVEL, DVD ED GRAVAÇÃO ÚNICA IDEAL PARA DOCUMENTOS EM GERAL, JOGOS,	SONY	UNID.						100				100	1,35	135,00





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130				AEPETI / 2.033
	VÍDEOS MUSICAS ENTRE OUTROS, VELOCIDADE 16X, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 120 MIN / 4,7GB.														
21	MONITOR 21,5 LED FULL HD, HDMI, 223V5LHSB PRETO WIDESCREEN: TIPO DE PAINEL LCD: LCD TFT -TIPO DE RETRO ILUMINAÇÃO: SISTEMA W-LED - TAMANHO DO PAINEL: 21,5 POLEGADAS / 54,6 CM -ÁREA DE VISUALIZAÇÃO EFECTIVA: 476,64 (H) X 268,11 (V) -RÁCIO DE VISUALIZAÇÃO: 16:9 -RESOLUÇÃO: 1920 X 1080 @ 60 HZ -TEMPO DE RESPOSTA (TÍPICO): 5 MS -BRILHO: 250 CD/M² -SMARTCONTRAST: 10 000 000:1 - RÁCIO DE CONTRASTE (TÍPICO): 1000:1 - DENSIDADES DE PÍXEIS: 0,248X 0,248 MM ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO -170° (H) / 160° (V) -@ C/R > 10 -CORES DO ECRÃ: 16,7 MILHÕES -FREQUÊNCIA DE VARRIMENTO: 30 -83 KHZ (H) / 56 -76 HZ (V) -SRGB: SIM ALIMENTAÇÃO -MODO LIGADO: 15,85 W (TIP.) (MÉTODO DE TESTE ENERGYSTAR 6.0) -MODO DE ESPERA: 0,5 W -MODO DESLIGADO: 0,5 W -INDICADOR LED DE ENERGIA: FUNCIONAMENTO -BRANCO -MODO DE ESPERA -BRANCO (INTERMITENTE): ALIMENTAÇÃO -INCORPORADO: 100-240 V CA, 50-60 HZ CONECTIVIDADE ENTRADA DE SINAL -HDMI (DIGITAL, HDCP) -VGA (ANALÓGICO) ENTRADA DE	AOC	UNID.				2		2				4	685,00	2.740,00

*[Handwritten signatures]*





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDOC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130				AEPETI / 2.033
	SINCRONIZAÇÃO -SINCRONIZAÇÃO SEPARADA -SINCRONIZAÇÃO NO VERDE -ÁUDIO (ENTRADA/SAÍDA): SAÍDA ÁUDIO HDMI														
23	PLACA MÃE ON-BOARD: FORMATO: MODELO UATX, SOQUETE: LGA 1151, MEMÓRIA: 2 X DIMM, MÁXIMO DE 32GB, DDR4 2133/2400 MHZ NON-ECC, UN-BUFFERED, GRÁFICO: PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, SUPORTA VGA COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 X 1200 @ 60 HZ MÁXIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 1024 MB, SUPORTA HDMI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096 X 2160 @ 24 HZ / 2560 X 1600 @ 60 HZ MÁXIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 1024 MB, SLOTS DE EXPANSÃO: 1 X PCIE 3.0/2.0 (X16), 1 X PCIE 2.0 X1, ARMAZENAMENTO: 4 X PORTA(S) SATA 6GB/S, LAN: 1 X GIGABIT, ÁUDIO: 8 CANAIS - CODEC DE ALTA DEFINIÇÃO, SUPORTA DETECÇÃO DE CONEXÃO, PORTAS USB: 4 X (PORTAS) USB 3.0/2.0 (2 NO PAINEL TRASEIRO, AZUL) 6 PORTAS USB 2.0/1.1 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS), PORTAS NO PAINEL TRASEIRO: 1 X PS/2 TECLADO (ROXO), 1 X PS/2 MOUSE (VERDE), 1 X SAÍDA(S) D-SUB, 1 X HDMI, 1 X PORTA LAN (RJ45), 4 X PORTAS USB 2.0, 3 X CONECTORES DE ÁUDIO, 2 X PORTAS USB 3.0, PAINEL	ASUS	UNID.					4				4	429,00	1.716,00	

*[Handwritten signatures]*



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130			
	INTERNO: 1 X ENTRADA USB 3.0, COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 3.0 ADICIONAIS, 1 X ENTRADA(S) USB 2.0, COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 2.0 ADICIONAL(S), 4 X CONECTORES SATA III 6GB/S, 1 X CONECTOR(ES) DE VENTONINHA DO CHASSI (1 X 4 -PIN), 1 X CONECTOR(ES) DE FORÇA EATX DE 24 PINOS, 1 X CONECTOR(ES) DE FORÇA ATX 12V DE 4 PINOS, 1 X CONECTOR(ES) DE ÁUDIO PARA O PAINEL FRONTAL (AAFP), 1 X PAINEL(S) DO SISTEMA, 1 X CONECTOR INTERNO PARA alto-falante, 1 X CHASSIS INTRUSION CONECTOR(S)													
26	SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM; PROFUNDIDADE DE TONS DE CINZA: 256 NÍVEIS; PROFUNDIDADE DE COR: 30 BITS (ENTRADA)/24 BITS (SAÍDA) (COLORIDO); RESOLUÇÃO ÓTICA: ATÉ 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO: 24 PPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, UMA FACE) 48 IPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO); SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 50 FOLHAS; CICLO DE TRABALHO DIÁRIO:	BROTHER	UNID.							2		2	2.038,00	4.076,00





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130			
	1500 PÁGINAS POR DIA; TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM; CONECTIVIDADE: USB 2.0; SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®: WINDOWS® XP HOME/PRO SP2 OU SUPERIOR, XP PRO X64 SP2 OU SUPERIOR, WINDOWS VISTA®, WINDOWS® 7, WINDOWS® 7 X64 OU SUPERIOR, MAC®: MAC OS X V10.5.8. MAC OS X V10.6.X OU SUPERIOR LINUX (REQUER DRIVER); COMPATÍVEL COM TWAIN / ISIS: SIM (DRIVER TWAIN E ISIS INCLUSO); ALIMENTAÇÃO: 110V; DIMENSÕES (LXAXP): 29,9 X 18 X 22,1 CM; ITENS INCLUSOS: CABO USB, CD INSTALAÇÃO C/ MANUAL, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, MANUAL DO USUÁRIO GARANTIA: 1 ANO													
28	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: APRENDIZADO DE ENDEREÇOS MAC: APRENDIZADO E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA, AUTO MDI/MDI-X: DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO, BUFFER DE MEMÓRIA: 2 MB, CABEAMENTO SUPORTADO: 10BASE-T: UTP CATEGORIA DO CABO 3, 4, 5 / 100BASE-TX: UTP CATEGORIA DO CABO 5, 5E / EIA/TIA-568 100 Ω, STP (MÁXIMO 100 M) / 1000BASE-T: UTP CATEGORIA DO CABO 5, 5E, CARACTERÍSTICAS DE	TP-LINK	UNID.					3	5	5	5	18	157,00	2.826,00

*[Handwritten signatures]*





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130			
29	AMBIENTE: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 40 °C / TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 70 °C / UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% A 90% / UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% A 90%, DIMENSÕES: 165 × 108 × 28 MM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 100-240 VAC / 50-60 HZ 0,5 A / SAÍDA: 9 VDC / 0,85 A, JUMBO FRAME: 9,5 KB, LEDS INDICADORES: ALIMENTAÇÃO (POWER) E LINK/ATIVIDADE POR PORTA, MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: ARMAZENA E ENVIA (STORE AND FORWARD), PADRÕES: IEEE802.3 10BASE-T / IEEE802.3U 100BASE-TX / IEEE802.3X FULL DUPLEX & FLOW CONTROL / IEEE802.3AB 1.000BASE-T / IEEE802.1P PRIORITY QUEUEING (COS) / IEEE802.3AZ ENERGY EFFICIENT ETHERNET, PROTOCOLO: CSMA/CD, QUANTIDADE DE PORTAS: 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA, TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 8 K, TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ETHERNET: 10 MBPS (HALF DUPLEX), 20 MBPS / FAST ETHERNET: 100 MBPS (HALF DUPLEX), 200 MBPS / GIGABIT ETHERNET: 2.000 MBPS (FULL DUPLEX), TOPOLOGIA: ESTRELA.	TES	UNID.						1			1	397,00	397,00








ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	SELOG / 2.019	SEDUC / 2.064	SECIPS						TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	
						SCFV / 2.032	CRAS / PBF / 2.036	CRAS / PAIF / 2.032	SECIPS 2.023	IGD / SUAS / 2.028	CREAS / PAEFI / 2.130				AEPETI / 2.033
	TLMP 150 84 – 5X3 M														
30	TELEFONE ANALÓGICO: TELEFONE COM FIO; SEM IDENTIFICADOR DE CHAMADA IDENTIFICADOR DE CHAMADAS; SEM OPÇÃO DE REDISCAGEM; COM AJUSTE DE CAMPAINHA; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) - 9X14X19,3CM; GARANTIA DO FORNECEDOR – 12 MESES; CHAVE DE BLOQUEIO; POSIÇÕES MESA E PAREDE; 3 FUNÇÕES: FLASH, REDIAL /REDISCAR E MUTE/ MUDO	INTELBRAS	UNID.			2	2	2		2	2	2	12	37,50	450,00
<b>VALOR TOTAL</b>														<b>RS</b>	<b>20.041,00</b>


Finalizando, registramos que o total homologado é de **RS 152.318,00** (cento e cinquenta e dois mil e trezentos e dezoito reais).

Encaminhe-se o processo para providências relativas a emissão de Notas de Empenhos e elaboração dos Contratos.

Viçosa do Ceará-Ce, 06 de agosto de 2018.

  
José Luciano Alexandre Mendes  
Secretário de Educação

  
Daniela Rufino da Cunha  
Secretária de Cidadania e Promoção Social

  
Francisco Sebastião de Miranda Filho  
Secretário de Logística e Estratégia Administrativa