

**DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME**

Rua Maceió, nº 1460 – Henrique Jorge – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 41.557.349/0001-06 – CGF: 06.682.236-0

Fone: (85) 3290.0779 – 3077.5445

E-mail: diagacomercio@hotmail.com



À Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Comissão Permanente de Licitação

Pregão Presencial para Registro de Preço PP nº 11/2019-SEAG/SRP

Razão Social: **Diaga Comércio de Alimentos e Representações Ltda -Me**CNPJ: **41.557.349/0001-06**Inscr. Estadual: **06.682236-0**Endereço: **Rua Maceió, 1460, Henrique Jorge – Fortaleza, Ceará**CEP: **60.521-105**E-mail: **diagacomercio@hotmail.com**Telefone / Fax: **(85) 3290 - 0779 / (85) 3077-5445**Banco: **Banco do Brasil** Agência: **2906 - 8** Conta Corrente: **18.311 - 3**

Tendo examinado o Edital do **Pregão Presencial para Registro de Preço PP nº 11/2019 - SEAG/SRP**, cujo objeto é o **Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de Materiais e Equipamentos de Informática para Diversas Secretarias**, apresentamos a seguinte proposta:

Itens	Especificação do Produto	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário (por extenso)	Valor Total	Valor Total (por extenso)
14	Cartucho black compatível com hp nº 950 xl - cartucho de tinta cor black; não pode ser remanufaturado.	Hp	30	Unid	R\$ 178,68	cento e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos	R\$ 5.360,40	cinco mil, trezentos e sessenta reais e quarenta centavos
15	Cartucho colorido compatível com hp nº 951xl - cartucho de tinta cor cyan; não pode ser remanufaturado.	Hp	30	Unid	R\$ 136,68	cento e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos	R\$ 4.100,40	quatro mil e cem reais e quarenta centavos
16	Cartucho colorido compatível com hp nº 951xl - cartucho de tinta cor magenta; não pode ser remanufaturado.	Hp	30	Unid	R\$ 153,48	cento e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 4.604,40	quatro mil, seiscentos e quatro reais e quarenta centavos
17	Cartucho colorido compatível com hp nº 951xl - cartucho de tinta cor yellow; não pode ser remanufaturado.	Hp	30	Unid	R\$ 153,48	cento e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 4.604,40	quatro mil, seiscentos e quatro reais e quarenta centavos
18	Cartucho para impressora - compatível com os seguintes modelos: laserjet pro p1102 / m1132 mfp / m1212 mfp, não remanufaturado, não recondicionado ou reciclado, primeiro uso.	Hp	44	Unid	R\$ 436,80	quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos	R\$ 19.219,20	dezenove mil, duzentos e dezenove reais e vinte centavos



**DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME**

Rua Maceió, nº 1460 – Henrique Jorge – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 41.557.349/0001-06 – CGF: 06.682.236-0

Fone: (85) 3290.0779 – 3077.5445

E-mail: diagacomercio@hotmail.com

22	Cartucho toner 78a laserjet preto – hp, compatível com multifuncional laserjet p1606dn; cor preta.	Maxprint	4	Unid	R\$ 53,88	cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos	R\$ 215,52	duzentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos
23	Cartucho de toner preto hp laserjet hp 83a original(cf283a)	Maxprint	6	Unid	R\$ 70,08	setenta reais e oito centavos	R\$ 420,48	quatrocentos e vinte reais e quarenta e oito centavos
24	Cartucho toner 85a laserjet preto – hp, compatível com multifuncional laserjet m1132; cor preta.	Hp	24	Unid	R\$ 436,80	quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos	R\$ 10.483,20	dez mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte centavos
26	Computador completo - processador: soquete: lga 1151, número de núcleos: 2, número de threads: 4, velocidade do clock: 3.9 ghz, cache: 3 mb, velocidade do barramento: 8 gt/s dmi3, processo de fabricação: 14 nm, tdp máximo: 51w; placa mãe: formato: modelo uatx, soquete: lga 1151, memória: 2 x dimm, máximo de 32gb, ddr4 2133/2400 mhz non-ecc, un-buffered, gráfico: processador gráfico integrado, suporta vga com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 hz máximo de memória compartilhada 1024 mb, suporta hdmi com resolução máxima de 4096 x 2160 @ 24 hz / 2560 x 1600 @ 60 hz máximo de memória compartilhada 1024 mb, slots de expansão: 1 x pcie 3.0/2.0 (x16), 1 x pcie 2.0 x1, armazenamento: 4 x porta(s) sata 6gb/s, lan: 1 x gigabit, áudio: 8 canais - codec de alta definição, suporta detecção de conexão, portas usb: 4 x porta(s) usb 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, azul) 6 portas usb 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, pretas), portas no painel traseiro: 1 x ps/2 teclado (roxo), 1 x ps/2 mouse (verde), 1 x saída(s) d-sub, 1 x porta lan (rj45), 4 x portas usb 2.0, 3 x conectores de áudio, 2 x portas usb 3.0, painel interno: 1 x entrada usb 3.0, com suporte a 2 portas usb 3.0 adicionais, 1 x entrada(s) usb 2.0, com suporte a 2 portas usb 2.0 adicional(s), 4 x conectores sata iii 6gb/s, 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 - pin), 1 x conector(es) de força eatx de 24 pinos, 1 x conector(es) de força atx 12v de 4 pinos, 1 x conector(es) de áudio para o painel frontal (aafp), 1 x painel(s) do sistema, 1 x conector interno para auto-falante, 1 x chassis intrusion conector(s); memória: 1 x 4gb, tipo: ddr4 288-pin, velocidade: 2133mhz, voltagem: 1.2v, disco rígido: 1 x hd com interface sata iii 6gb/s cache: 16mb, capacidade: 500gb; gravador: leitor e gravador de cd/dvd (gravador de cd 48x, gravador dvd 16x) gabinete: fabricado em aço galvanizado, cor: preto, tipo: atx, micro-atx, painel frontal: 2 x usb 2.0, 1 x áudio, 1 x mic; baias internas: 1 x hd, baias externas: 2 x baias 5.25 para cd rom, 1 x baia 3.5 para leitor de cartões, painel traseiro: 4 slots para placas de expansão; fonte de alimentação: potência real de 200w bivolt com 1x conector 20+4 pinos, 1x conector 4 pinos 12v, 2 x conectores ide, 2 x conectores sata, cabo alimentação; teclado: plug and play, cor: preto, padrão: abnt2 conexão: usb, teclas: alta qualidade macias ao toque, compatível: windows/linux, mouse: óptico plug and play, cor: preto, conexão: usb, resolução: 1000dpi, botões: 3 (direito, esquerdo, rolagem), compatível: windows/linux/mac monitor: tamanho: 18,5 widescreen, tamanho da imagem visível (diagonal): 47cm, tecnologia da tela: lcd led, resolução: 1366x768, tempo de resposta: 5ms, brilho: 200 cd/m², contraste: 600:1, conexões: 1 x hdmi, 1 x vga voltagem: 100 ~240 (+/- 10%)	Brasint	35	Unid	R\$ 2.658,00	dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais	R\$ 93.030,00	noventa e três mil e trinta reais



Handwritten signatures and initials.

**DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME**

Rua Maceió, nº 1460 – Henrique Jorge – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 41.557.349/0001-06 – CGF: 06.682.236-0

Fone: (85) 3290.0779 – 3077.5445

E-mail: diagacomercio@hotmail.com

31	Estabilizador 1500va: características de entrada: tensão nominal de entrada (v~): 115 / 220, faixa de tensão para regularização (v~): 89,1-140,9/176-264, máxima tensão permitida (v~): 150/270, seleção de entrada: automático, frequência (hz): 60, faixa de variação de frequência (hz): 57-63, corrente nominal de entrada (a~): 14,0/7,4. fusível de entrada: 2x12a, 250v rede 115v, 1x12a, 250v rede 220v (6,3x32mm), tipo do fusível: ação rápida, plugue do cabo de força: padrão nbr14136, características de saída: potência nominal (va/w): 1500 / 1500, tensão nominal de saída (v~): 115, distorção harmônica: não introduz, regulação na saída (%): +/-6%, número de tomadas: 6 nbr 14136.	Bmi	25	Unid	R\$ 111,00	quatrocentos e quatorze reais	R\$ 10.350,00	dez mil, trezentos e cinquenta reais
35	Hd interno: interface: sata 6gb/s - cahe: 16mb - capacidade: 500gb velocidade (rpm): 7200 rpm setores garantidos : 976,773,168 latência média: 4.16 msec	Toshiba	12	Unid	R\$ 268,80	duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos	R\$ 3.225,60	três mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos
36	Hd rígido externo: hd com capacidade de 1tb com interface de conexão usb 2.0.	Toshiba	14	Unid	R\$ 355,20	trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos	R\$ 4.972,80	quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos
37	Impressora colorida multifuncional: tecnologia de impressão: tecnologia de jato de tinta micropiezo de 4 cores (cmyk), resolução: até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel, garrafas com tinta original: 1 garrafa com tinta preta: rende até 4.500 páginas 3 garrafas de tinta colorida (ciano, magenta, amarelo): rendem até 7.500 páginas, tamanho da gota de tinta: 3 picolitros, velocidade de impressão: máxima preto 33 ppm / em cores 15 ppm normal preto 10 iso ppm / em cores 5 iso ppm, capacidade de papel: bandeja de entrada para papel 100 folhas / 10 envelopes bandeja de saída 30 folhas, utilização do papel: folhas individuais 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), a4, a5, a6 e b5 suporta diferentes tipos de papéis, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta, envelopes nº 10, dl (110 x 220 mm), c6 (114 x 162 mm) tipos envelope comum e fotográficos para jato de tinta, tipo de scanner: base plana com sensor de linhas cis colorido, área de digitalização: máxima 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"), resolução do scanner: ótica: 1200 dpi, hardware: 1200 x 2400 dpi, interpolada: 9600 x 9600 dpi, profundidade de cores: cores de 48 bits, tamanho das cópias: 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, a4, interface e conectividade: usb 2.0 de alta velocidade (compatível com usb 1.1), wi-fi (802.11 b/g/n), compatibilidade: windows® xp/xp professional x64 edition/vistatm /7/8/8.1/10 mac® os x 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x requisitos para windows® e macintosh® • 512mb ram (1gb recomendado) • monitor suga de pelo menos 256 cores • 550mb de espaço em disco • conexão usb (cabo incluso) (1gb recomendado) • unidade de cd-rom ou dvd-rom requisitos adicionais para windows • pentium® 1 ghz ou superior recomendado requisitos adicionais para macintosh • requiere 1gb de ram recomendado, dimensões e peso: (largura x profundidade x altura) 44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7") 4,9 kg (10.8 lb), itens inclusos: cabo usb, guia rápido de instalação, cd com drivers e manuais, 1 garrafa de tinta preta e 3 garrafas de tinta colorida (ciano, magenta e amarela).	Epson	16	Unid	R\$ 1.078,80	mil e setenta e oito reais e oitenta centavos	R\$ 17.260,80	dezesete mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp from the Prefeitura Municipal.



# DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME

Rua Maceió, nº 1460 – Henrique Jorge – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 41.557.349/0001-06 – CGF: 06.682.236-0

Fone: (85) 3290.0779 – 3077.5445

E-mail: diagacomercio@hotmail.com

38	Impressora multifuncional laser mono: especificações: função: impressão, digitalização, cópia, fax, função de valor adicionado: botão eco, impressão segura, processador de 600 mhz, led de 4 linhas, memória de 256 mb, memória de 512 mb, memória / armazenamento: drive flash interno de 4 gb, interface (padrão): hi-speed usb 2.0 / ethernet 10 / 100 / 1000 base tx / usb direta, interface (opcional): conector paralelo ieee 1284 b, consumo de energia: 700 w (ativa) / 10 w (em espera) / 1.1 w (hibernação), nível de ruído: menos que 57 dba (imprimindo) / menos que 58 dba (copiando) / menos que 26 dba (em espera), dimensões 46.9 x 44.43 x 48.21 cm (18.5 x 17.5 x 19 pol.), ciclo de trabalho mensal máximo: até 100.000 páginas; scan: velocidade de digitalização (monocromática): 24 ipm, compatibilidade de digitalização: padrão twain, padrão wia, método de digitalização: cis colorido, resolução de digitalização (óptica) até 1200 x 1200 dpi, resolução de digitalização (aprimorada): até 4800 x 4800 dpi, destinos da digitalização: cliente (pc), email, ftp, smb, usb; consumíveis: toner (preto): rendimento padrão, rendimento médio do cartucho 3000 páginas padrão. Rendimento alto, rendimento médio do cartucho 5000 páginas padrão. Rendimento extra alto, rendimento médio do cartucho 10000 páginas padrão. Rendimento ultra alto, rendimento médio do cartucho 15000 páginas padrão (expedida com cartucho de toner inicial de 3000 páginas) rendimento do cartucho declarado de acordo com a iso / iec 19752; impressão: velocidade de impressão (monocromática) até 40 ppm em tamanho a4 (42 ppm em tamanho carta), tempo até a saída da primeira impressão (monocromática): até 6,5 (desde o modo pronta), resolução de impressão: até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva, emulação: spl / postscript3 / pcl6 / pcl5e / ibm proprinter / epsn / pdf, impressão duplex: embutido, sistema operacional: windows 8 / 7 / vista / xp / 2008r2 / 2008 / 2003, mac os x 10.5 - 10.8, diversos linux / unix, suporte à impressão direta: usb direta, recursos de impressão: impressão em frente e verso automática, impressão segura, fax: compatibilidade de fax: itu-t g3, ecm, velocidade do modem: 33.6 kbps, resolução do fax: padrão: 203 x 98 dpi / fino, foto: 203 x 196 dpi super fino: 300 x 300 dpi / colorido: 200 x 200 dpi, memória de fax: 6 mb (500 páginas no máximo), discagem automática: discagem rápida, 200 locais, recursos de fax: discagem no gancho / rediscagem automática / redução automática / envio múltiplo / envio programado / encaminhamento de fax (email / faz) / transmissão para até 209 locais, opção: memória padrão 256 mb, cópia: velocidade de cópia (monocromática): até 40 cpm em tamanho a4 (42 cpm em tamanho carta), tempo até a saída da primeira cópia (monocromática): menos de 10 s, resolução da cópia: até 600 x 600 dpi de saída efetiva, faixa de redução / ampliação: 25 ~ 400% (vidro de digitalização), 25 ~ 400% (adf), cópias múltiplas: 1 ~ 99 páginas, cópia duplex embutida, recursos de cópia: cópia de identidade / 2-up / 4-up / intercalação de cópia / enquadramento automático, manuseio do papel: capacidade de entrada (cassete padrão): cassete padrão de 250 folhas, capacidade de entrada (bandeja multifuncional): bandeja multifuncional de 50 folhas, capacidade de entrada (s alimentador cassete): s alimentador cassete de 520 folhas, capacidade de entrada (máxima): 820 folhas, tipo de mídia (cassete padrão): comum / fino / reciclado / grosso / arquivo / bond / cartão, tipo de mídia (bandeja multifuncional): comum / fino / bond / pré-impresso / reciclado / envelope / transparência / etiqueta / cartão / grosso / algodão / colorido / arquivo / mais grosso, tipo de mídia (s alimentador cassete): comum / fino / reciclado / grosso / arquivo / bond / cartão, tamanho da mídia (cassete padrão): a4 / a5 / a6 / iso b5 / jis b5 / executivo / carta / ofício / fôlio / ofício / statement / personalizado, tamanho da mídia (bandeja multifuncional): a4 / a5 / a6 / iso b5 / jis b5 / statement / carta / ofício / fôlio / ofício / envelope (no 10 / monarch / dl / c5 / c6 / no 9) cartão postal / cartão index / executivo / personalizado, tamanho da mídia (s alimentador cassete): a4 / a5 / a6 / iso b5 / jis b5 / executivo / carta / ofício / fôlio / ofício / statement / personalizado, gramatura da mídia (cassete padrão): 60 - 163 g / m <sup>2</sup> (16 - 43 lbs.), gramatura da mídia (bandeja multifuncional): 60 - 220 g / m <sup>2</sup> (16 - 58 lbs.), gramatura da mídia (s alimentador cassete): 60 - 163 g / m <sup>2</sup> (16 - 43 lbs.), capacidade da saída: 150 folhas face para baixo, 1 folha face para cima, tipo do adf: radf, capacidade do adf: 50 folhas, tamanho do documento no adf: a4 / carta / ofício / fôlio / ofício, conteúdo da embalagem: o impressora, 01 cabo de energia, cd de instalação, manual de garantia, toner, cabo de fax. Garantia: 12 meses.	Brother	21	Unid	R\$	1.714,80	mil setecentos e quatorze reais e oitenta centavos	R\$	36.010,80	trinta e seis mil e dez reais e oitenta centavos
39	Kit com 3 microfones – dinâmico para vocal – kit k-98 com cabo	Kadosh	1	Kit	R\$	522,00	quinhentos e vinte e dois reais	R\$	522,00	quinhentos e vinte e dois reais
40	Kit com 3 microfones sem fio sux24brpg28 - kit 1 1 frequência j9	Shure	6	Kit	R\$	7.200,00	sete mil e duzentos reais	R\$	43.200,00	quarenta e três mil e duzentos reais



Handwritten signatures and initials.





**DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME**

Rua Maceió, nº 1460 – Henrique Jorge – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 41.557.349/0001-06 – CGF: 06.682.236-0

Fone: (85) 3290.0779 – 3077.5445

E-mail: diagacomercio@hotmail.com

49	No-break 1500va - saída: fator de carga de crista: 3 : 1- eficiência em carga total: 92.0% - frequência de saída (sincronizada com rede elétrica): 60hz +1-3 hz - frequência de saída (não sincronizada): 601-iz +1-0.1% for 601-1z nominal - conexões de saída: (8) nbr 14136 (bateria de reserva) - potência máxima configurável (watts): 825 watts / 1.5 kva - capacidade de energia de saída: 825 watts / 1.5 kva - topologia: line interactive - tipo de forma de onda: senoidal aproximada - tempo de transferência: 8ms typical 12ms máxima entrada: - comprimento do cabo: 1,83 metros - número de cabos de alimentação: 1 - eficiência em carga total: 92.0 % - frequência de entrada: 60 hz - intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 95 - 140 / 185 - 260 v - capacidade de disjuntor de entrada: 0 a - corrente máxima de entrada: 12.0 a - tipo de conexão de entrada: nbr 14136 cartuchos de substituição de baterias p p (rbcs): - tempo de recarga típico: 12 horas - tipo de bateria: bateria selada chumbo ácido livre de manutenção: a prova de vazamento - eficiência no funcionamento da bateria: 80.0% - quantidade de rbc™: 2 - capacidade v/hora da bateria: 1,34 comunicação: - alarme sonoro: soar alarme quando na bateria: alarme distinto de pouca bateria: tom de alarme continuamente sobre carregado - painel de controle: display de lei) status com indicadores para on line: troca de bateria : e falha no cabeamento autonomia: - capacidade de energia de saída: 825 watts / 1.5 kva ambiental: - ruído audível a 1 metro da superfície da unidade: 40.0 dba - temperatura de operação: 0 - 40 °c - elevação de operação: 0-3000 metros - umidade relativa de operação: 0-90 % - temperatura de armazenamento: -15-45 °c - elevação de armazenamento: 0-15000 metros - umidade relativa de armazenamento: 0 - 90 % informações adicionais: - alarmes sonoros: oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha - auto-teste automático: o auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída - regulação automática de voltagem: ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria. - gerenciamento inteligente de bateria: maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.	Bmi	27	Unid	R\$ 862,80	oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos	R\$ 23.295,60	vinte e três mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos
50	Notebook - processador modelo -intel® core™ i5 5ª geração i5-5200u. -velocidade 2.2 ghz expansível para até 2.7 ghz,- memória cache de 3mb. Tela tipo de monitor led polegadas 14 ", resolução 1366 x 768, memória capacidade 4 gb expansível sim 16gb, barramento da memória ddr3l, clock da memória 1600 mhz, hdd capacidade 500 gb, velocidade de rotação hd 5400 rpm, sistema operacional modelo windows 10, conexão hdmi sim 1.4a. Bluetooth 4.0, tipo de teclado, teclado de tamanho padrão, abnt, resistente a derramamento de líquidos. Padrão do teclado abnt touchpad, touchpad eletrostático, webcam ,webcam hd 720p com microfone. Leitor de cartões , sd, sdhc, sdx, placa de rede, 10/100 rj-45 ethernet network. Placa wireless, dell wireless-n 1707, placa de vídeo tipo integrada, modelo intel® hd graphics 5500. Som waves maxxaudio pro, softwares inclusos, microsoft office trial (versão teste); mcafee 15 meses, alimentação, notebook/ultrabook, bateria recarregável. Fonte bivolt, bateriatipo 40 whr, 4 células (ions de lítio), duração da bateria até 7 horas, conexões 1 hdmi, 1 porta usb 3.0, 2 portas usb 2.0, conector de rede, 1 entrada combinada para fone de ouvido/microfone, leitor de cartão sd, peso aproximado, peso do produto 2 kg, peso do produto com embalagem 3,16 kg, dimensões do produto, largura 34,2 cm, altura 24,3 cm, profundidade 2,35 cm.	Asus	10	Unid	R\$ 3.252,00	três mil, duzentos e cinquenta e dois reais	R\$ 32.520,00	trinta e dois mil, quinhentos e vinte reais



Handwritten signatures and initials.


**DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME**

Rua Maceió, nº 1460 – Henrique Jorge – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 41.557.349/0001-06 – CGF: 06.682.236-0

Fone: (85) 3290.0779 – 3077.5445

E-mail: diagacomercio@hotmail.com

51	Pen drive - capacidade de armazenamento 32gb ,velocidade de transferência de dados 15mb/s conexões usb 2.0 , sistemas operacionais windows xp; windows vista; mac os 10+; linux conteúdo da embalagem 1 pen drive, dimensões aproximadas do produto (cm) - axlxp 12,5x7,5x1,5cm	Gt	6	Unid	R\$ 54,00	cinquenta e quatro reais	R\$ 324,00	trezentos e vinte e quatro reais
55	Projeter multimídia - especificações ópticas: tecnologia de vídeo: dlp de 0,55 da texas instrumentos com brilliant color, luminosidade de saída (lúmens): 2800 normal; resolução: nativa: svga 800 x 600, máxima: uxga 1600 x 1200, razão de contraste (máxima): 3000:01:00, tipo da lâmpada: 200 w ca, vida da lâmpada (máxima): 4.000 horas em uso normal / 6.000 no modo eco, tamanho da tela (diagonal): 762 a 7620 mm (30 a 300 polegadas), razão de projeção: 1,95 a 2,15, distância de projeção: 1,2 a 13,2 m (3,9 a 43,3 pés), ângulo do projetor: 14° wide / 12,7° tele lente: zoom: 1 - 1.1, foco: manual, número f: f = 2,41 a 2,55; f = 21,83 a 24 mm, correção de trapézio: +/- 40°; compatibilidade de sinal/conectividade: velocidade de varredura, horizontal: 15 a 100 khz vertical: 50 a 120 hz, padrões de vídeo suportados: ntscc, ntscc4.43, pal-m, n, b, d, g, h, i, secam, compatibilidade com sinal de vídeo sd/hd: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, compatibilidade com sinal de pc: vga, svga, xga, wxga, wxga+, sxga, sxga+, uxga, compatibilidade com macintosh: sim, terminais de entrada / saída, rgb1 (analógico): 15 pinos, vídeo composto usando adaptador adp-cv1e, rgb ii (digital): hdmi w/ hddc, vídeo 1: rca, áudio 1: 1/8 pol. Estéreo, áudio: alto-falante de 7 w, controle externo: usb tipo b, iv, compatibilidade de sincronismo: sincr. Separado / sincr. Composto / sincr. Em g; especificações elétricas: requisitos de alimentação: 100 a 240v ca, 50/60 hz, corrente de entrada: 2,7 a / 1,4 a, consumo de potência modo normal / modo eco / modo de espera: 261 w / 213 w / 0,4 w; mecânicas: orientação de instalação: mesa / frontal, mesa / traseira, dimensões (lxpxa): 260 x 247 x 89 mm (10,2 x 9,7 x 3,5 pol.), peso líquido: 2,3 kg (5,1 libras), ruído do ventilador: 35 db normal / 33 db eco, ruído do ventilador: usa ul60950-1 fcc parte 15 classe b, canadá csa60950-1, nom; requisitos ambientais: temperatura de operação: 5° a 40°c (41° a 10 u	Acer	7	Unid	R\$ 1.990,80	mil novecentos e noventa reais e oitenta centavos	R\$ 13.935,60	treze mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos
56	Roteador gigabit wireless de banda dupla indoor com largura de banda total disponível de 750mbps recursos do hardware: interface -4 portas lan 10/100/1000mbps, 1 porta wan 10/100/1000 mbps, 2 portas usb 2.0 botão - botão ws / reset, switch de liga / desliga do wireless, botão de liga / desliga fonte de alimentação externa - izvcc/i.5 a dimensões (b x c a) - 9.6x6.4x1.3 pol.(243x160.6x32.5mm) antena - 3 antenas externas destacáveis de banda dupla (rp-sma) recursos wireless: padrões wireless - ieee 802.11a, ieee 802.11b, ieee 802.11g, ieee 802.11n frequência - 2.4ghz & 5ghz taxa do sinal - 5 ohz: até 450mbps 2,4 ghz: até 300mbps eirp - <20dbm sensibilidade da recepção - 300m2.4g: -70dbm 270m2.4g: -70dbm 195m2.4g: -71dbm 130m2.4g: -74dbm 54m2.4g: -79dbm 6m2.4g: -94dbm 450m5g: -64dbm 405m5g: -64dbm 270m5g: -67dbm 195m5g: -70dbm 130m5g: -73dbm 54m5g: -79dbm 6m5g: -92dbm funções wireless - ativar/desativar rádio wireless, wds bridge, wmm, estatísticas wireless - ativar/desativar rádio wireless, wds bridge, wmm, estatísticas wireless segurança wireless - criptografia wep de 64/128-bit, wpa / wpa2, wpa-psk / wpa2-psk guest network - 2.4ghz guest network x 1 5ghz guest network x 1 recursos do software: tipo de wan - ip estático! ip dinâmico / pppoe / pptp (acesso duplo) ! L2tp (acesso duplo) / bigpond dhcp - cliente servidor, lista de clientes dhcp reserva de endereço qualidade do serviço - wmm, controle de banda - porta do servidor virtual, porta triggering, upnp, dmz dns dinâmico - dyndns, comexe, no-ip passagem vpn - pptp, l2tp, ipsec controle de acesso - controle do acesso restrito, controle de gestão local, lista de host, horário de acesso, gerenciamento de regras segurança firewall - 1\$ dos, firewall spi filtro do endereço ip / filtro do mac address / filtro de domínio ip e vinculação de mac address compartilhamento usb - suporta samba (armazenamento) / servidor ftp / servidor de mídia / servidor de impressão gerenciamento controle de acesso gestão local gerenciamento remoto outros: certificação - ce, fcc, ic, rohs conteúdo do pacote: -3 antenas destacáveis de banda dupla, fonte de alimentação, cd de recursos guia de instalação rápida requisitos do sistema - microsoft® windows® 98se, nt, 2000, xp, vistatm ou windows 7, mac® os, netware®, uni)(® ou linux ambiente.	Tp link	15	Unid	R\$ 346,80	trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos	R\$ 5.202,00	cinco mil, duzentos e dois reais 



**DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME**

Rua Maceió, nº 1460 – Henrique Jorge – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 41.557.349/0001-06 – CGF: 06.682.236-0

Fone: (85) 3290.0779 – 3077.5445

E-mail: diagacomercio@hotmail.com



57	Scanner de documentos de alta velocidade - especificação técnica: área de digitalização: até 21,6 cm x 86,3 cm; profundidade de tons de cinza: 256 níveis; profundidade de cor: 30 bits (entrada)/24 bits (saída) (colorido); resolução ótica: até 600 x 600 dpi; resolução interpolada: 1200 x 1200 dpi; velocidade máxima digitalização: 24 ppm (em cores/preto e branco, uma face) 48 ipm (em cores/preto e branco, frente e verso); sensor de imagem: cis duplo; capacidade de entrada de papel: digitalização de até 50 folhas; ciclo de trabalho diário: 1500 páginas por dia; tamanho máximo do documento: até 21,6 cm x 86,3 cm; conectividade: usb 2.0; sistemas operacionais compatíveis: windows®: windows® xp home/pro sp2 ou superior, xp pro x64 sp2 ou superior, windows vista®, windows® 7, windows® 7 x64 ou superior, mac®: mac os x v10.5.8. Mac os x v10.6.x ou superior linux (requer driver); compatível com twain / isis: sim (driver twain e isis incluso); alimentação: 110v; dimensões (lxaxp): 29,9 x 18 x 22,1 cm; itens inclusos: cabo usb, cd instalação c/ manual, guia rápido de instalação, manual do usuário garantia: 1 ano	Brother	2	Unid	R\$	2.374,80	dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos	R\$	4.749,60	quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos
58	Switch 8 portas gigabit: especificações técnicas: aprendizado de endereços mac: aprendizado e atualização automática, auto mdi/mdt-x: detecção automática do padrão do cabo, buffer de memória: 2 mb, cabeamento suportado: iobase-t: utp categoria do cabo 3,4, 5 / 100base-tx: utp categoria do cabo 5, 5e / eia/tia-568 100 n, stp (máximo 100 m) / iocobase-t: utp categoria do cabo 5, se, características de ambiente: temperatura de operação: 0 °c a 40 °c / temperatura de armazenamento: -40 °c a 70 °c / umidade de operação: 10% a 90% / umidade de armazenamento: 5% a 90%, dimensões: 165 x 108 x 28 mm, fonte de alimentação: entrada: 100-240 vac 150-60 hz 0,5 a / saída: 9 vdc / 0,85 a, jumbo frame: 9,5 kb, leds indicadores: alimentação (power) e link/atividade por porta, método de transferência: armazena e envia (store and forward), padrões: ieee802.3 10base-t / ieee802.3u iocobase-tx / ieee802.3x full duplex & flow control / ieee802.3ab 1.000base-t / ieee802.3az energy efficient ethernet, protocolo: csma/cd, quantidade de .. Portas: 8 portas 10/100/1000 mbps com negociação de -. Velocidade automática, tamanho da tabela de endereços mac: 8 k, taxa de transferência: ethernet: 10 mbps (half - duplex), 20 mbps / fast ethernet: 100 mbps (half duplex), 200 2 mbps / gigabit ethernet: 2.000 mbps (full duplex), topologia: . Estrela.	D link	9	Unid	R\$	54,00	cinquenta e quatro reais	R\$	486,00	quatrocentos e oitenta e seis reais
59	Teclado: plug and play, cor: preto, padrão: abnt2 conexão: usb, teclas: alta qualidade macias ao toque, compatível: windows/linux.	Gt	27	Unid	R\$	18,60	dezoito reais e sessenta centavos	R\$	502,20	quinhentos e dois reais e vinte centavos
60	Telefone analógico: funções e características: tipo: com fio, posição: mesa, parede, modos de discagem: pulso, tom, funções: flash, mute, rediscar bloqueio do teclado: chave, tipos de toque: 2, volume do toque: 3 níveis, cor: preto, especificações técnicas: largura: 137 mm, altura: 187 mm, profundidade: 90 mm, peso: 0,09 kg, informações básicas: identificação de chamada: não, display luminoso: não, teclado iluminado: não, data / hora: não, agenda: não, memória para registro de chamadas: não, viva voz: não, bloqueio de teclado: não, bloqueio de discagem com uso de senha: não, alarme: não, localizador do monofone: não, indicador de chamadas não atendidas: não.	Intelbras	37	Unid	R\$	52,68	cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$	1.949,16	mil novecentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos
62	Tinta para duplicadora digital copyprinter ricoh mod. 2330 -caixa com 05 unidades com 500 ml.	Ricoh	100	Cx	R\$	422,52	quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos	R\$	42.252,00	quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais
63	Tinta t664 na cor black para impressora epson l365	Epson	66	Unid	R\$	67,20	sessenta e sete reais e vinte centavos	R\$	4.435,20	quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos
64	Tinta t664 na cor cian para impressora epson l365	Epson	64	Unid	R\$	67,20	sessenta e sete reais e vinte centavos	R\$	4.300,80	quatro mil e trezentos reais e oitenta centavos



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME

Rua Maceió, nº 1460 – Henrique Jorge – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 41.557.349/0001-06 – CGF: 06.682.236-0

Fone: (85) 3290.0779 – 3077.5445

E-mail: diagacomercio@hotmail.com

65	Tinta t664 na cor magenta para impressora epson l365	Epson	64	Unid	R\$	67,20	sessenta e sete reais e vinte centavos	R\$	4.300,80	quatro mil e trzentos reais e oitenta centavos
66	Tinta t664 na cor yellow para impressora epson l365	Epson	64	Unid	R\$	67,20	sessenta e sete reais e vinte centavos	R\$	4.300,80	quatro mil e trzentos reais e oitenta centavos
67	Switch gerenciável 24 portas gigabit layer 2: hardware: frequência do buffer: 200 mhz, memória sdram ddr: 256 mbit, memória flash: 128 mbit, slots mini-gbic/sfp (1000 mbps): 4 (compartilhadas com as portas 21,22,23 e 24), portas console: 1, leds indicativos: alimentação link/atividade por porta indicação de velocidade de conexão; alimentação: entrada: 100-240 vac, 50/60 hz, disposição da fonte: fonte de alimentação interna, potência de consumo (sem link): 8,8 w, potência máxima de consumo: 23,3 w; condições ambientais: temperatura de operação: 0 °c a 40 °c, temperatura de armazenamento: -40 °c a 70 °c, unidade de operação: 10% a 90% (sem condensação), unidade de armazenamento: 5% a 90% (sem condensação); certificações: anatel: equipamento homologado, fec: fec part 15 b class a, ce: ce en55022, en61000-3-2, en61000-3-3, en55024 e en609501, ambientais: rohs; aparência: material: aço, dimensões (l x a x p): 44 x 220 x 440 mm, instalação em rack padrão eia 19": 1 u de altura (acompanha suporte); cabeamento suportado: 10 base-t: cabo utp categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) cabo stp eia/tia-568 100w (máximo 100 m), 100 base-tx: cabo utp categoria 5, 5e (máximo 100 m) cabo stp eia/tia-568 100w (máximo 100 m), 1000 base-t: cabo utp categoria 5e, 6 (máximo 100 m) eia/tia-568 100w stp (máximo 100 m), 1000 base-fx: fibra monomodo (smf) e multimodo (mmf); padrões e protocolos: padrões ieee: ieee802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1x, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1v, 802.3ac, 802.1ax e 802.3ad, padrões ietf: rfc1541, rfc1112, rfc2236, rfc2618, rfc1757, rfc1157, rfc2571, rfc2030, outros padrões e protocolos: csma/cd, tcp/ ip, smpv1/v2/v3, http, https, sshv1/v2; características básicas: método de transmissão: armazena e envia (store-and-forward), backplane (capacidade do switch): 48 gbps, tamanho da tabela de endereços mac: 8 k, jumbo frame: 10240 bytes, buffer de memória: 4 mb, mtbf: 91461 horas (40 °c), taxa de encaminhamento de pacotes: 35,7 mpps, ipv6: suporte a dual ipv4/ ipv6 stack, mld snooping e ipv6 neighbor discovery; características avançadas: configuração de portas: auto negociação mdi/mdix, controle de fluxo (flow control), espelhamento de portas (port mirroring), estatística de tráfego; agregação de link (link aggregation): agregação de link estática, agregação de link dinâmica (lacp) 8 grupos 8 portas por grupo, distribuição de carga: algoritmo baseado em endereço mac de origem/destino, algoritmo baseado em endereço ip de origem/destino, tabela mac: vínculo e filtro de endereço mac (mac filter), endereço mac estático (static mac adress), endereço mac dinâmico (dynamic mac adress), vlan: vlan baseada em endereço mac, vlan baseada em protocolo, garp/gvpr, 4 k vlans ativas, voice vlan, 4 k vlans ids, vlan baseada em tag (802.1q), vlan baseada em porta, vlan de gerenciamento; spanning tree: 802.1d spanning tree protocol (stp), 802.1w rapid spanning tree protocol (rstp), 802.1s multiple spanning tree protocol (mstp), loop guard, root guard, tc-bpdu guard, bpdu guard, bpdu filter; multicast: 256 grupos, igmp v1/v2/v3, igmp snooping, fast leave, multicast vlan, multicast estático, filtro multicast, estatística igmp; qos (quality of service): 4 filas de prioridade, cos baseado em portas, cos baseado em 802.1p, cos baseado em dscp, algoritmos de escalonamento sp, wrr e sp+wrr, storm control (broadcast, multicast e unicast desconhecido), controle de banda por porta; acl (access control list): 64 acls, acl nas camadas 2, 3 e 4 (l2/l3/l4), acl baseada em tempo; segurança: segurança das portas: sim, filtro de endereço mac (mac address filter): sim, associações arp: manual, arp scanning e dhcp snooping 200 associações arp, proteção arp: sim, dos (denial of service): sim, autenticação: 802.1x baseada em porta - 802.1x baseada em endereço mac, radius, guest vlan: sim, tlv1, ssl: ssl v2/v3, ssh: ssh v1/v2, restrição do acesso web baseado em endereço ip, endereço mac e porta, isolamento de portas: sim, autenticação com senha do usuário local: sim (em 2 níveis), detecção de loopback (loopback detection): sim; gerenciamento: smp: smp v1/v2/v3, rmon: rmon 4 grupos, tipos de acesso: web (http/https), ssh v1/v2 (cli), telnet (cli), console (cli), espelhamento de portas (port mirroring): sim, atualização de firmware: via web, console ou ftp, configuração backup/reload: sim, manutenção: dhcp: cliente dhcp, dhcp snooping, dhcp option 82, snmp: snmp cliente, bootp: cliente bootp, monitoramento e diagnósticos: teste virtual do cabo (vct), diagnóstico por ping, diagnóstico por tracer, sistema de log (local e remoto), monitoramento de memória, monitoramento de cpu.	D link	6	Unid	R\$	802,80	oitocentos e dois reais e oitenta centavos	R\$	4.816,80	quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos
Valor Global da Proposta:								R\$	404.950,56	
quatrocentos e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos										







**DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME**

Rua Maceió, nº 1460 – Henrique Jorge – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 41.557.349/0001-06 – CGF: 06.682.236-0

Fone: (85) 3290.0779 – 3077.5445

E-mail: diagacomercio@hotmail.com

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias.**

Prazo de Entrega: **Conforme Edital e Seus Anexos.**

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos, todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/serviço licitado, inclusive a margem de lucro.

Fortaleza / CE, 25 de Junho de 2019

DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS  
E REPRESENTAÇÕES LTDA  
*R. P. Aco*  
**EUDISMAR CAVALCANTE DE ALEJUBA**  
RG 96002308224 / CPF 244.651.963-68  
Sócio Administrador



*[Handwritten signatures]*