



**QUADRO RESUMO DAS PROPOSTAS VENCEDORAS POR EMPRESA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020-SEAG/SRP**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA DIVERSAS SECRETARIAS

ITENS	EMPRESAS/LOTES/ITENS/CNPJ	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., CNPJ nº 07.897.039/0001-00						
62	CONTRA-ÂNGULO - PARA USO EM TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS ACOPLADO AO MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO PNEUMÁTICO OU ELÉTRICO, COMO NA RETIRADA DE MATERIAL CARIADO E OBTURAÇÕES, PREPARAÇÃO DE CAVIDADES E COROAS, TRATAMENTO E ALISAMENTO DE SUPERFÍCIES E RESTAURAÇÕES E PROFILAXIA DENTAL. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL); COM GIRO DE 360º; ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C.	UNID.	15	538,24	8.073,60	360,00	5.400,00
78	FOTOPOLIMERIZADOR - APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA: UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM – 480 NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 460 NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 1200 MW/CM2 (PEAK); TEMPO DE USO CONTÍNUO: 60 SEGUNDOS; TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 1 X 4,2V LÍTIU – 1200 MAH; PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 – 264V – 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC; CORRENTE DE SAÍDA: 750 MA; CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60 – 180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 40°C. OU SIMILAR	UNID.	10	957,37	9.573,70	380,00	3.800,00
90	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO PARA USO EM TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS SEM REFRIGERAÇÃO, COMO PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA ABRASIVA, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE. AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C; COM ACOPLAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA PARA PEÇA RETA OU CONTRA-ÂNGULO; ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM; COM INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO E ENCAIXE QUE PERMITA O GIRO LIVRE DE 360º	UNID.	15	684,49	10.267,35	280,00	4.200,00
118	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, COMO REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E OBTURAÇÕES, PREPARAÇÃO DE CAVIDADES E COROAS, TRATAMENTO E ALISAMENTO DE SUPERFÍCIES E RESTAURAÇÕES, COM SISTEMA DE ENCAIXE DE BROCA PUSH BUTTON; DE ALTO TORQUE; OBEDECENDO PADRÕES DA NORMA ISO7785-1 PARA DESEMPENHO DE TORQUE E NÍVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVÁVEL A 135° C.	UNID.	15	526,48	7.897,20	320,00	4.800,00
				DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., CNPJ nº 07.897.039/0001-00		35.811,85	18.200,00
	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 31.499.939/0001-76						





ITENS	EMPRESAS/LOTES/ITENS/CNPJ	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
44	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA BI VOLT (110V/220V) - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPÊM; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.	UNID.	4	1.220,67	4.882,68	990,00	3.960,00
M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 31.499.939/0001-76					4.882,68		3.960,00
INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA., CNPJ nº 78.589.504/0001-86							
104	REFRIGERADOR PARA VACINAS PEQUENO PORTE - CAPACIDADE APROXIMADA: 280 LITROS ÚTEIS OU 12.500 DOSES; DIMENSÕES (CM): 175A X 65L X 80P; FAIXA DE TEMPERATURA: +2°C A +8°C; INTERIOR COM 04 A GAVETAS OU PRATELEIRAS; VOLTAGEM: 220 V 50 / 60 HZ - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. - DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. - CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. - 04 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. - PORTA DE VIDRO TRIPLA TIPO "NO FOG" OU "CEGA". - ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. - EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. - PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. - ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL. - SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. - SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. - SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. - TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. - CHAVE GERAL DE ENERGIA – LIGA/DESLIGA. - EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. - REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, CERTIFICAÇÃO ISO 13485, FDA OU CE. - MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. - SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA; - SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR	UNID.	18	17.514,03	315.252,54	12.000,00	216.000,00





ITENS	EMPRESAS/LOTES/ITENS/CNPJ	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
105	REFRIGERADOR PARA VACINAS MÉDIO PORTE - CAPACIDADE APROXIMADAS 342 LITROS ÚTEIS OU 22.000 DOSES, DIMENSÕES (CM) APROXIMADAS: 195A X 75L X 85P, FAIXA DE TEMPERATURA: +2°C A +8°C, INTERIOR APROXIMADAS: 05 A 07 GAVETAS OU PRATELEIRAS, VOLTAGEM: 110/220 V 50 / 60 HZ), REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORCADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA, DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL, CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA, 05 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO, PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" OU "CEGA", ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC, EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO, PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA, ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL, SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL, SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE, SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA, TAMPÃO FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS, CHAVE GERAL DE ENERGIA – LIGA/DESLIGA, EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 110 OU 220 VOLTS, 50/60 HZ, REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, ISO 13485, FDA OU CE, MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS, SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 36 HORAS NA FALTA DE ENERGIA, SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR.	UNID.	3	37.889,31	113.667,93	15.900,00	47.700,00



ITENS	EMPRESAS/LOTES/ITENS/CNPJ	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
106	REFRIGERADOR PARA VACINAS GRANDE PORTE - CAPACIDADE APROXIMADAS: 972 LITROS OU 98.000 DOSES, DIMENSÕES (CM) APROXIMADAS: 205A X 140L X 79P, FAIXA DE TEMPERATURA: +2°C A +8°C, INTERIOR APROXIMADAS: 08 A 12 PRATELEIRAS, VOLTAGEM: 110/220 V 50 / 60 HZ, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 972 LITROS ÚTEIS, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO. SELADO. DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA, DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL, CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA, SEM DIVISÓRIAS E/OU PAREDES VERTICAIS, 08 PRATELEIRAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MÍNIMO DE DUAS PORTAS DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" OU "CEGA", ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC, EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO, PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA, ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL, SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL, SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE, SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA, TAMPÃO FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS, CHAVE GERAL DE ENERGIA – LIGA/DESLIGA, EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 110 OU 220 VOLTS, 50/60 HZ, REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, ISO 13485, FDA OU CE, MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS, SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 24 HORAS NA FALTA DE ENERGIA, SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR.	UNID.	1	46.019,33	46.019,33	22.500,00	22.500,00
INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA., CNPJ nº 78.589.504/0001-86					474.939,80		286.200,00
	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ nº 09.036.753/0001-21						





ITENS	EMPRESAS/LOTES/ITENS/CNPJ	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
2	CONJUNTO ALUNO CJA-03 – Mesa - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Tópos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloroeto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota 1 : O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de porcas, garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Nota 2 : A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazios entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota 1 : O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó	CONJUNTO	400	293,00	117.200,00	259,50	103.800,00
4	Mesa plástica quadrada na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável.	UNID.	75	44,13	3.309,75	39,00	2.925,00
7	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	UNID.	12	310,75	3.729,00	180,00	2.160,00
26	TENDA PIRAMIDAL 5X5 COR BRANCA	UNID.	6	2.076,33	12.457,98	1.950,00	11.700,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ nº 09.036.753/0001-21					136.696,73		120.585,00
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP, CNPJ nº 03.562.872/000-31							





ITENS	EMPRESAS/LOTES/ITENS/CNPJ	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	CARTEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA assento encosto e prancheta na cor azul, encosto: fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, moldado e contorno vertebral com encaixas retangulares na estrutura, medindo aproximadamente assento 41cm x 38 cm, encosto 40 x 19,5 cm curvatura e espessura de 5 cm; assento, encosto: fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, fixados com 4 (quatro) parafusos cabeça chata, prancheta: confeccionada em resina plástica, com porta caneta frontal, medindo 51 cm x 27 cm a parte estrutural da prancheta é feita com 2 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, porta livros tipo gradil com 04 (quatro) travas, estrutura única, toda ela montada através da solda mig, construída em tubo redondo 7/8, em parede 1.5 de espessura, com 4 (quatro) pés, acabamento em aço solda eletrônica mig, pré – tratamento de desengraxamento, decapagem e fosotização, preparando a superfície para receber pintura em pó epóxi na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa demais medidas: altura do braço para o chão: 74 cm, encosto para o chão: 83 cm, assento para o chão: 45 cm, porta – livros para o chão: 26 cm, informar a marca de fabricação da estrutura de ferro com garantia de 1 (um) ano emitida pelo fabricante contra defeitos de fabricação, marca dos componentes de injetados com garantia de 01 (um) ano.	UNID.	1080	235,00	253.800,00	130,00	140.400,00
3	Cadeira plástica sem braço – cor branca – cadeira monobloco de polipropileno, na cor branca, pesando aproximado 2,150 kg.	UNID.	300	25,30	7.590,00	20,50	6.150,00
5	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS 220V	UNID.	8	1.489,42	11.915,36	1.290,00	10.320,00
6	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS COM CHAVE E PRATELEIRAS	UNID.	10	860,00	8.600,00	429,50	4.295,00
10	ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO DUPLA 2 X 10 DEGRAUS. SUPORTA ATÉ 120KG. ALTURA ABERTA 309 CM. ALTURA ESTENDIDA 565 CM. PESO: 13KG. MEDIDAS: 360CM X 63CM X 20CM	UNID.	4	621,64	2.486,56	590,00	2.360,00
11	ESCADA CAVALETE VERTICAL EM ALUMINIO EXTENSIVO. ESCADA DE ALUMÍNIO PROFISSIONAL COM BASE LARGA LIGA DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL SUPORTA PESO ATÉ 100KG NUMERO DE DEGRAUS FECHADA 2,16M COM 8 DEGRAUS. CAVALETE COM 2,16M DE 8 DEGRAUS VERTICAL COM 4,32 M DE 16 DEGRAUS PESO KG 8.700. DIMESÕES (CM) (TESOURA) = 13X38X216	UNID.	4	768,40	3.073,60	700,00	2.800,00
13	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	UNID.	4	1.729,33	6.917,32	1.270,00	5.080,00
14	FORNO INDUSTRIAL PARA FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS	UNID.	5	664,60	3.323,00	377,00	1.885,00
15	FREEZER HORIZONTAL - na cor branca, com 2 portas e com chave, capacidade mínima de 500 litros, dupla ação: freezer e refrigerador, gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster, produto ecológico (cfc free), dreno frontal, rodizio para deslocamento, fechadura de segurança, classificação de consumo (selo procel), tensão/voltagem 220v, garantia 12 meses, dimensões aproximadas de L(1,67m) x A(94,40cm) x P(69,00cm) e peso 92 kg	UNID.	4	2.733,33	10.933,32	2.730,00	10.920,00
17	GANGORRA CAVALINHO INFANTIL NAS CORES VERDE E VERMELHO	UNID.	9	277,33	2.495,97	275,00	2.475,00
18	GANGORRA NHOCA INFANTIL NAS CORES VERDE E ROSA	UNID.	9	236,00	2.124,00	230,00	2.070,00
19	GIRA GIRA PATO INFANTIL 4 LUGARES	UNID.	9	1.163,51	10.471,59	1.160,00	10.440,00
22	MESA PARA MÁQUINA DE COSTURA	UNID.	6	276,57	1.659,42	270,00	1.620,00
23	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS COM CHAVE	UNID.	19	571,08	10.850,52	209,00	3.971,00
25	REFRIGERADOR FROST FREE 375L 220V	UNID.	4	2.133,14	8.532,56	2.130,00	8.520,00
27	TV SMART LED 40" 220V	UNID.	3	2.524,57	7.573,71	1.430,00	4.290,00
28	VENTILADOR GRANDE DE PAREDE 220V	UNID.	17	303,10	5.152,70	164,50	2.796,50





ITENS	EMPRESAS/LOTES/ITENS/CNPJ	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
39	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S. VOLTAGEM 220 V. DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 12.000 BTUS; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCA CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A	UNID.	8	2.036,67	16.293,36	1.438,00	11.504,00
40	ARMÁRIO FM AÇO COM CHAVE 02 PORTAS 04 PRATELEIRAS DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,10 X 0,70 A 1,10 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA	UNID.	12	564,67	6.776,04	455,00	5.460,00
41	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.	UNID.	9	680,72	6.126,48	477,00	4.293,00
42	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KG X DIVISÃO 100G, SENSÍVEL AO TOQUE AO SUBIR PARA LIGAR, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR 1 BATERIA DE LÍCIO (CR2032 / INCLUSA) PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO 6 MM NA COR TRANSPARENTE. DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO 28X28X4CM, ALTURA: 2,4 CM -DIMENSÕES DO LCD: 6,2 X 2,6 CM. MODELO COM SELO DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SISTEMA DE PESAGEM ATRAVÉS DE 4 SENSORES (CÉLULAS DE CARGA), PARA PESAGEM. BASTA SUBIR NA BALANÇA E AGUARDAR O RESULTADO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MATERIAIS	UNID.	18	505,42	9.097,56	110,00	1.980,00
45	BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL, 30X17X4X17CM	UNID.	10	87,97	879,70	85,00	850,00
46	BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 22X12X1,5CM	UNID.	20	41,17	823,40	40,00	800,00
50	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, PRETA, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA DE 30 MM, ESTRUTURA FIXA 4 PÉS, COM TRAVA DE REFORÇO, TUBO 78, PINTURA EPÓXI-PÓ, ENCOSTO EM ARCO, ESTRUTURA 100% MONTÁVEL	UNID.	30	186,00	5.580,00	84,00	2.520,00
52	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - COR BRANCA - CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	UNID.	170	49,97	8.494,90	20,80	3.536,00
55	CAIXA TÉRMICA, PRODUZIDA COM MATERIAL ISOTÉRMICO DO TIPO POLIESTIRENO (ISOPOR) COM CAPACIDADE DE 90 LITROS	UNID.	2	222,72	445,44	157,00	314,00
58	CARRINHO DE CARGA TIPO ARMAZÉM - TUBULAR REFORÇADO, CAPACIDADE 200KG COM 2 RODAS PNEUMÁTICAS DE 8" INTEGRAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA : 1,30 CM X LARGURA 37CM X COMPRIMENTO 9,9KG.	UNID.	1	443,10	443,10	440,00	440,00
67	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS - ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO, PISO REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PINTURA ESMALTADA NA COR BRANCA, E PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40 X 0,35 X 0,40M	UNID.	10	145,94	1.459,40	140,00	1.400,00
69	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG.	UNID.	11	221,67	2.438,37	155,00	1.705,00





ITENS	EMPRESAS/LOTES/ITENS/CNPJ	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
70	ESTRADO DE MADEIRA (PALLET): NÃO REVERSÍVEL, DE DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 1000 MM X 1000MM, ALTURA APROXIMADA DE 90 MM, FACE DUPLA, QUATRO ENTRADAS, NOVE BLOCOS	UNID.	5	141,63	708,15	140,00	700,00
79	GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; -CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35.5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,6CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.	UNID.	2	1.539,89	3.079,78	1.530,00	3.060,00
80	GELÁGUA - ALTO DESEMPENHO, 3,5 LITROS/HORAS DE ÁGUA GELADA, TERMOSTATO FRONTAL COM 3 NÍVEIS DE TEMPERATURA(NATURAL, FRIA, GELADA), TIPO GABINETE, MEDINDO APROXIMADAMENTE: ALTURA 1004MM LARGURA 312MM PROFUNDIDADE 311MM.	UNID.	4	701,67	2.806,68	535,00	2.140,00
88	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UNID.	11	606,88	6.675,68	254,00	2.794,00
89	MESA PARA COMPUTADOR - MESA COM TAMPO EM MDF E ESTRUTURA BASE EM MADEIRA MDP/MDF; MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA MDP/MDF, DIVISÕES 3 OU 4 GAVETAS, COM SUPORTE PARA TECLADO RETRATIL, IMPRESSORA E CPU.	UNID.	3	341,23	1.023,69	299,00	897,00
119	VENTILADOR DE MESA – DIÂMETRO DA HÉLICE 40 CM, COM FUSÍVEL DE SEGURANÇA, COR PRETA, SILENCIOSO, DESMONTÁVEL, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, GRADE REMOVÍVEL, AJUSTE DE INCLINAÇÃO, AJUSTE DE VELOCIDADE, 3 (TRÊS) NÍVEIS DE VELOCIDADE, PROTETOR TÉRMICO, TRAVA DE SEGURANÇA, POTÊNCIA MÍNIMA 80W, 220V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA 12 (DOZE) MESES	UNID.	20	240,00	4.800,00	119,00	2.380,00
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP, CNPJ nº 03.562.872/000-31				435.451,36			267.165,50
ITENS FRACASSADOS							
12	ESCORREGADOR GRANDE INFANTIL MEDIDAS: 2,18M COMP. X 0,70M LARG. X 1,22M ALT.	UNID.	8	1.136,33	9.090,64		
16	GANGORRA JACARÉ INFANTIL 2 LUGARES NAS CORES VERDE E VERMELHO	UNID.	9	336,00	3.024,00		





ITENS	EMPRESAS/LOTES/ITENS/CNPJ	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
20	MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA - tipo bancada, 18 pontos, casa de botão em 4 passos, base plana revestida em aço inox, costura com agulha dupla, velocidade de até 1.100 pontos por minuto da costura, ajuste da largura e comprimento dos pontos que permite fazer pontos variados, voltagem de 220v, potência mínima de 190w, com funções de caseador, ponto invisível, 3 pontinhos, pontos decorativos, pontos flexíveis, pregar botões, zig zag, ponto reto, com alça retrátil, passador de linha e pedal	UNID.	6	1.257,00	7.542,00		
21	MÁQUINA DE COSTURA BORDADEIRA 220V	UNID.	2	4.381,04	8.762,08		
30	ABRIDOR DE BOCA ADULTO DE SILICONE, COM DIMENSÕES DE 40X30X20MM, PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. AUTOCLAVÁVEL À 134°C	UNID.	20	17,91	358,20		
31	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL DE SILICONE, COM DIMENSÕES DE 30X25X18MM, PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. AUTOCLAVÁVEL À 134°C	UNID.	20	12,58	251,60		
32	AFASTADORES FARABEUF – 13 X 125 MM – PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE.	UNID.	2	20,45	40,90		
33	AFASTADORES FARABEUF– 15 X 150 MM – PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE.	UNID.	2	27,45	54,90		
34	AFASTADORES FARABEUF – 20 X 180 MM – PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE.	UNID.	2	43,63	87,26		
35	ALAVANCA SELDIN DIREITA N°1R, INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIAS, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL	UNID.	20	32,68	653,60		
36	ALAVANCA SELDIN ESQUERDA N°1L, INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIAS, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL	UNID.	20	33,52	670,40		
37	ALAVANCA SELDIN RETA N°2, INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIAS, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL	UNID.	30	37,69	1.130,70		
38	ANTROPÔMETRO PORTÁTIL - EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO DE MEDIDAS CORPORAIS LINEARES - COMPRIMENTO, ALTURA E ALTURA DO JOELHO - CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, ACRÍLIO E NYLON, COM PREDOMÍNIO DO PRIMEIRO E PESO APROXIMADO DE 3,5KG. COM SUPORTE PARA O CALCANHAR, BASE DE ALUMÍNIO COM PLACAS DE ACRÍLIO E BARRA DE NYLON OU ALUMÍNIO COM FECHO PRESSÃO BILHA PARA ENCAIXE DA HASTE; DOIS PARAFUSOS NA PARTE POSTERIOR PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE ESTABILIZAÇÃO; BASE INFANTIL DE ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA HASTE (BARRA DE NYLON OU ALUMÍNIO COM FECHO PRESSÃO BILHA); CURSOR DE AFERIÇÃO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE DE BARRA PARA ENCAIXAR NA HASTE E QUE GARANTE O ÂNGULO DE 90<198> DA BASE E DO CURSOR DE AFERIÇÃO COM INDICADOR DE LEITURA. DUAS PLACAS DE POSTURAÇÃO EM ALUMÍNIO, TRÊS CURSORES DE CONTENÇÃO PARA DEFINIR O POSICIONAMENTO DAS PLACAS DE POSTURAÇÃO E DO CURSOR DE AFERIÇÃO; UMA HASTE COM 1,2M DE COMPRIMENTO, COM FITA MÉTRICA MILIMETRADA DE FIBRA DE VIDRO AFIXADA E DUAS BARRAS PARA ESTABILIZAÇÃO; UMA HASTE DE ALONGAMENTO MEDINDO 1M, COM FITA MÉTRICA EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM POSSIBILIDADE PARA AFERIR ESTATURA DE ATÉ 2,2M.	UNID.	10	523,17	5.231,70		



ITENS	EMPRESAS/LOTES/ITENS/CNPJ	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
43	BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE PARA 30 KG; DIVISÕES DE 10G; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM ACRÍLICO COM MEDIDA APROXIMADA DE 540 X 290 MM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110 / 220 V; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL; PESO LÍQUIDO DE 5,845 KG	UNID.	10	900,00	9.000,00		
47	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA - PARA ALTA ROTAÇÃO, UTILIZADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS, ODONTOSSECCÃO E CORTE/DESGASTE DE OSSO	UNID.	30	61,85	1.855,50		
48	CABO PARA LÂMINA DE BISTURI Nº 3 - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE.	UNID.	8	12,20	97,60		
49	CABO PARA LÂMINA DE BISTURI Nº 4 - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE.	UNID.	8	13,19	105,52		
51	CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	UNID.	3	1.334,67	4.004,01		
53	ESTOJO PERFURADO INOX - 32 COMP. X 16 CM DE LARGURA X 8 ALTURA	UNID.	4	469,23	1.876,92		
54	ESTOJO PERFURADO INOX - 36 COMP. X 22 CM DE LARGURA X 9 ALTURA	UNID.	4	605,50	2.422,00		
56	CANETA BISTURI CONTROLE COM CONTROLE PEDAL (AUTOCLAVÁVEL)	UNID.	6	204,67	1.228,02		
57	CANETA PARA BISTURI (AUTOCLAVÁVEL)	UNID.	10	275,00	2.750,00		
59	CENTRÍFUGA DIGITAL 12 TUBOS DE BANCADA - FORÇA CENTRIFUGA 1800G, CONTROLE DE VELOCIDADE ANALÓGICO DE 500 A 3.400 RPM, TIMER (TEMPORIZADOR DIGITAL) COM ESCALA DE 01 EM 01 MINUTOS, TIMER AJUSTÁVEL DE 05 A 95 MINUTOS, TRAVA DE SEGURANÇA, CAIXA EM CHAPA DE AÇO, MOTOR DE 330W APROXIMADANE, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 270 X COMPRIMENTO 320 MM X ALTURA 270, PESO APROXIMADO DE 10KGS, VOLTAGEM DE 220 VOLTS OU BIVOLT.	UNID.	1	3.121,33	3.121,33		
60	COLAR CERVICAL COM 16 REGULAGENS - DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DO ALINHAMENTO NEUTRAL, PREVENÇÃO DO DESVIO LATERAL E FLEXÃO ANTERIOR/POSTERIOR E EXTENSÃO DA ESPINHA CERVICAL DURANTE O TRANSPORTE E ROTINA DE CUIDADOS DO PACIENTE; COM AJUSTE DE ALTURA, 16 POSIÇÕES PARA UM AJUSTE PERSONALIZADO DENTRO DE UMA FAIXA DE 4 AJUSTES PADRÕES PARA ADULTOS; POSSUIR APOIO DE MENTO (QUEIXO) DOBRÁVEL QUE FACILITE PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO; MATERIAL TRANSLÚCIDO E COMPATÍVEL COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; COM UMA AMPLA ABERTURA FRONTAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CRICOTIROTOMIA OU TRAQUEOSTOMIA, BEM COMO ABERTURA POSTERIOR PARA DRENAGEM DE FLUÍDOS E VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO DA NUCA.	UNID.	2	80,82	161,64		



ITENS	EMPRESAS/LOTES/ITENS/CNPJ	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
61	COLAR CERVICAL RESGATE - COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM, VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRÃO DE CADA TAMANHO, MONTADO ATRAVÉS DE BOTÃO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NÚCA. TAMANHOS PP, P, M, G E GG, CONFORME ORDEM DE COMPRA	UNID.	10	44,79	447,90		
63	CUBA REDONDA 9 CM X 250 ML – PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE.	UNID.	15	60,29	904,35		
64	CUBA RIM 26 X 12 CM – PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE.	UNID.	15	116,11	1.741,65		
65	CURETA PERIODONTAL DE GRACEY N°5-6. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, INDICADA NA REMOÇÃO DO CÁLCULO DENTÁRIO.	UNID.	10	48,64	486,40		
66	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHZ, INTENSIDADE ULTRA-SOM: <10MW/CM 2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DC NI-MH BATERIA RECARREGÁVEL AC 110/220V, 50/60HZ, DISPLAY: 45 MILÍMETROS x 25 MILÍMETROS LCD, FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 ~ 240BPM, RESOLUÇÃO DA FCF: 1BPM, PRECISÃO FHR: ± 1 BPM, CONSUMO DE ENERGIA: <1W, DIMENSÕES: 135 MILÍMETROS x 95 MILÍMETROS x 35 MILÍMETROS, PESO: 200G. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, SONDA 2MHZ, 2 BATERIAS NI-MH 1.2V, ADAPTADOR AC 110/220V, 50/60HZ, BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL. REGISTRO NA ANVISA;	UNID.	18	752,26	13.540,68		
68	ESPÁTULA N°1, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, INDICADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES PROVISÓRIOS OU DEFINITIVOS	UNID.	20	68,51	1.370,20		
71	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150 CM; PINTURA EM EPÓXI À 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ; LÂMPADA HALÓGENA 12 V. X 20 W; PESO LÍQUIDO 05 KG.	UNID.	5	613,24	3.066,20		
72	FOICE RASPADOR PONTA MORSE N°0-00, INDICADA NA REMOÇÃO DE CÁLCULO DENTÁRIO SUPRAGENGIVAL, ESPECIALMENTE NA REGIÃO INTERDENTAL.	UNID.	15	40,25	603,75		
73	FÓRCEPS DE SIMPSOM 36 CM	UNID.	3	534,26	1.602,78		
74	FÓRCEPS N°150 INFANTIL, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE INCISIVOS DECÍDUOS E RAÍZES SUPERIORES.	UNID.	15	109,54	1.643,10		





ITENS	EMPRESAS/LOTES/ITENS/CNPJ	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
75	FÓRCEPS Nº151 INFANTIL, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES DECÍDUOS E RAÍZES INFERIORES.	UNID.	15	105,40	1.581,00		
76	FÓRCEPS Nº16, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, TAMBÉM CONHECIDO COMO CHIFRE DE BOI, INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE MOLARES INFERIORES DE AMBOS OS LADOS.	UNID.	15	106,92	1.603,80		
81	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO - PRODUZIDO EM ABS, RESISTENTE A IMPACTOS, ANATÔMICO, REGULAGEM COM VELCRO E PRESO AO TECIDO, COM DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO, BLOCOS LATERAIS AJUSTÁVEIS E REFIS DE TESTA E QUEIXO, COM ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO DE 80 MM, PRODUZIDO EM MATERIAL DE ESPUMA VINIL EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, BASE FIXADA NA PRANCHA APROXIMADOS DE 40 X 26 CM, LATERAIS FIXADAS NA BASE APROXIMADAS DE 23,5 X 14 X 6 CM.	UNID.	2	204,33	408,66		
82	KIT DE TALAS ARAMADA COM VELCRO - COM 04 TAMANHOS P, M, G E GG - CONFECCIONADA EM MATERIAL ARMADO, MOLDÁVEL, DOBRÁVEL, FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL E REUTILIZÁVEL, REVESTIDO COM EVA EMBORRACHADO E COM COBERTURA DE ESPUMA POLIETILENO. COMPOSTO POR: 01 UNID. TAMANHO P, DIMENSÕES APROX. 53 X 8CM; 01 UNID. TAMANHO M, DIMENSÕES: 63 X 9CM; 01 UNID. TAMANHO G, DIMENSÕES: 86 X 10CM; 01 UNID. 01 UNID. TAMANHO GG, DIMENSÕES: 102 X 11,5CM	UNID.	4	91,54	366,16		
84	LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA.	UNID.	12	107,25	1.287,00		
85	MASSAGEADOR COMPACTO – APARELHO COM 6 (SEIS) PEÇAS PARA MASSAGEM PARA EXPECTORAÇÃO, CAPILAR, FACE, DORES CIÁTICAS E NEVRÁLGICAS (DORES LOCALIZADAS) REUMATISMO, LUXAÇÕES, HEMATOMAS E MÁ CIRCULAÇÃO LOCALIZADA. APARELHO PARA 220V. DUAS VELOCIDADES DE VIBRAÇÃO: SUAVE E FORTE; POTÊNCIA 50W; ESTOJO PARA GUARDA E TRANSPORTE DO APARELHO; MANUAL IMPRESSO, PRÁTICO, COLORIDO, COM ORIENTAÇÃO PARA OS DIFERENTES TIPOS DE MASSAGENS E BENEFÍCIOS; GARANTIA DE 1 ANO;	UNID.	4	340,00	1.360,00		
86	MESA DE CABECEIRA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA TAMPO SUPERIOR EM POLIURETANO, COM LATERAIS EM AÇO FRONTAL E TRASEIRO EM AÇO; TAMPO INFERIOR EM AÇO, 01 GAVETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 95MM DE ALTURA, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COM TRILHO TELESCÓPICO; COMPARTIMENTO INFERIOR, COM 01 PRATELEIRA, COM PORTA FRONTAL, COM CHAVE; ACABAMENTO: TODO O PROCESSO DE PINTURA DE RECOBRIMENTO DE PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ TER TRATAMENTO QUE SEJA APROVADO NOS TESTES DE RESISTÊNCIA QUÍMICA; PINTURA COM TINTAS EM PÓ PELO MÉTODO ELETROSTÁTICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: A: 850MM X L: 490MM X P: 490MM. POSSUI RODÍZIOS.	UNID.	7	333,90	2.337,30		



ITENS	EMPRESAS/LOTES/ITENS/CNPJ	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
87	MESA DE CONSULTÓRIO - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 02 GAVETAS, PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UNID.	5	269,00	1.345,00		





ITENS	EMPRESAS/LOTES/ITENS/CNPJ	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
91	MONITOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: • PARA USO EM UNIDADES ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. • CAPACIDADE DE INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO. • MONITOR COM DISPLAY LCD COLORIDO, MATRIZ ATIVA, COM TAMANHO MÍNIMO DE 10,4", RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 X 600 E TRAÇADO TIPO "NON-FADE". • CAPACIDADE PARA APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE PELO MENOS 6 CURVAS E 8 CAMPOS DIGITAIS NA TELA. • CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRAÇADO DAS CURVAS VARIÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 12,5 , 25 E 50 MM/S. • CONSTITUÍDO POR MONITOR, PROCESSADOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM UM ÚNICO BLOCO, COM PARÂMETROS BÁSICOS INICIAIS (ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PNI E SPO2) PRÉ-CONFIGURADOS OU EM UM ÚNICO MÓDULO, PODENDO DEMAIS PARÂMETROS SEREM OFERECIDOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS OU COMPARTILHADOS. • POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PARÂMETROS ADICIONAIS ATRAVÉS DA CONEXÃO DE MÓDULOS JÁ IMPLEMENTADOS E COMERCIALMENTE DISPONÍVEIS ABRANGENDO: CAPNOGRAFIA MAINSTREAM, CAPNOGRAFIA MICROSTREAM, PRESSÃO INVASIVA (ATÉ 4 CANAIS), DÉBITO CARDÍACO, DÉBITO CARDÍACO CONTÍNUO (CCO), ÍNDICE BISPECTRAL (BIS) OU EQUIVALENTE (P EX. ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA), SATURAÇÃO VENOSA DE OXIGÊNIO (SVO2), TRANSMISSÃO NEUROMUSCULAR, ARRITMIA/ST E REGISTRADOR. • CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DA TELA ATRAVÉS DA INSERÇÃO/RETIRADA DOS MÓDULOS ("PLUG AND PLAY"). • ENTRADA PARA NO MÍNIMO 2 MÓDULOS ADICIONAIS, NÃO SENDO ADMITIDOS EQUIPAMENTOS QUE PARA EXPANSÃO DOS PARÂMETROS SEJA NECESSÁRIA SUA DESMONTAGEM. • TECLAS LIGA/DESLIGA, PARA CONFIGURAÇÃO DE ALARME, PARA INTERRUÇÃO TEMPORÁRIA DE ALARMES SONOROS E DE CONGELAMENTO DE IMAGEM. • REGISTRADOR DE EVENTOS (ALARME, ARRITMIAS, ETC) E TENDÊNCIAS DE PELO MENOS 72 HORAS APRESENTADAS NO MONITOR. • SISTEMA DE MEMÓRIA CONSTANTE PARA OS PARÂMETROS PREVIAMENTE CONFIGURADOS. • INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELÉTRICA E BATERIA, COM AVISO DE BATERIA COM CARGA BAIXA. • SISTEMA DE AUTO-DIAGNÓSTICO FUNCIONAL. • CAPACIDADE PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE ATRAVÉS DE PORTA USB OU CARTÃO DE MEMÓRIA. • ALÇA PARA TRANSPORTE INCORPORADA AO EQUIPAMENTO QUE EM SUA CONFIGURAÇÃO BÁSICA NÃO DEVERÁ APRESENTAR PESO SUPERIOR A 7 KG A FIM DE PERMITIR QUE SEJA FACILMENTE TRANSPORTADO PELAS EQUIPES MÉDICAS. • COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO HL7 IMPLEMENTADO PARA CONEXÃO COM DEMAIS EQUIPAMENTOS. • ALIMENTAÇÃO 100 -240 VAC AUTOMÁTICO, 60 HZ, COM BATERIA DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA. ESPECIFICAÇÃO PARA OS PARÂMETROS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO: PARÂMETRO ELETROCARDIOGRAMA (ECG): • PRÉ-AMPLIFICADOR DE ECG FLUTUANTE COM 07 DERIVAÇÕES (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF E UMA PRECORDIAL). • CAPACIDADE PARA APRESENTAÇÃO DAS 07 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. • INDICAÇÃO SONORA DO PULSO QRS, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE VOLUME. • TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE NO MÁXIMO 1 SEGUNDO. • AJUSTE DE GANHO DAS DERIVAÇÕES (SENSIBILIDADE) MINIMAMENTE AJUSTÁVEL ENTRE: 5. 10 E	UNID.	2	8.269,13	16.538,26		
92	OFTALMOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO: HALOGÊNIO / XENON OU LED; CONTROLE DE LUZ: LIGA/DESLIGA; LENTES: +20 A -20 DIOPTRIAS; ABERTURAS: 5 ABERTURAS; FILTRO LIVRE DE VERMELHO: FILTRO VERDE; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA OU BATERIA RECARREGÁVEL; VOLTAGEM: 2.5V; ÓPTICA SELADA, LIVRE DE POEIRAS; CABEÇA: ABS - RESISTENTE A IMPACTOS; BORRACHA DE PROTEÇÃO; MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO	UNID.	5	1.156,97	5.784,85		





ITENS	EMPRESAS/LOTES/ITENS/CNPJ	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
93	OTOSCÓPIO LED - COMPACTO, ALTA PERFORMANCE, ALTA RESISTÊNCIA, ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM, INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO. POSSUIR LÂMPADA 2,5V PARA ILUMINAR ATRAVÉS DE FEIXE DE LUZ CONCENTRADO E UMALENTE DE AUMENTO DE 2,5X PARA UMA ANÁLISE COM EXCELENTE NITIDEZ. ACOMPANHANDO: 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS Nº1 - 2,5MM - 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS Nº2 - 4,0MM - 10 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS Nº1 - 2,5MM - 10 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS Nº2 - 4,0MM - LÂMPADA DE 2,5V/500MA - TIPO BAIONETA (HALÓGENA) - ESTOJO MACIO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. DADOS TÉCNICOS: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PILHA AA - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - ILUMINAÇÃO LED - REGISTRO ANVISA - COM FIBRA ÓTICA. MANUAIS DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS.	UNID.	13	448,64	5.832,32		
94	PINÇA ADSON COM DENTE DE RATO 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE.	UNID.	15	82,39	1.235,85		
95	PINÇA ADSON COM SERRILHA 10 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE.	UNID.	15	56,67	850,05		
96	PINÇA ALIS 18 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE.	UNID.	20	85,79	1.715,80		
97	PINÇA ALIS 20 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE.	UNID.	20	97,44	1.948,80		
98	PINÇA BACKAUS 10 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE.	UNID.	30	43,07	1.292,10		
99	PINÇA CLÍNICA PARA USO GERAL NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, CONHECIDA TAMBÉM COMO PINÇA DE ALGODÃO, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL	UNID.	30	31,18	935,40		
100	PINÇA KOCHER CURVA 20 CM – PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, APRESENTADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE.	UNID.	20	80,94	1.618,80		
101	PINÇA KOCHER RETA 20 CM – PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, APRESENTADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE.	UNID.	20	74,59	1.491,80		
102	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM, INDICADO PARA PRENDER E MANIPULAR A AGULHA DE SUTURA DURANTE SEU USO, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL	UNID.	20	41,20	824,00		




ITENS	EMPRESAS/LOTES/ITENS/CNPJ	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
103	PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE, INDICADO NA FIXAÇÃO DA BANDA MATRIZ PARA ISOLAMENTO DO DENTE DURANTE O PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DENTÁRIA, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL	UNID.	10	41,19	411,90		
107	ROMPEDOR DE BOLSA – EM AÇO INÓXIDAVEL, AMINIOTOMO DE BEACHAM – 24 CM	UNID.	10	61,23	612,30		
108	SENSOR EXTERNO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO NEONATAL - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDIACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.	UNID.	1	2.600,00	2.600,00		
109	SERINGA CARPULE, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, INDICADA PARA AUXILIAR NA APLICAÇÃO DE ANESTESIA DENTÁRIA.	UNID.	20	60,48	1.209,60		
110	TENDA - REVESTIDA COM SILVER COATING, COM CINCO SAÍDAS DE AR, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI À PÓ, PÉS EM ALUMÍNIO E TRELIÇAS EM AÇO, COM DISCOS PARA FIXAÇÃO NA AREIA, SACOLA PARA TRANSPORTE, NA COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS: BASE: 3M X 3M, TOPO: 3M X 3M X 2,5M – GARANTIA 06 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UNID.	3	438,09	1.314,27		
111	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO, ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO, 4 ELETRODOS DE SILICONE 3X5CM.	UNID.	5	1.603,33	8.016,65		
112	TESOURA ÍRIS RETA, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS.	UNID.	50	38,13	1.906,50		
113	TESOURA METZEMBAUM CURVA – 16 CM	UNID.	10	135,43	1.354,30		
114	TESOURA METZEMBAUM CURVA – 18 CM	UNID.	10	85,20	852,00		
115	TESOURA METZEMBAUM CURVA – 20 CM	UNID.	10	93,00	930,00		
116	TESOURA METZEMBAUM CURVA – 25 CM	UNID.	10	140,40	1.404,00		
117	TESOURA METZEMBAUM RETA – 16 CM	UNID.	10	128,76	1.287,60		
				ITENS FRACASSADOS	161.183,60		



ITENS	EMPRESAS/LOTES/ITENS/CNPJ	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO ESTIMADO		PROPOSTA VENCEDORA	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
ITENS DESERTOS							
8	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO CANAIS COM ENTRADAS USB, AUXILIAR RCA, AUXILIAR P10, CARTÃO DE MEMÓRIA E RÁDIO FM – 40 W – 220V	UNID.	3	1.669,33	5.007,99		
9	CAMA ELÁSTICA 4,27M COLORIDA E COMPLETA	UNID.	3	538,67	1.616,01		
24	PISCINA DE BOLINHAS 1,5MX1,5M COM 1.500 BOLINHAS COLORIDAS	UNID.	4	1.767,50	7.070,00		
29	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tecnologia: Linear Laser Fonte de Luz: Diodo de Luz de 650nm Velocidade de Leitura: 100 leituras por segundo Profundidade do campo (Distância de Leitura): 10 ~ 220mm Temperatura de operação: 20°C a 42°C Tipo de leitura: Manual, múltiplas leituras, leitura contínua, automático Laser: Bidirecional Indicadores sonoros: Sim Cor do led: azul Operações Programáveis: Volume do bipe, modo de leitura, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado e idioma do teclado Interfaces: USB Resolução: 4 Mil Nível de proteção: IP 54 Tipos de códigos de barras reconhecidos: Códigos lineares 1D, incluindo o EAN13, EAN8, UPC-A, UPCE, CODABAR (NW-7), CODE39, CODE93, STANDARD_2OF5, MATRIX_2OF5, CODE128, EAN128 (GS1-128), CODE11, CHINESE POST Obs.: Não lê boletos bancários. Certificações: CE / FCC / RoHS Dimensões: 90.5 x 69.8 x 160 mm Peso: 146g ELÉTRICO: Alimentação de Entrada: + 5V +/- 10% Potência de Operação (Típico): 85 mA - 150mA (máx) AMBIENTE: Temperatura de Operação: 0°C a 60°C Temperatura de Armazenamento: -20°C a 60° Umidade: 20% a 85% (sem condensação) Choque/Queda: até 1,0 m.	UNID.	1	243,00	243,00		
77	FORNO DE BIER MÉDIO SEM TERMOSTATO - ESTRUTURA DE MADEIRA; INTERNAMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TÉRMICO COMPOSTO DE FIBRAS DE ARAMIDA, LÃ DE ROCHA E BORRACHA NBR ISOLANTE;EXTERNAMENTE EM CHAPA DE ALUMÍNIO.RESISTÊNCIAS INTERNAS DE NÍQUEL CROMO DE ALTA DURABILIDADE, PROTEGIDAS COM ISOLANTE TÉRMICO CERÂMICO;CHAVE LIGA/DESLIGA EXTERNA. CONSUMO DE POTENCIA 1500W. MEDIDAS APROXIMADAS 0,57 M. X 0,65 M. X 0,41 M. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS - 60 HZ.	UNID.	1	1.185,47	1.185,47		
83	LÂMPADA DE LUZ MISTA E 27 - POTÊNCIA DE 250 W; TENSÃO DE COMANDO DE 220 V	UNID.	10	38,86	388,60		
ITENS DESERTOS					15.511,07		
VALOR TOTAL					1.264.477,09		696.110,50
RESUMO							
FRACASSADO / DESERTO					176.694,67		
ADJUDICADOS					1.087.782,42		696.110,50
VALORES TOTAIS GERAIS					1.264.477,09		696.110,50
ECONÔMIA					391.671,92		36%

Viçosa do Ceará (Ce), 01 de abril de 2020.


Pregoeira - Flávia Maria Carneiro da Costa

