

**Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará/CE**  
**Termo de Homologação de Processo Licitatório**  
**Pregão Eletrônico Nº PE 01/2022-SESA**

A Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará/CE, Sr. Adriano Rocha da Silva, investido como Secretário de Saúde, no uso das atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº PE 01/2022-SESA, cujo objeto trata da AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

**RESULTADO:**

**Empresa: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME.**

**CNPJ: 03.562.872/0001-31.**

**Valor Global: R\$ 31.603,64.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	BELLUNA	UND	4	316,10	1.264,40
2	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A cadeira será estofada, regulável na altura e para os lados, apoiada sobre cinco pés de chapa dobrada ou tubos em perfil retangular ou trapezoidal, com rodízios duplos. Na parte superior dos pés haverá um perfil de proteção contra impactos em polipropileno ou material plástico compatível. Terá sistema para regulagem pneumática da altura do assento através de pistão a gás, permitindo rotação de 360º e capa retrátil de proteção em material plástico. O assento e o encosto terão em todo o seu contorno um perfil plástico para proteção	BELLUNA	UND	7	338,00	2.366,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
	<p>contra batidas. MATERIAL: A Estrutura: pás, base do assento, tubo central (corpo do pistão) e suporte do encosto será fabricada em Aço carbono com tratamento antiferruginoso (preferivelmente fosfatização química) e preparação para pintura. O Estofamento do Assento e do Encosto será de Espuma de poliuretano injetada, isenta de CFC com bordas arredondadas, espessuras de 40 a 50 mm para o assento e 35 a 50 mm para o encosto; ambas com densidade min. de 50 Kg/m<sup>3</sup>. O Apóia-Braços será de Alma de aço revestida em poliuretano integral isento de CFC ou material plástico compatível. Os Rodízios duplos serão de Nylon com eixos em aço. O Revestimento do Assento e do Encosto será de em lã 100% ou tecido misto com aprox. 50% de fibras naturais, podendo receber tratamento fogo-retardante não halogenado, cor da cadeira; A face posterior do encosto: igual ao revestimento do encosto ou em couro sintético ou similar na cor preta. A face inferior do assento será igual ao revestimento do assento ou tecido sintético, cor preta. A Estrutura do Assento e do Encosto deverá ser reforçada em madeira compensada, proveniente de reflorestamento, ou resina de material plástico reforçado e termoformado com alta resistência. A fixação do encosto e do assento serão preferentemente aparafusados na estrutura utilizando-se porcas ou roscas com garras cravadas nas bases. A união entre o tubo central e as pás deverá ser através de solda utilizando processo tipo MIG. DIMENSÕES (em atendimento a NBR 13962/2006 e NR 17). Assento: mínimo 460 mm de Largura x mínimo 460 mm de Profundidade; Encosto: (para apoio lombar e dorsal) mínimo 430 mm de Largura x mínimo 430 mm de Altura; Regulagem de altura da face superior do assento em relação ao piso: intervalo mínimo de 440 a 530 mm. Distância entre a linha de apoio lombar (máxima saliência do encosto) e o assento: compreendido no intervalo de 140 a 220 mm, com dispositivo que também possibilite pequena mobilidade do encosto. Ângulo formado pelo plano do assento e plano horizontal: -2 a -7 graus. Altura da extremidade superior do apóia-braços em relação à face superior do assento: entre 200 a 230 mm. Comprimento aproximado da parte superior do apóia-braços: 200 mm. Rodízio Duplo: Distância entre o ponto de apoio da roda e eixo de giro do</p>					



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
	rodízio: mínimo 18mm; Largura da superfície de rolamento: mínimo 7 mm; Fixação (diâmetro): mínimo 10 mm; Distância "entre rodas" 15 a 22 mm; Diâmetro da roda: mínimo 48 mm. GARANTIA: Garantia total mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega. Deverá apresentar selo ou etiqueta aposto na face inferior do assento contendo: identificação do fabricante e data de fabricação.					
3	LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP) CORES DIVERSAS - 03 LUGARES. ESTRUTURA REFORÇADA COM 2 TRAVESSAS E PROTEÇÃO PARA O ENCOSTO NÃO ESBARRAR NA PAREDE. - ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP) COM PADRÕES DE CORES DIVERSAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA 46 CM, PROFUNDIDADE 40 CM - ENCOSTO: LARGURA 46 CM - ALTURA 32 CM. LONGARINA PRONTA: LARGURA: 3, LUGARES 162 CM, PROFUNDIDADE: 57 CM, ALTURA: 74 CM.	BELLUNA	UND	18	364,00	6.552,00
4	CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA – Com 4 PÉS Tubo 7/8. Estofada em espuma injetada, com 35mm de espessura, interligados por lâmina interna. Revestimento em tecido na cor preta. Material estrutura metal; encosto fixo; piso suportado 100Kg; altura aproximada 71 cm; sem braço.	BELLUNA	UND	10	147,00	1.470,00
6	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	MODELO MÓVEIS	UND	6	800,00	4.800,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
7	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS -REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG.	QUALITY MÓVEIS	UND	25	266,67	6.666,75
8	Ventilador De Coluna - Torre/Pedestal Oscilante 60 Cm - VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA OSCILANTE 60CM / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tensão: Bivolt (Chave Seletora) / Potência Aproximadas: 140 w / Rotação Aproximadas: 1650 rpm / Diâmetro Aproximadas: 60 cm / Vazão Nominal: 250 m³/min Aproximadas / Hélice: 3 pás / Grade: Metálica 120 fios Aproximadas / Cor: Preto / Altura: Ajustável (até 1,8m) / Largura Aproximadas: 60 cm / Profundidade Aproximadas: 29 cm / Peso Aproximadas: 8,5 kg / Garantia: 6 meses	VENTISOL	UND	7	240,00	1.680,00
10	CARRO DE ARMAZENAGEM - CARRINHO DE CARGA TIPO ARMAZÉM - tubular reforçado, capacidade aproximada 200KG com 2 rodas pneumáticas de 8" aproximada integral. Dimensões aproximadas: Altura: 1,30 cm x Largura 37cm x Comprimento 9,9Kg.	METALOSA	UND	1	348,48	348,48
12	GELÁGUA - Alto desempenho, 3,5 litros/horas de água gelada, termostato frontal com 3 níveis de temperatura (natural, fria, gelada), tipo gabinete, medindo aproximadamente: altura 1004mm largura 312mm profundidade 311mm.	ESMALTEC	UND	1	627,00	627,00
14	FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - NÚMERO DE BOCAS 0 4. CARACTERÍSTICAS GERAIS - DESIGN FRENTE ÚNICA: REVESTIMENTO TOTALMENTE LISO E ESMALTADO, EVITANDO ABSORÇÃO DE GORDURA - VIDRO INTERNO VEDADO: O VIDRO INTERNO DO FORNO É VEDADO, EVITANDO O ACÚMULO DE GORDURA OU SUJEIRA ENTRE OS VIDROS DA PORTA. A VEDAÇÃO NESSA REGIÃO, AJUDA A NÃO AUMENTAR A TEMPERATURA DO PRODUTO E EVITA O AMARELAMENTO DAS SUAS PEÇAS EXTERNAS. - GRADES DUPLAS: - 1 PRATELEIRA DESLIZANTE. - PÉS DUPLO CLIQUE: - MANÍPULOS REMOVÍVEIS: -	ESMALTEC	UND	1	739,00	739,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
	ACENDIMENTO AUTOMÁTICO: TIMER NÃO - BOTÕES REMOVÍVEIS SIM - FORNO AUTOLIMPANTE NÃO - LUZ NO FORNO SIM - PRATELEIRAS DO FORNO 1 DESLIZANTE GRILL NO FORNO NÃO - ESTUFA NÃO - COZIMENTO A VAPOR NO FORNO NÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR INOX - CAPACIDADE DO FORNO (LITROS) 58 LITROS APROXIMADAMENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT CONSUMO DE ENERGIA - A (MENOS 25% DE CONSUMO) GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX ALTURA 96,00 CENTIMETROS - APROXIMADAMENTE LARGURA 51,50 CENTIMETROS - APROXIMADAMENTE PROFUNDIDADE 60,30 CENTIMETROS - APROXIMADAMENTE PESO 23,50 QUILOS - - APROXIMADAMENTE.					
17	AR CONDIC ONADO (TIPO SPLIT) - 9.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTU'S. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 9.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A	AGRATTO	UND	3	1.696,67	5.090,01
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$</b>	<b>31.603,64</b>

**Empresa: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA.**  
**CNPJ: 13.737.194/0001-54.**  
**Valor Global: R\$ 7.566,74.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
13	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR - COM DUAS TORNEIRAS, ÁGUA NATURAL E GELADA. MATERIAL: GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; TORNEIRAS CROMADAS. RESERVATÓRIO EM AÇO	LIBELL	UND	1	1.377,40	1.377,40



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
	INOX. PESO APROXIMADO DE 16,8 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 37,5 CM, ALTURA 94 CM E PROFUNDIDADE 29,2 CM. CAPACIDADE TOTAL DE 3,45 ML, COM UM PURIFICADOR DE ÁGUA.					
18	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 24.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU'S. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 24.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A	AGRATTO	UND	2	3.094,67	6.189,34
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$</b>	<b>7.566,74</b>

**Empresa: DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA ME.**

**CNPJ: 41.557.349/0001-06.**

**Valor Global: R\$ 1.345,50.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
16	Armário Alto para Escritório 2 Portas e 4 Prateleiras / Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com aproximadamente 15 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC aproximadamente 1 mm. Corpo em MDP aproximadamente 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC aproximadamente 0,45mm, Portas em MDP aproximadamente 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC aproximadamente 0,45mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Fundo em Eucaplac 3mm aproximadamente revestido em uma face. Portas dotadas de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 90°, contendo 06 dobradiças, 03 em cada portas, fechadura com travamento na porta direita e sendo travada a por a esquerda simultaneamente. Puxador alça em polipropileno injetado.	BELLUNA	UND	2	672,75	1.345,50

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
	<p>Dimensões aproximadas: Altura 160 cm / Largura 80 cm / Profundidade 42 cm / Características: Acabamento BP / Possui Pés 02 / Possui Portas 02 / Tipo de Porta Bater / Possui Gavetas Não / Escala de Brilho Semi-Brilho / Material dos Pés MDP / Material da Porta MDP / Origem do Produto Nacional / Acabamento dos Pés BP / Ambiente Principal Escritório / Material Principal MDP / Possui Prateleiras 04 / Acabamento da Porta BP / Material da Prateleira MDP / Acabamento da Prateleira BP / Complexidade da Montagem Baixa: pode ser montado por uma pessoa sozinha / Tipo de Puxador da Porta Externo / Escala de Brilho da Porta Semi-Brilho / Material do Puxador da Porta Poliestireno / Escala de Brilho da Prateleira Semi-Brilho / Tipo de Dobradiça/Corrediça da Porta Metálica / Tonalidade Azul / Cor Predominante Marrom / Pés Reguláveis Não / Possui Rodízio Não / Possui Espelhos Não / Necessita Montagem Sim / Sapatas Niveladoras Sim / Cor Interna Preto / Cor do Produto Calvi/Preto / Itens Inclusos 1 Armário e manual de montagem. / Sistema de Montagem Parafusos e cavilhas / Peso (kg) 42 kg / Altura (cm) 160 cm / Largura (cm) 80 cm / Altura dos Pés 2 cm / Suporta Até (kg) 40 kg / Profundidade (cm) 42 cm / Peso Máximo por Prateleira 5 kg / Recomendações de Uso, Manutenção e Limpeza Para umedecido / Quantidade de Portas 2 / Quantidade de Gavetas 0 / Quantidade de Prateleiras 4</p>					
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>1.345,50</b>

Viçosa do Ceará (Ce), 08 de fevereiro de 2022.

Adriano Rocha da Silva  
Secretário de Saúde