

ERRATA AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022-SESA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Publicação:

Da Alteração:

“Onde lê-se”:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	<p>AMBULÂNCIA SEMI-UTI, TIPO FURGÃO, VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE EM DECÚBITO HORIZONTAL DE PACIENTES, VEÍCULO, 0KM, NOVO, AR CONDICIONADO NA CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DO PACIENTE, VIDRO ELÉTRICO E TRAVA ELÉTRICA, MOTOR DIESEL DE 2.0 CV, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA CARGA A PARTIR 13 METROS CÚBICOS, TETO ALTO. ESPECIFICAÇÕES DA AMBULÂNCIA</p> <p>01.01 - CARROCERIA EXTERNA</p> <p>JANELA DE CORRER, INSTALADA NA PORTA LATERAL, PADRÃO AUTOMOTIVO.</p> <p>JANELAS TRASHIRAS COM VIDROS FIXOS, PADRÃO AUTOMOTIVO.</p> <p>ADESIVAGEM PADRÃO UTI;</p> <p>01.02 CARROCERIA INTERNA</p> <p>KIT DE REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO MOLDADO EM PAINÉIS DE ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS), OU PAINÉIS REFORÇADOS EM FIBRA DE VIDRO COM 5 MM DE ESPESURA.</p> <p>DIVISÓRIA ENTRE CABINE E SALÃO DE ATENDIMENTO ORIGINAL COM JANELA DE COMUNICAÇÃO OU PAINEL EM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM, COM PASSAGEM DE COMUNICAÇÃO REVESTIDO EM FÓRMICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA.</p> <p>PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM, RECEBENDO SOBRE ESTE UMA MANTA VINÍLICA DE 5 MM, RESISTENTE AO ALTO TRAFEGO.</p> <p>GABINETE, CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM, COM JANELAS DE CORRER EM ACRÍLICO DE 4 MM, POSICIONADO NA LATERAL ESQUERDA COM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CILINDRO DE OXIGÊNIO E PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO REVESTIDO EM FÓRMICA TEXTURIZADA.</p> <p>LOCAL PARA BATERIA AUXILIAR E INVERSOR DE CORRENTE.</p> <p>INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS EM BARRAS VERTICAIS E ARGOLAS SOBRE A BANCADA, ALÉM DO ANTEPARO.</p> <p>ARMÁRIO AÉRIO CONSTRUÍDO EM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA TEXTURIZADA, COM COMPRIMENTO ENTRE 2.200 MM ATÉ 3.000 MM (DEPENDENDO DO CARRO), ALTURA DE 350 MM E LARGURA DE 350MM, INSTALADO NA LATERAL ESQUERDA, COM JANELAS DE CORRER EM ACRÍLICO DE 4 MM.</p> <p>CADEIRA DE RODAS; EM DURALUMÍNIO, DOBRÁVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO (ANCORAGEM) NO PISO DA AMBULÂNCIA.</p> <p>BANCO BAÚ PARA 03 ACOMPANHANTES COM CINTOS DE SEGURANÇA, LIXEIRA PARA CAIXA DESCARTÁVEL CONSTRUÍDO EM COMPENSADO DE NAVAL DE 15 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA TEXTURIZADA E COM ASSENTO, ENCOSTO LOMBAR E DE CABEÇA, INDIVIDUAIS, ESTOFAMENTO EM COURVIN AUTOMOTIVO DE ALTA RESISTÊNCIA;</p> <p>OBS. ANCORAGEM EM CHAPA DE AÇO DE 10 MM, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS ACOMPANHANTES.</p> <p>BANCO MÉDICO (ATENDENTE), RETRÁTIL, ESTRUTURA EM AÇO, PINTADO NA COR PRETA, ANATÓMICO COM BASE GIRATÓRIA FIXA, ASSENTO, ENCOSTO LOMBAR E DE CABEÇA, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDO COM COURVIN AUTOMOTIVO, COM CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL, COR À DEFINIR.</p> <p>MACA RETRÁTIL, FABRICADA COM TUBOS EM DURALUMÍNIO, COM SUPORTES DE ANCORAGEM PARA FIXAÇÃO, COM COLCHONETE E CINTOS DE SEGURANÇA. A MACA FICARÁ EM CIMA DE 02 FAIXAS DE AÇO INOX.</p> <p>BARRA BALAUSTRE FIXADO LONGITUDINALMENTE NO CENTRO DO TETO,</p> <p>SUPORTE DE SORO E PLASMA, INSTALADO NO TUBO BALAUSTRE (PEGA-MÃO)</p> <p>SUPORTE TRIPLO FABRICADO COM TUBOS DE METALON DE 20 MM, COM 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 16 LTS. E, 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO DE 16 LTS., COM CINTAS TIPO CATRACA PARA FIXAÇÃO DOS CILINDROS.</p> <p>RÉGUA QUADRUPLA, COM DUAS SAÍDAS DE OXIGÊNIO E 02 DE AR COMPRIMIDO, COM UMIDIFICADOR, FLUXÔMETRO E ASPIRADOR, VÁLVULA, MANÔMETRO.</p>	UNIDADE	1

	<p>SUPORTE PARA MOCHILA PORTÁTIL, COM CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 03 LITROS (1M3) COMPLETO, RÉGUA, VÁLVULA, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, CHICOTE E MASCARA. KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL COM BOLSA VERDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BOLSA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO 3 LITROS - CILINDRO DE 3L SEM OXIGÊNIO MEDICINAL - VÁLVULA REGULADORA COM FLUXOMÊTRO - CONJUNTO DE UMIDIFICADOR - CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5 - 0,42M³ (METRO CUBICO) <p>01 COLETE IMOBILIZADOR DORSAL KED ADULTO; 01 IMOBILIZADOR DE CABEÇA; PRANCHA/MACA DE RESGATE E SALVAMENTO: COM SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO, IMOBILIZAÇÃO E EMERGÊNCIA E TRANSPORTE DE PACIENTES VÍTIMAS, SEGUINDO AS NORMAS EXIGIDAS; 01.03 SISTEMA ELÉTRICO SINALIZADOR ÓPTICO ACÚSTICO EM BARRA LINEAR DE LEDS, POSSUINDO 04 (QUATRO) TONS, SIRENE DE 100 WHATS E, MEGAFONE. 06 (SEIS) LUMINÁRIAS COM 60 LEDS, 12 VOLTS, SMD 5630, 6,75 W, COM LENTE NA COR CRISTAL, COM DUPLA INTENSIDADE. 06 (SEIS) LANTERNAS SEQUENCIAIS, INSTALADAS NAS DUAS LATERAIS, SENDO 03 DE CADA LADO NA COR VERMELHA(RUBI), PISCANDO JUNTAMENTE COM O SINALIZADOR. 01 BARRA TRASEIRA COM UM FAROL DE EMBARQUE02 (DUAS) LANTERNAS SEQUENCIAIS, INSTALADAS UMA EM CADA EXTREMIDADE, PISCANDO JUNTAMENTE COM O SINALIZADOR. PAINEL DE CONTROLE CENTRAL COM CHAVES DISJUNTORAS TÉRMICAS, TOMADAS DE 220 VOLTS VIA TOMADA DE CAPTAÇÃO EXTERNA E TOMADAS DE 12 VOLTS INSTALADAS NA BANCADA. KIT INVERSOR DE 12/220 VOLTS (1.000 WATTS, BATERIA AUXILIAR DE 100 AH, BLOQUEADOR DE BATERIA PRINCIPAL, SUPORTES, CHICOTES, ETC.). AR CONDICIONADO PARA O SALÃO DE ATENDIMENTO, 2ª CAIXA EVAPORADORA COM 52.000 BTUS. TOMADA DE CAPTAÇÃO EXTERNA. CABO EXTENSÃO 30 METROS; 01 PAR DE STROBOS DE LED GRADE DIANTEIRA; 01 PAR DE STROBOS DE LED NO PARA CHOQUE; CABOS ELÉTRICOS SUPERDIMENSIONADOS, ANTICHAMA, NORMA ABNT; 01.04 – GARANTIA OS MATERIAIS APLICADOS NA CONSTRUÇÃO SÃO DE 1 QUALIDADE, TENDO OS MESMOS 01 [UM] ANO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EMPLACADO. SERÁ CONSIDERADO VEÍCULO NOVO AQUELE ADQUIRIDO CONFORME LEI FEDERAL 6.729/79 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL 8132/90. O VEÍCULO DEVERÁ VIR EMPLACADO E LICENCIADO E COM TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. O VEÍCULO DEVERÁ TER O PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO COM TRATANTE. GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS, E GARANTIA MINIMA 1 ANO DO FABRICANTE DO VEÍCULO.</p>		
2	<p>AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO - VEICULO TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, ZERO KM, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR AO ANO VIGENTE, 02 PORTAS, TRACÇÃO, 4X4, MOTOR DIESEL TURBO, COM POTÊNCIA APROXIMADA DE 204/3.600 CV/RPM, COM SISTEMA DE INJEÇÃO DIRETA ELETRÔNICA, CAMBIO MECÂNICO DE 05 VELOCIDADES MAIS A RÉ., AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU SUPERIOR, FREIOS ABS NAS 04 RODAS COM DISCOS VENTILADOS NA DIANTEIRA E TAMBOR NA TRASEIRA, COM EBD E LSPV NO TAMBOR TRASEIRO, AIR BAG DUPLO FRONTAL, COLUNA DE DIREÇÃO E BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, BANCOS EM TECIDO PARA 02 PASSAGEIROS, BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA DE 03 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA, PORTA LUVA, RODAS DE AÇO, COM PNEUS APROXIMADOS 225/70 / R17, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE E TRACÇÃO, CAPACIDADE DE CARGA APROXIMADA 1.195 KG. OS DEMAIS ITENS DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. GARANTIA DE 3 ANOS. TRANSFORMAÇÃO AMBULÂNCIA BAÚ: CONFECCIONAL EM BAÚ DE FIBRA DE VIDRO COM ISOLAMENTO TERMO – ACÚSTICO; REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO; PISO ANTIDERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO SEM EMENDAS PARA TOTAL HIGIENIZAÇÃO COM TRILHO EM FIBRA PARA ENTRADA E SAÍDA DA MACA; ARMÁRIO INTERNO LOCALIZADO NA REGIÃO SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO; BALCÃO COM LOCAL PARA MEDICAMENTOS E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED 12 V; 02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA; o INVERSOR DE VOLTAGEM 400 WATTS; 02</p>	UNIDADE	4

	<p>TOMADA INTERNA 12 VCC; SINALIZAÇÃO BARRA COM SIRENE ELETRÔNICA E 01 TOM; LUZES DE ADVERTÊNCIA FIXADAS NAS LATERAIS DO VEÍCULO, SENDO TRÊS EM CADA LADO E 02 NA TRASEIRA. MACA RETRÁTIL COM COMPRIMENTO SUPERIOR A 1.90M COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEÍCULO; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES A OXIDAÇÃO. PNEUS DE BORRACHA MACIÇA E SISTEMA DE FREIOS; COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO DAS PERNAS DA MACA QUANDO NA POSIÇÃO ESTENDIDA. PROJETADA DE FORMA A PERMITIR A RÁPIDA RETIRADA E INSERÇÃO DA VÍTIMA NO COMPARTIMENTO DA VIATURA, COM A UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE RETRAÇÃO DOS PÉS ACIONADO PELO PRÓPRIO IMPULSO DA MACA PARA DENTRO E PARA FORA DO COMPARTIMENTO, PODENDO SER MANUSEADA POR APENAS UMA PESSOA. ESTA MACA DEVE DISPOR DE TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS À MESMA, EQUIPADOS COM TRAVAS RÁPIDAS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO, SEM RISCOS PARA A VÍTIMA. DEVE SER PROVIDA DE SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 45 GRAUS E SUPORTAR NESTE ITEM PESO MÍNIMO DE 100 KG. BANCO LATERAL PARA NO MÍNIMO 02 PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, ESTOFAMENTOS EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ASSENTOS E ENCOSTOS DAS COSTAS INDIVIDUAIS; SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS OU SUPERIOR; CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS OU SUPERIOR; RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM FLUXÔMETRO / ASPIRADOR / UMIDIFICADOR; REDE DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA E MANÔMETRO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; UMA JANELA NA LATERAL COM VIDRO CORREDIÇO, FIXADA SEM BORRACHA PARA MELHOR VEDAÇÃO E SAÍDA DE ÁGUA; VIDROS NAS DUAS PORTAS TRASEIRAS COM SERIGRAFIA E PELÍCULA OPACA; CONJUNTO COMPLETO DE FECHADURA, TRINCOS, DOIS AMORTECEDORES SENDO UM EM CADA PORTA; DUAS PORTAS TRASEIRAS EM FIBRA COM ABERTURA LATERAL DE FOLHA DUPLA; DEVERÁ SER FORNECIDO UM SISTEMA COM VENTILAÇÃO COM CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER COM MÍNIMO DE 24.000 BTUS, UM VENTILADOR INTERNO NO TETO DA AMBULÂNCIA COM PROTEÇÃO DE CÁPULA DE FIBRA, UM EXAUSTOR INTERNO NO TETO DA AMBULÂNCIA COM PROTEÇÃO DE CÁPULA DE FIBRA; PINTURA EXTERNA NA COR DO VEÍCULO; INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE PARA SORO E PLASMA FIXADO NO BALAUÍSTRE (BARRA); BALAUÍSTRE DE ALUMÍNIO FIXADO NO TETO; REFORÇO FIXADO NO PISO, EMBAIXO DE TODAS AS RODAS DA MACA EM ALUMÍNIO; SERIGRAFIA PADRÃO AMBULÂNCIA; CAVIDADE PARA COMUNICAÇÃO COM A CABINE. GARANTIA OS MATERIAIS APLICADOS NA CONSTRUÇÃO SÃO DE 1 QUALIDADE, TENDO OS MESMOS 01 [UM] ANO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EMPLACADO. SERÁ CONSIDERADO VEÍCULO NOVO AQUELE ADQUIRIDO CONFORME LEI FEDERAL 6.729/79 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL 8132/90. O VEÍCULO DEVERÁ VIR EMPLACADO E LICENCIADO E COM TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. O VEÍCULO DEVERÁ TER O PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO CONTRATANTE. GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS, E GARANTIA MÍNIMA 1 ANO DO FABRICANTE DO VEÍCULO.</p>		
3	<p>VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL (ZERO QUILOMETRO) ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR AO ANO CORRENTE, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 5 LUGARES, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.3, 5 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS PELO MENOS NOS VIDROS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS PORTAS, JOGO DE TAPETES DE BORRACHA, COM PROTETOR DE CÂRTER DE FÁBRICA (ORIGINAL), DIREÇÃO ASSISTIDA ELÉTRICAMENTE OU HIDRAULICAMENTE OU ELÉTRICA-HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL GASOLINA E ETANOL OU SUPERIOR, AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, EQUIPADO COM TODOS OS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EMPLACADO. SERÁ CONSIDERADO VEÍCULO NOVO AQUELE ADQUIRIDO CONFORME LEI FEDERAL 6.729/79 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL 8132/90. O VEÍCULO DEVERÁ VIR EMPLACADO E LICENCIADO E COM TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. O VEÍCULO DEVERÁ TER O PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO CONTRATANTE. GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS, E GARANTIA MÍNIMA 1 ANO DO FABRICANTE DO VEÍCULO.</p>	UNIDADE	2

“Leia-se”

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	<p>AMBULÂNCIA SEMI-UTI, TIPO FURGÃO, VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE EM DECÚBITO HORIZONTAL DE PACIENTES, VEÍCULO, 0KM, NOVO, AR CONDICIONADO NA CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DO PACIENTE, VIDRO ELÉTRICO E TRAVA ELÉTRICA, MOTOR DIESEL DE 2.0 CV, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA CARGA A PARTIR 13 METROS CÚBICOS, TETO ALTO. ESPECIFICAÇÕES DA AMBULÂNCIA</p> <p>01.01 - CARROCERIA EXTERNA</p> <p>JANELA DE CORRER, INSTALADA NA PORTA LATERAL, PADRÃO AUTOMOTIVO.</p> <p>JANELAS TRASEIRAS COM VIDROS FIXOS, PADRÃO AUTOMOTIVO.</p> <p>ADESIVAGEM PADRÃO UTI;</p> <p>01.02 CARROCERIA INTERNA</p> <p>KIT DE REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO MOLDADO EM PAINÉIS DE ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS), OU PAINÉIS REFORÇADOS EM FIBRA DE VIDRO COM 5 MM DE ESPESSURA.</p> <p>DIVISÓRIA ENTRE CABINE E SALÃO DE ATENDIMENTO ORIGINAL COM JANELA DE COMUNICAÇÃO OU PAINEL EM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM, COM PASSAGEM DE COMUNICAÇÃO, REVESTIDO EM FÓRMICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA.</p> <p>PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM, RECEBENDO SOBRE ESTE UMA MANTA VINÍLICA DE 5 MM, RESISTENTE AO ALTO TRAFEGO.</p> <p>GABINETE, CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM, COM JANELAS DE CORRER EM ACRÍLICO DE 4 MM, POSICIONADO NA LATERAL ESQUERDA COM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CILINDRO DE OXIGÊNIO E PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO, REVESTIDO EM FÓRMICA TEXTURIZADA.</p> <p>LOCAL PARA BATERIA AUXILIAR E INVERSOR DE CORRENTE.</p> <p>INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS EM BARRAS VERTICAIS E ARGOLAS SOBRE A BANCADA, ALÉM DO ANTEPARO.</p> <p>ARMÁRIO AÉREO CONSTRUÍDO EM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA TEXTURIZADA, COM COMPRIMENTO ENTRE 2.200 MM ATÉ 3.000 MM (DEPENDENDO DO CARRO), ALTURA DE 350 MM E LARGURA DE 350MM, INSTALADO NA LATERAL ESQUERDA, COM JANELAS DE CORRER EM ACRÍLICO DE 4 MM.</p> <p>CADEIRA DE RODAS; EM DURALUMÍNIO, DOBRÁVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO (ANCORAGEM) NO PISO DA AMBULÂNCIA.</p> <p>BANCO BAÚ PARA 03 ACOMPANHANTES COM CINTOS DE SEGURANÇA, LIXEIRA PARA CAIXA DESCARTÁVEL, CONSTRUÍDO EM COMPENSADO DE NAVAL DE 15 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA TEXTURIZADA E COM ASSENTO, ENCOSTO LOMBAR E DE CABEÇA, INDIVIDUAIS, ESTOFAMENTO EM COURVIN AUTOMOTIVO DE ALTA RESISTÊNCIA;</p> <p>OBS. ANCORAGEM EM CHAPA DE AÇO DE 10 MM, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS ACOMPANHANTES.</p> <p>BANCO MÉDICO (ATENDENTE), RETRÁTIL, ESTRUTURA EM AÇO, PINTADO NA COR PRETA, ANATÓMICO COM BASE GIRATÓRIA FIXA, ASSENTO, ENCOSTO LOMBAR E DE CABEÇA, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDO COM COURVIN AUTOMOTIVO, COM CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL. COR À DEFINIR.</p> <p>MACA RETRÁTIL, FABRICADA COM TUBOS EM DURALUMÍNIO, COM SUPORTES DE ANCORAGEM PARA FIXAÇÃO, COM COLCHONETE E CINTOS</p>	UNIDADE	1

DE SEGURANÇA. A MACA FICARÁ EM CIMA DE 02 FAIXAS DE AÇO INOX. BARRA BALAUÍSTRE FIXADO LONGITUDINALMENTE NO CENTRO DO TETO, SUPORTE DE SORO E PLASMA, INSTALADO NO TUBO BALAUÍSTRE (PEGAMÃO)

SUPORTE TRIPLO FABRICADO COM TUBOS DE METALON DE 20 MM, COM 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 16 LTS. E, 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO DE 16 LTS., COM CINTAS TIPO CATRACA PARA FIXAÇÃO DOS CILINDROS.

RÉGUA QUADRUPLA, COM DUAS SAÍDAS DE OXIGÊNIO E 02 DE AR COMPRIMIDO, COM UMIDIFICADOR, FLUXÔMETRO E ASPIRADOR, VÁLVULA, MANÔMETRO.

SUPORTE PARA MOCHILA PORTÁTIL, COM CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 03 LITROS (1M³) COMPLETO, RÉGUA, VÁLVULA, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, CHICOTE E MASCARA.

KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL COM BOLSA VERDE:

- BOLSA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO 3 LITROS
- CILINDRO DE 3L SEM OXIGÊNIO MEDICINAL
- VÁLVULA REGULADORA COM FLUXOMÉTRO
- CONJUNTO DE UMIDIFICADOR
- CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5
- 0,42M³ (METRO CUBICO)

01 COLETE IMOBILIZADOR DORSAL KED ADULTO;

01 IMOBILIZADOR DE CABEÇA;

PRANCHA/MACA DE RESGATE E SALVAMENTO:

COM SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO, IMOBILIZAÇÃO E EMERGÊNCIA E TRANSPORTE DE PACIENTES VÍTIMAS, SEGUINDO AS NORMAS EXIGIDAS;

01.03 SISTEMA ELÉTRICO

SINALIZADOR ÓPTICO ACÚSTICO EM BARRA LINEAR DE LEDS, POSSUINDO 04 (QUATRO) TONS, SIRENE DE 100 WHATS E, MEGAFONE.

06 (SEIS) LUMINÁRIAS COM 60 LEDS, 12 VOLTS, SMD 5630, 6,75 W, COM LENTE NA COR CRISTAL, COM DUPLA INTENSIDADE.

06 (SEIS) LANTERNAS SEQUENCIAIS, INSTALADAS NAS DUAS LATERAIS, SENDO 03 DE CADA LADO NA COR VERMELHA(RUBI), PISCANDO JUNTAMENTE COM O SINALIZADOR.

01 BARRA TRASEIRA COM UM FAROL DE EMBARQUE02 (DUAS) LANTERNAS SEQUENCIAIS, INSTALADAS UMA EM CADA EXTREMIDADE, PISCANDO JUNTAMENTE COM O SINALIZADOR.

PAINEL DE CONTROLE CENTRAL COM CHAVES DISJUNTORAS TÉRMICAS, TOMADAS DE 220 VOLTS VIA TOMADA DE CAPTAÇÃO EXTERNA E TOMADAS DE 12 VOLTS INSTALADAS NA BANCADA.

KIT INVERSOR DE 12/220 VOLTS (1.000 WATTS, BATERIA AUXILIAR DE 100 AH, BLOQUEADOR DE BATERIA PRINCIPAL, SUPORTES, CHICOTES, ETC.).

AR CONDICIONADO PARA O SALÃO DE ATENDIMENTO, 2ª CAIXA EVAPORADORA COM 52.000 BTUS.

TOMADA DE CAPTAÇÃO EXTERNA.

CABO EXTENSÃO 30 METROS;


01 PAR DE STROBOS DE LED GRADE DIANTEIRA;

01 PAR DE STROBOS DE LED NO PARA CHOQUE;

CABOS ELÉTRICOS SUPERDIMENSIONADOS, ANTICHAMA, NORMA ABNT;

01.04 - GARANTIA

OS MATERIAIS APLICADOS NA CONSTRUÇÃO SÃO DE 1 QUALIDADE, TENDO OS MESMOS 01 [UM] ANO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

	<p>VEÍCULO SEM Á ENTREGUE EMPLACADO. . O VEÍCULO DEVERÁ VIR EMPLACADO E LICENCIADO E COM TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. O VEÍCULO DEVERÁ TER O PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO CONTRATANTE. GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS, E GARANTIA MINIMA 1 ANO DO FABRICANTE DO VEÍCULO.</p>		
<p>2</p>	<p>AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO - VEICULO TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, ZERO KM, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR AO ANO VIGENTE, 02 PORTAS, TRACÇÃO, 4X4, MOTOR DIESEL TURBO, COM POTÊNCIA APROXIMADA DE 204/3.600 CV/RPM, COM SISTEMA DE INJEÇÃO DIRETA ELETRÔNICA, CAMBIO MECÂNICO DE 05 VELOCIDADES MAIS A RÉ,, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU SUPERIOR, FREIOS ABS NAS 04 RODAS COM DISCOS VENTILADOS NA DIANTEIRA E TAMBOR NA TRASEIRA, COM EBD E LSPV NO TAMBOR TRASEIRO, AIR BAG DUPLO FRONTAL, COLUNA DE DIREÇÃO E BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, BANCOS EM TECIDO PARA 02 PASSAGEIROS, BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA DE 03 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA, PORTA LUVA, RODAS DE AÇO , COM PNEUS APROXIMADOS 225/70 / R17, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE E TRACÇÃO, CAPACIDADE DE CARGA APROXIMADA 1.195 KG. OS DEMAIS ITENS DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. GARANTIA DE 3 ANOS. TRANSFORMAÇÃO AMBULÂNCIA BAÚ: CONFECCIONADO EM BAÚ DE FIBRA DE VIDRO COM ISOLAMENTO TERMO - ACÚSTICO; REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO; PISO ANTIDERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO SEM EMENDAS PARA TOTAL HIGIENIZAÇÃO COM TRILHO EM FIBRA PARA ENTRADA E SAÍDA DA MACA; ARMÁRIO INTERNO LOCALIZADO NA REGIÃO SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO; BALCÃO COM LOCAL PARA MEDICAMENTOS E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED 12 V; 02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA; o INVERSOR DE VOLTAGEM 400 WATTS; 02 TOMADA INTERNA 12 VCC; SINALIZAÇÃO BARRA COM SIRENE ELETRÔNICA E 01 TOM; LUZES DE ADVERTÊNCIA FIXADAS NAS LATERAIS DO VEÍCULO, SENDO TRÊS EM CADA LADO E 02 NA TRASEIRA. MACA RETRÁTIL COM COMPRIMENTO SUPERIOR A 1.90M COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEÍCULO; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES A OXIDAÇÃO. PNEUS DE BORRACHA MACIÇA E SISTEMA DE FREIOS; COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO DAS PERNAS DA MACA QUANDO NA POSIÇÃO ESTENDIDA. PROJETADA DE FORMA A PERMITIR A RÁPIDA RETIRADA E INSERÇÃO DA VÍTIMA NO COMPARTIMENTO DA VIATURA, COM A UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE RETRAÇÃO DOS PÉS ACIONADO PELO PRÓPRIO IMPULSO DA MACA PARA DENTRO E PARA FORA DO COMPARTIMENTO, PODENDO SER MANUSEADA POR APENAS UMA PESSOA. ESTA MACA DEVE DISPOR DE TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS À MESMA, EQUIPADOS COM TRAVAS RÁPIDAS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO, SEM RISCOS PARA A VÍTIMA. DEVE SER PROVIDA DE SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 45 GRAUS E SUPORTAR NESTE ITEM PESO MÍNIMO DE 100 KG. BANCO LATERAL PARA NO MÍNIMO 02 PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, ESTOFAMENTOS EM COURVIN DE ALTA</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>4</p> 

	<p>RESISTÊNCIA, COM ASSENTOS E ENCOSTOS DAS COSTAS INDIVIDUAIS; SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS OU SUPERIOR; CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS OU SUPERIOR; RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM FLUXÔMETRO / ASPIRADOR / UMIDIFICADOR; REDE DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA E MANÔMETRO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO;</p> <p>UMA JANELA NA LATERAL COM VIDRO CORREDIÇO, FIXADA SEM BORRACHA PARA MELHOR VEDAÇÃO E SAÍDA DE ÁGUA;</p> <p>VIDROS NAS DUAS PORTAS TRASEIRAS COM SERIGRAFIA E PELÍCULA OPACA; CONJUNTO COMPLETO DE FECHADURA, TRINCOS, DOIS AMORTECEDORES SENDO UM EM CADA PORTA; DUAS PORTAS TRASEIRAS EM FIBRA COM ABERTURA LATERAL DE FOLHA DUPLA; DEVERÁ SER FORNECIDO UM SISTEMA COM VENTILAÇÃO COM CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER COM MÍNIMO DE 24.000 BTUS, UM VENTILADOR INTERNO NO TETO DA AMBULÂNCIA COM PROTEÇÃO DE CÚPULA DE FIBRA, UM EXAUSTOR INTERNO NO TETO DA AMBULÂNCIA COM PROTEÇÃO DE CÚPULA DE FIBRA; PINTURA EXTERNA NA COR DO VEÍCULO; INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE PARA SORO E PLASMA FIXADO NO BALAUÍSTRE (BARRA); BALAUÍSTRE DE ALUMÍNIO FIXADO NO TETO; REFORÇO FIXADO NO PISO, EMBAIXO DE TODAS AS RODAS DA MACA EM ALUMÍNIO; SERIGRAFIA PADRÃO AMBULÂNCIA;</p> <p>CAVIDADE PARA COMUNICAÇÃO COM A CABINE.</p> <p>GARANTIA</p> <p>OS MATERIAIS APLICADOS NA CONSTRUÇÃO SÃO DE 1 QUALIDADE, TENDO OS MESMOS 01 [UM] ANO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EMPLACADO.</p> <p>. O VEÍCULO DEVERÁ VIR EMPLACADO E LICENCIADO E COM TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. O VEÍCULO DEVERÁ TER O PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO CONTRATANTE. GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS, E GARANTIA MÍNIMA 1 ANO DO FABRICANTE DO VEÍCULO.</p>		
3	<p>VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL (ZERO QUILOMETRO) ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR AO ANO CORRENTE, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 5 LUGARES, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.3, 5 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS PELO MENOS NOS VIDROS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS PORTAS, JOGO DE TAPETES DE BORRACHA, COM PROTETOR DE CÂRTER DE FÁBRICA (ORIGINAL), DIREÇÃO ASSISTIDA ELETRICAMENTE OU HIDRAULICAMENTE OU ELÉTRICA-HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL GASOLINA E ETANOL OU SUPERIOR, AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, EQUIPADO COM TODOS OS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN.</p> <p>VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EMPLACADO.</p> <p>. O VEÍCULO DEVERÁ VIR EMPLACADO E LICENCIADO E COM TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. O VEÍCULO DEVERÁ TER O PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO CONTRATANTE. GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS, E GARANTIA MÍNIMA 1 ANO DO FABRICANTE DO VEÍCULO.</p>	UNIDADE	2



Conforme determina o Art. 24 § 3º do Decreto Federal nº. 10.024/2019, c/c o art. 21, § 4º da Lei nº. 8.666/93, fica **ADIADA** a data de abertura da licitação do dia 01 de junho de 2022. **PARA**: “o dia **14 de junho de 2022**”, permanecendo os mesmos horários, no site: www.bbmnet.com.br.

As demais cláusulas continuam inalteradas.

Poderão ser obtidas informações na sala da comissão de licitação à Rua José Siqueira, 396, Centro, Viçosa do Ceará/CE, ainda, pelo telefone:

- (88) 3632 14 48 – Comissão Permanente de Licitação

Viçosa do Ceará - CE, 30 de maio de 2022.



Flávia Maria Carneiro da Costa
Pregoeira do Município de Viçosa do Ceará